

20MM 2025

20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 20MM CATAL
CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 2C
LOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM C
20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGC
TALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM
20MM CATALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOG
TALOGUE 20MM CATALOGUE 20MM KATALOG 20MI
20MM CATALOGUE 20MM CATALOGUE 20MM CATA
CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 2C
LOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM C
20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGC
TALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM
20MM CATALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOG
TALOGUE 20MM **CATALOGUE 20MM** KATALOG 20MI
20MM CATALOGUE 20MM CATALOGUE 20MM KATALC
TALOGO 20MM CATALOGUE 20MM CATALOGUE 20N
20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 20MM CATALOC
TÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 20MI
20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM CATALOC
KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGO 20MM
20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM CATALOGC
TALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOGO 20MM
20MM CATALOGUE 20MM KATALOG 20MM CATÁLOG
TALOGUE 20MM CATALOGUE 20MM KATALOG 20MI
20MM CATALOGUE 20MM CATALOGUE 20MM KATALC
TALOGO 20MM CATALOGUE 20MM CATALOGUE 20N
20MM CATALOGO 20MM CATALOGUE 20MM CATALOC

STONE EFFECT

Arkè	/038
Brystone	/074
Chorus	/088
Dolmix	/064
Extreme CONTRACT	/178
Grace	/026
Heritage	/044
Lavica	/034
Midlake	/080
ARDESIA PORFIDO QUARTZBEIGE QUARTZGREY	
Omnia	/056
CEPPO GREY DEVIX GREIGE EMPERADOR WHITE RAPOLANO BEIGE VENEZIA IVORY ROMANO SAND TIVOLI IVORY	
Percorsi Extra	/092
PIETRA DI BARGE PIETRA DI COMBE PIETRA DI FAEDIS PIETRA DI VALS SIGHT ANTRHACITE	
Percorsi Frame	/050
PLIMA SILVER GNEISS GREY IMPERIALE WALNUT TRAVERTINO BEIGE	
Percorsi Smart	/102
PIETRA DI BAGNOLO PIETRA DI BRESSA PIETRA DI LAVIS	
Swisstone CONTRACT	/174
Ubik	/068

MARBLE EFFECT

Trevi	/112
Versilia	/120

CONCRETE&DESIGN EFFECT

District	/128
Geo	/134
Moov	/148
Noord	/140

WOOD EFFECT

Evoke	/162
Journey	/158
Soul	/168

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE

2025

Catalogo generale 20mm

General catalogue 20mm

Catalogue general 20mm

Gesamtkatalog 20mm

Catálogo general 20mm

INDICE GENERALE

GENERAL INDEX / INDEX GÉNÉRAL /
ALLGEMEINER INDEX / ÍNDICE GENERAL

INTRODUZIONE

INTRODUCTION / PRÉSENTATION /
VORSTELLUNG / INTRODUCCIÓN

Azienda Company	/004
Made in Italy Made in Italy	/005
Impegno verso l'ambiente Commitment to the environment	/006
Gres Porcellanato Keope Keope porcelain stoneware	/008
Destinazioni d'uso Applications	/010
Interno-esterno in continuità Indoor-outdoor continuity	/011
In&Out Combinazioni In&Out Combinations	/012
Grandi lastre 20mm Large slabs 20mm	/014
Posa spessore 20mm 20mm tiles installation	/015
R11 ÷ 20mm Colori e formati R11 20mm Colours and sizes	/016

COLLEZIONI

COLLECTIONS / COLLECTIONS /
KOLLEKTIONEN / COLECCIONES

Stone effect	/025
Marble effect	/111
Concrete&Design effect	/127
Wood effect	/157
Contract	/173

AREA TECNICA

SPECS&TECH / DOMAINE TECHNIQUE /
TECHNISCHER BEREICH / ÁREA TÉCNICA

Legenda & simbologia Legend&symbology	/230
Caratteristiche tecniche Technical characteristics	/231
Gamma 2025 - 20mm Range 2025 - 20mm	/232
Pezzi speciali - 20mm Trims - 20mm	/234
Informazioni tecniche Technical features	/236
Classificazione anti-scivolo Anti-slip classification	/238
Misure, pesi, imballi Sizes, weights and packagings	/239
Certificazioni Certifications	/240
Certificazione ambientale LEED	/242
Manuale di posa, movimentazione, manutenzione e smaltimento Laying, Handling, Maintenance, and Disposal Manual	/248
Posa a secco delle piastrelle 20mm Dry laying of 20mm tiles	/258
Condizioni generali di vendita General conditions of sales	/266

INDICE PER ISPIRAZIONE

INDEX BY INSPIRATION / SOMMAIRE DES INSPIRATIONS /
INDEX FÜR INSPIRATION / ÍNDICE POR INSPIRACIÓN

STONE EFFECT

Arkè	/038
Brystone	/074
Chorus	/088
Dolmix	/064
Extreme CONTRACT	/178
Grace	/026
Heritage	/044
Lavica	/034
Midlake ARDESIA PORFIDO QUARTZBEIGE QUARTZGREY	/080
Omnia CEPPO GREY DEVIX GREIGE EMPERADOR WHITE RAPOLANO BEIGE VENEZIA IVORY ROMANO SAND TIVOLI IVORY	/056
Percorsi Extra PIETRA DI BARGE PIETRA DI COMBE PIETRA DI FAEDIS PIETRA DI VALS SIGHT ANTHRACITE	/092
Percorsi Frame PLIMA SILVER GNEISS GREY IMPERIALE WALNUT TRAVERTINO BEIGE	/050
Percorsi Smart PIETRA DI BAGNOLO PIETRA DI BRESSA PIETRA DI LAVIS	/102
Swisstone CONTRACT	/174
Ubik	/068

MARBLE EFFECT

Trevi	/112
Versilia	/120

CONCRETE&DESIGN EFFECT

District	/128
Geo	/134
Moov	/148
Noord	/140

WOOD EFFECT

Evoke	/162
Journey	/158
Soul	/168

INDICE PER FORMATO

INDEX BY SIZE / INDEX PAR FORMAT /
VERZEICHNIS DER FORMATE / ÍNDICE POR FORMATO

20mm ▾

120×120

Dolmix	/064
Geo	/134
Moov	/148
Noord	/140
Percorsi Extra	/092
Trevi	/112

60×120

Arkè	/038
Chorus	/088
Geo	/134
Grace	/026
Heritage	/044
Lavica	/034
Omnia	/056
Percorsi Extra	/092
Percorsi Frame	/050
Trevi	/112
Ubik	/068
Versilia	/120

30×120

Evoke	/162
Journey	/158
Soul	/168

90×90

Moov	/148
-------------	------

60×90

Brystone	/074
Midlake	/080

45×90

Extreme CONTRACT	/178
Percorsi Extra	/092
Percorsi Smart	/102

80×80

Brystone	/074
District	/128
Noord	/140

60×60

Dolmix	/064
Extreme CONTRACT	/178
Grace	/026
Moov	/148
Noord	/140
Percorsi Extra	/092
Percorsi Frame	/050
Percorsi Smart	/102
Swisstone CONTRACT	/174
Ubik	/068



Ceramiche Keope
New Headquarter & Showroom

EN_
Porcelain stoneware: our passion
With extensive expertise in the industrial field, we translate our knowledge of materials into products of exclusive design. The result of relentless technological and creative research, Keope porcelain stoneware embodies the essence of Made in Italy, reflecting our values: tradition and innovation, craftsmanship and cutting-edge technology, deep local roots and a global vision, sustainability and social responsibility. Keope's materials engage in a continuous and exciting dialogue with architecture and design.

FR_
Le grès cérame : notre passion.
Les compétences solides concernant ce matériau, acquises dans le domaine industriel, se traduisent par des produits au design exclusif. Fruit d'une recherche technologique et créative incessante, le grès cérame Keope nous permet d'être les champions du Made in Italy dans le monde, en racontant nos valeurs : tradition et innovation, artisanat et avant-garde technologique, ancrage territorial et internationalisation, durabilité et responsabilité sociale. Avec Keope, la matière instaure un dialogue constant et passionnant avec l'architecture et le design.

DE_
Feinsteinzeug: Unsere Leidenschaft.
Das im Industriebereich erworbene fundierte Fachwissen zum Material wird konkret in Produkte mit exklusivem Design umgesetzt. Als Ergebnis einer unaufhaltsamen technologischen und kreativen Forschung können wir dank des Feinsteinzeugs von Keope in der ganzen Welt als Botschafter des „Made in Italy“ auftreten, indem wir unsere Werte verbreiten: Tradition und Innovation, Handwerk und technologischer Vorsprung, Verwurzelung im Gebiet und Internationalisierung, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Mit Keope knüpft das Material eine dauerhafte, faszinierende Beziehung zu Architektur und Design.

ES_
El gres porcelánico: nuestra pasión.
La sólida competencia sobre el material adquirida en el campo industrial se traduce en productos de diseño exclusivo. El gres porcelánico Keope, fruto de una investigación tecnológica y creativa constantes, nos permite ser campeones del Made in Italy en el mundo, representando nuestros valores: tradición e innovación, maestría artesanal y vanguardia tecnológica, arraigo en el territorio e internacionalización, sostenibilidad y responsabilidad social. El material teje con Keope un diálogo constante y apasionante con la arquitectura y el diseño.

IT_
Il gres porcellanato: la nostra passione.
La solida competenza sulla materia maturata nell'ambito industriale si traduce in prodotti dal design esclusivo. Frutto di un'inarrestabile ricerca tecnologica e creativa, il gres porcellanato Keope ci consente di essere paladini del Made in Italy nel mondo, raccontando i nostri valori: tradizione e innovazione, artigianalità e avanguardia tecnologica, radicamento al territorio e internazionalizzazione, sostenibilità e responsabilità sociale. Con Keope la materia tesse un dialogo costante ed emozionante con l'architettura e il design.

EN_
Through our work, we continually elevate the global prestige of Made in Italy.
Our extensive and coordinated indoor and outdoor collections offer endless possibilities for creating both classic and contemporary spaces. Designed to harmoniously blend architecture with the surrounding area, whether in natural landscapes or urban environments, our surfaces easily meet the requirements of any project. Our extensive ceramic range adapts effortlessly to residential, commercial and contract settings, perfectly showcasing our Italian character while exemplifying our dedication to sustainability and cosmopolitan design.

FR_
Avec notre travail, nous renouvelons chaque jour le prestige du Made in Italy dans le monde entier.
La gamme de nos collections classiques et contemporaines, pour l'intérieur et l'extérieur, est étendue et coordonnée. Nos surfaces intègrent avec élégance l'architecture au territoire environnant, de la nature aux établissements urbains, tout en s'insérant facilement dans tout type de projet. Notre vaste gamme de céramiques s'adapte avec souplesse aux contextes résidentiels, commerciaux et contract, en exprimant au mieux notre identité italienne et notre vocation durable et cosmopolite.

DE_
Mit unserer Arbeit erneuern wir Tag für Tag das Prestige der italienischen Produkte in der ganzen Welt.
Das Spektrum unserer klassischen und modernen Kollektionen für den Innen- und Außenbereich ist breit und abgestimmt. Unsere Oberflächen ermöglichen eine charmante Integration der Architektur mit der Umgebung, von der Natur bis hin zu den städtischen Siedlungen, und fügen sich daher in jedes Projekt nahtlos ein. Unser breites Keramiksortiment passt sich flexibel an Wohn-, Geschäfts- und Contract-Kontexte an und bringt den italienischen Esprit und unsere nachhaltige und kosmopolitische Ausrichtung bestens zum Ausdruck.

ES_
Nuestro trabajo ayuda a renovar cada día el prestigio del Made in Italy en el mundo.
El abanico de nuestras colecciones es amplio y coordinado, ya sea para interior o exterior, clásicas y contemporáneas. Nuestras superficies integran con elegancia la arquitectura en el entorno, ya sea natural o un asentamiento urbano, conformándose fácilmente a cualquier proyecto. Nuestra amplia gama cerámica se adapta con flexibilidad a contextos residenciales, empresariales y contract, expresando al máximo nuestro carácter italiano y nuestra vocación sostenible y cosmopolita.

IT_
Con il nostro lavoro rinnoviamo ogni giorno il prestigio del Made in Italy nel mondo. Ampio e coordinato è il ventaglio delle nostre collezioni per indoor e outdoor, classiche e contemporanee. Le nostre superfici integrano con garbo l'architettura al territorio circostante, dalla natura agli insediamenti urbani, inserendosi agevolmente in qualsiasi progetto. La nostra vasta gamma ceramica si adatta con flessibilità a contesti residenziali, business e contract, esprimendo al meglio la nostra italianità e la nostra vocazione sostenibile e cosmopolita.



Ceramiche Keope
New Headquarter & Showroom

IMPEGNO VERSO L'AMBIENTE

COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT / ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL / ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT / COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE



EN_ Even with large-scale production, we remain committed to protecting the environment. This is why sustainability is an authentic **modus operandi** for us—it permeates every aspect of our company. We recover water from our production processes, collect production waste to reduce raw material consumption and use cogeneration plants to produce electricity while cutting CO2 emissions. We also package our products using recycled material. The numerous green certifications obtained over the years testify to our unwavering commitment to the environment.

FR_ Dans la mesure où nous produisons dans de grandes quantités, nous sommes très attentifs à la protection de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait de la durabilité un véritable **modus operandi** qui embrasse chacun des secteurs de l'entreprise : nous récupérons l'eau utilisée dans les processus de production, nous collectons les déchets des usinages en réduisant la consommation de matières premières, nous utilisons des installations de cogénération pour produire de l'électricité et réduire les émissions de CO2 et nous emballons nos produits avec des matériaux recyclés. Les certifications écologiques obtenues au fil des années témoignent de notre sensibilité écologique.

DE_ Da wir große Mengen produzieren, achten wir sehr auf den Umweltschutz. Aus diesem Grund haben wir uns ganz der Nachhaltigkeit verschrieben, die jeden Geschäftsbereich prägt: Wir verwerten das gebrauchte Wasser in den Produktionsprozessen wieder, verwenden die Abfälle für die Verarbeitung und senken dadurch den Rohstoffverbrauch, verwenden KWK-Anlagen für die Produktion unseres elektrischen Stroms und senken dadurch die CO2-Emissionen, und wir verpacken unsere Produkte in Recyclingmaterial. Die im Lauf der Jahre erzielten Umweltzertifizierungen zeugen von unserer Sensibilität für die Umweltfreundlichkeit.

ES_ Al producir en grandes cantidades, ponemos el máximo cuidado en la protección del medioambiente. Por ello, la sostenibilidad se ha convertido en un auténtico **modus operandi** que abarca todos los sectores de la empresa: recuperamos el agua utilizada en los procesos de producción, recogemos los desechos de fabricación reduciendo el consumo de materias primas, utilizamos plantas de cogeneración para producir energía eléctrica y reducir las emisiones de CO2, y embalamos nuestros productos con material reciclado. Las certificaciones verdes obtenidas a lo largo de los años dan fe de nuestra sensibilidad ecológica.

IT_ Producendo in grandi quantità, siamo molto attenti a salvaguardare l'ambiente. Per questo motivo abbiamo reso la sostenibilità un autentico **modus operandi** che abbraccia ogni settore aziendale: recuperiamo l'acqua utilizzata nei processi produttivi, raccogliamo i materiali di scarto delle lavorazioni riducendo il consumo di materie prime, usiamo impianti di cogenerazione per autoprodurre elettricità e ridurre le emissioni di CO₂, confezioniamo i nostri prodotti con materiale riciclato. Le certificazioni green ottenute negli anni testimoniano la nostra sensibilità eco-friendly.



PRODOTTI VOC* FREE
VOC*-FREE PRODUCTS

* Composti Organici Volatili / Volatile Organic Compound



PRODOTTI SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE PRESENTI NELLE LISTE REACH E REACH-CANDIDATE LIST
PRODUCTS WITHOUT USE OF REACH AND REACH-CANDIDATE LIST SUBSTANCES



ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI NO_x, HF, PM
ABATEMENT OF EMISSIONS OF NO_x, HF, PM IN THE ATMOSPHERE



PRODOTTI A CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO
PRODUCTS CONTAINING RECYCLED MATERIAL



+100% SCARTI CRUDI E COTTI RECUPERATI
100% RECOVERED UNFIRED AND FIRED WASTE



80% ENERGIA AUTO PRODOTTA DA IMPIANTI DI COGENERAZIONE
84% ENERGY SELF-PRODUCED BY COGENERATION PLANTS



ENERGIA AUTO PRODOTTA DA FOTOVOLTAICO
SELF-PRODUCED ENERGY BY PV PLANT



RECUPERO DI CALORE DAI FORNI DI COTTURA
HEAT RECOVERY FROM FIRING OVENS



100% ACQUE REFLUE RECUPERATE
100% RECOVERED WASTE WATER



99,7% RIFIUTI AVVIATI A RACCOLTA DIFFERENZIATA
99,7% WASTE SENT TO SEPARATE COLLECTION



IMBALLAGGI OTTENUTI DA MATERIALE RICICLATO E A LORO VOLTA RICICLABILI
PACKAGING MADE FROM RECYCLED MATERIAL



100% PALLET FAO
100% FAO PALLETS



PRODOTTI AD ELEVATO SR E SRI*
HIGH SR AND SRI* PRODUCTS

* Indice di Riflettanza solare / Solar Reflectance Index



100% ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA CERTIFICATA E RINNOVABILE
100% PURCHASED ELECTRICITY CERTIFIED AND RENEWABLE



100% PRODOTTI COPERTI DA EPD
100% PRODUCTS COVERED BY EPD

PEF

FDES
VÉRIFIÉE

EPD
6-9-20mm

LEED
COMPLIANT

WELL
COMPLIANT

DECLARE

ISO
17889-1

CAM
COMPLIANT

HPD

Per maggiori informazioni sulle certificazioni visita il sito / For more information on certifications, visit the website / Pour plus d'informations sur les certifications, visitez le site / Weitere Informationen über Zertifizierungen finden Sie unter / Para obtener más información sobre certificaciones, visite la página web keope.com/discover/greenthinking

GRES PORCELLANATO KEOPE

KEOPE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME KEOPE / FEINSTEINZEUG VON KEOPE / GRES PORCELÁNICO KEOPE



Ceramich Keope
Factory

EN_
A proud ambassador of Italian savoir-faire and the craftsmanship typical of the Emilia region, Keope is dedicated to researching and developing innovative ceramic solutions. We inspire architects and designers to create interior and exterior spaces across all areas of design. Our tiles are available in a wide range of sizes and thicknesses, offering endless possibilities to achieve any desired effect or shade. They become the centrepiece of prestigious spaces, showcasing our Italian character on a global stage. This Made in Italy excellence is also reflected in the exceptional technical performance of our stoneware: a resistant, timeless material that is safe, sustainable, versatile and high-performing.

FR_
Porte-parole du savoir-faire italien, mais aussi d'un savoir-faire typique du territoire émilien, Keope recherche et développe de nouvelles propositions céramiques pour permettre aux architectes et aux designers de réaliser des solutions d'intérieurs et d'extérieurs dans chaque domaine de conception. Nos carreaux, caractérisés par une variété de formats et d'épaisseurs, sont capables de véhiculer toutes sortes d'effets et de tonalités, devenant ainsi les protagonistes d'environnements de prestige, qui racontent notre identité italienne dans le monde entier. Un Made in Italy qui se manifeste aussi à travers les performances techniques exceptionnelles de notre grès : un matériau résistant et inaltérable au fil du temps, sûr et durable, polyvalent et hautement performant.

DE_
Als Vertreter des italienischen Talents, aber auch des typischen Know-hows der Region Emilia erforscht und entwickelt Keope neue Vorschläge aus Keramik, mit denen Architekten und Designer Lösungen für den Innen- und Außenbereich in allen Projektgebieten ausarbeiten können. Unsere Fliesen in verschiedenen Formaten und Stärken sind in der Lage, jeden Effekt und jeden Farbton zu vermitteln und in niveaувollen Umgebungen, die in der ganzen Welt von unserem italienischen Stil erzählen, zum Blickfang werden. Die Auszeichnung „Made in Italy“ zeigt sich auch in den hervorragenden technischen Leistungen unseres Feinsteinzeugs: Ein beständiges, sicheres, nachhaltiges und vielseitiges Material, das sich auch mit der Zeit nicht ändert und hohe Leistungen bietet.

ES_
Representante del saber hacer italiano, pero también de una competencia típica de la región de Emilia, Keope investiga y desarrolla nuevas propuestas cerámicas para ayudar a arquitectos y diseñadores en sus proyectos de interior y exterior en todos los ámbitos del diseño. Nuestras baldosas, en una variedad de formatos y espesores, pueden imitar cualquier estilo y matiz, convirtiéndose en protagonistas de ambientes prestigiosos que expresan nuestro carácter italiano en todo el mundo. Un Made in Italy que también se revela en las excepcionales prestaciones técnicas de nuestro gres: un material resistente e inalterable en el tiempo, seguro y sostenible, versátil y de alto rendimiento.

IT_
Portavoce del saper fare italiano, ma anche di un know-how tipico del territorio emiliano, Keope ricerca e sviluppa nuove proposte ceramiche per consentire ad architetti e designer di realizzare soluzioni di interni ed esterni in ogni ambito progettuale. Le nostre piastrelle, dagli svariati formati e spessori, sono capaci di veicolare qualsiasi effetto e tonalità, divenendo protagoniste di ambienti di pregio, che raccontano la nostra italianità nel mondo. Un Made in Italy che si manifesta anche con le eccezionali prestazioni tecniche del nostro gres: un materiale resistente e inalterabile nel tempo, sicuro e sostenibile, versatile e dalle alte performance.



RESA ESTETICA SUPERIORE
A SUPERIOR AESTHETIC
PERFORMANCE



**CONTINUITÀ DI SUPERFICIE
PAVIMENTO-RIVESTIMENTO**
CONTINUITY BETWEEN
WALLS AND FLOORS



**RIPRODUCIBILITÀ PERFETTA
DI MATERIALI NATURALI**
PERFECT REPRODUCIBILITY
OF NATURAL MATERIALS



VERSATILITÀ D'USO
GREAT VERSATILITY



ANTISDRUCCIOLO
ANTI-SLIP
Per ambienti bagnati e outdoor
For outdoor and wet environments



**RESISTENTE A GELO
E SHOCK TERMICI**
RESISTANT TO FROST AND
SUDDEN THERMAL CHANGES



RESISTENTE A SFORZI E ABRASIONI
RESISTANT TO STRESSES
AND ABRASION



INATTACCABILE DA ACIDI
NOT ATTACKED BY ACIDS



INATTACABILE DA FUNGHI E BATTERI
RESISTANT TO BACTERIA AND FUNGI



ATOSSICA
NON-TOXIC
Non emette fumi tossici /
Does not emit toxic fumes



FACILMENTE PULIBILE
EASY TO CLEAN



ASSORBIMENTO H₂O Nullo
NULL H₂O ABSORPTION



STABILE CROMATICAMENTE
CHROMATICALLY STABLE
Inalterabile da agenti atmosferici e smog
Unchanged by weather agents and smog



IGNIFUGA
FIREPROOF



RICICLABILE
RECYCLABLE



IT_
Le nostre collezioni rivestono interni ed esterni di ogni profilo — residenziale, commerciale, culturale e dedicato al benessere. Sono dimensioni stimolanti e confortevoli che nascono in equilibrio tra estetica tech e sapere tramandato, al fianco di architetti e designer di tutto il mondo.
L'unione tra competenze ed elementi produce una linfa creativa insostituibile; per questo diamo estrema importanza alla connessione tra aperture e chiusure, geografie e strutture, campiture e trasparenze. La comunicazione costruisce i paesaggi d'oggi.

EN_
Our collections cover interiors and exteriors of every profile — residential, commercial, cultural, and dedicated to wellness. Those are stimulating and comfortable dimensions born by balancing tech aesthetics and practiced knowledge, alongside international architects and designers. This interaction produces irreplaceable creative heart; that's why we value reciprocity between interiors and exteriors, environment and structure, partition and window. Communication is what shapes modern landscapes.

FR_
Nos collections ornent des intérieurs et extérieurs en tous genres — résidentiels, commerciaux, culturels et dédiés au bien-être. Il s'agit d'espaces inspirants et confortables, qui voient le jour dans un équilibre entre esthétique technologique et savoir transmis, accompagnés d'architectes et designers du monde entier. L'union entre compétences et éléments produit une source de création irremplaçable ; c'est pourquoi nous attribuons une importance capitale à la connexion entre ouvertures et fermetures, entre géographies et structures, entre plénitude et transparence. La communication bâtit les paysages d'aujourd'hui.

DE_
Unsere Kollektionen eignen sich bestens als Belag für den Innen- und Außenbereich in verschiedensten Umgebungen: Wohnen, Gewerbe, Kultur und Wellness. Es sind anregende und komfortable Dimensionen, die im Gleichgewicht zwischen technischer Ästhetik und überliefertem Know how entstanden sind und zusammen mit Architekten und Designern aus der ganzen Welt weiterentwickelt wurden. Die Verbindung zwischen Fähigkeiten und Elementen erzeugt eine unersetzliche kreative Ader; aus diesem Grund messen wir der Verbindung zwischen Öffnungen und Verschlüssen, Geographien und Strukturen, Hintergründen und Transparenzen größte Bedeutung bei. Kommunikation baut die Landschaften von heute auf.

ES_
Nuestras colecciones recubren interiores y exteriores de cualquier tipo: residenciales, comerciales, culturales y dedicados al bienestar. Son entornos estimulantes y confortables que ya surgen equilibrados en estética tecnológica y legado de conocimientos, acompañando a arquitectos y diseñadores de todo el mundo. La unión entre habilidades y elementos produce un espíritu creativo insustituible; por eso damos suma importancia al vínculo entre aperturas y cierres, relieves y estructuras, fondos y transparencias. La comunicación construye los paisajes actuales.

EN_
We clad indoor and outdoor floor tiles completely, as far as architecture and landscape allow us, under the banner of perfect continuity. Technology allows our ceramic tile surfaces to modulate the thickness, finishing and dimensions continuously, allowing settings to stretch out beyond walls, glass walls and windows. With just one rule to follow: retaining a pure and unmistakable identity, made of increasingly superior stylistic choices and technical performance levels.

FR_
Nous revêtons entièrement les sols intérieurs et extérieurs, dans la mesure où l'architecture et le cadre le permettent, avec une continuité parfaite. La technologie permet à nos surfaces céramiques de moduler en permanence les épaisseurs, finitions et dimensions pour franchir les espaces au-delà des parois, baies vitrées et fenêtres. Un seul mot d'ordre: conserver une identité pure et incomparable, faite de choix stylistiques et de performances techniques toujours plus élevées.

DE_
Boden- und Wandbeläge für den Innen- und Außenbereich, soweit es Architektur und Landschaft zulassen, im Zeichen der perfekten Kontinuität. Die Technologie ermöglicht es unseren keramischen Oberflächen, die Stärke, die Oberflächenfinishes und die Formate kontinuierlich zu modulieren, um Umgebungen zu ermöglichen, die über Wände, Glaswände und Fenster hinausgehen. Nur eine Vorgabe muss berücksichtigt werden: eine reine und unverwechselbare Identität zu bewahren, die sich aus stilistischen Entscheidungen und immer höheren technischen Leistungen zusammensetzt.

ES_
Revestimos completamente pavimentos de interior y exterior, hasta donde la arquitectura y el paisaje lo permiten, logrando siempre una perfecta continuidad. La tecnología permite a nuestras superficies cerámicas ajustar continuamente espesores, acabados y medidas para dejar que los espacios se desplacen más allá de paredes, ventanas y ventanales. Solo hay una regla: conservar una identidad pura e inconfundible, construida con opciones estilísticas y prestaciones técnicas cada vez más altas.



IT_
Rivestiamo completamente pavimenti interni ed esterni, fin dove architettura e paesaggio lo consentono, nel segno della continuità perfetta. La tecnologia permette alle nostre superfici ceramiche di modulare spessori, finiture e dimensioni per ogni esigenza progettuale. Con una sola regola: conservare un'identità pura e inconfondibile, fatta di scelte stilistiche e performance tecniche sempre più alte.

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES		INDOOR	OUTDOOR
ARKÈ	◻	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] 60×120 [24"×48"] 20mm
BRYSTONE	●	120×278 [48"×110"] - 120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 30×120 [12"×48"] - 80×80 [32"×32"] - 60×60 [24"×24"] 30×60 [12"×24"] - 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"]	
	■	60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×90 20mm [24"×36"] - 80×80 20mm [32"×32"]
CHORUS	●	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] 30×60 [12"×24"] - 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"]	
	▲		60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 60×120 20mm [24"×48"]
DISTRICT	●	120×278 [48"×110"]	
	◻	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 80×80 [32"×32"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 80×80 20mm [32"×32"]
DOLMIX	●	120×278 [48"×110"] - 120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"]	
	▲		120×120 20mm [48"×48"] - 60×60 20mm [24"×24"]
EVOKE	●	20×120 [8"×48"]	
	▲		20×120 [8"×48"] - 30×120 20mm [12"×48"]
GEO	●	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 80×80 [32"×32"] - 40×80 [16"×32"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	■	60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"]	
	▲		120×120 20mm [48"×48"] - 60×120 20mm [24"×48"]
	▲		60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]
GRACE	●	120×278 [48"×110"]	
	◻	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 80×80 [32"×32"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] 60×120 20mm [24"×48"] - 60×60 20mm [24"×24"]
HERITAGE	◻	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 60×120 20mm [24"×48"]
IKON	●	120×278 [48"×110"] - 120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 80×80 [32"×32"] - 60×60 [24"×24"]	
	■	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"]	
	▲		30×60 [12"×24"]
JOURNEY	●	20×120 [8"×48"] - 10×120 [4"×48"] - 5×120 [2"×48"] - 7,5×45 [3"×18"]	
	▲		30×120 20mm [12"×48"]

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES		INDOOR	OUTDOOR
LAVICA	●	120×278 [48"×110"] - 20×20 [8"×8"]	
	✕	60×120 [24"×48"] - 7,5×60 [3"×24"]	
	◻	60×120 [24"×48"] - 80×80 [32"×32"] - 7,5×60 [3"×24"]	
	▲		60×120 [24"×48"] 20mm
MOOV	●	120×278 [48"×110"] - 120×240 [48"×96"] - 120×120 [48"×48"] 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] 14,7×60 [5 ^{3/4} "×24"] 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"] - 6,4×60 [3 ^{1/2} "×24"] - 3,1×60 [1 ^{1/4} "×24"]	
	■	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] 120×120 20mm [48"×48"] - 90×90 20mm [36"×36"] 60×60 20mm [24"×24"]
NOORD	■	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 80×80 [32"×32"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"]	
	▲		120×120 20mm [48"×48"] - 80×80 20mm [32"×32"] 60×60 20mm [24"×24"]
OMNIA	◻	120×240 [48"×96"] - 120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 80×80 [32"×32"] - 40×80 [16"×32"]	
	▲		60×120 20mm [24"×48"]
PERCORSI FRAME	◻	60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] 60×120 20mm [24"×48"] - 60×60 20mm [24"×24"]
PERCORSI SMART	●	60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	■	22,5×45,3 [9"×18"]	
	▲		60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] 45×90 [18"×36"] 20mm - 60×60 [24"×24"] 20mm [24"×24"]
TREVI	✕	120×278 [48"×110"] - 60×120 [24"×48"]	
	◻	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"]	
	▲		120×120 [48"×48"] - 60×60 [24"×24"] 120×120 20mm [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 20mm
UBIK	■	120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] 60×60 [24"×24"] - 30×60 [12"×24"] - 9,7×60 [3 ^{7/8} "×24"]	
	▲		30×60 [12"×24"] - 60×120 20mm [24"×48"] - 60×60 20mm [24"×24"]
VERSILIA	✕	120×278 [48"×110"] - 120×120 [48"×48"] - 60×120 [24"×48"] - 60×60 [24"×24"]	
	◆	60×120 [24"×48"]	
	◻	60×120 [24"×48"]	
	▲		60×120 [24"×48"] 20mm

GRANDI LASTRE 20MM

LARGE SLABS 20MM / GRANDES DALLES 20MM / GROSSE PLATTEN 20MM / GRANDES PLACAS 20MM

EN_

For an even greater freedom of architects, designers and landscape designers, the 20mm project is enriched with plus sizes, with elements in porcelain stoneware sized 120x120, with 20mm thickness. Endless use possibilities to narrate indoor and outdoor spaces together in a unique project able to maintain visual, aesthetic and functional continuity in every part. The 20mm thickness is combined with the most innovative production techniques to make the large slabs sturdy, anti-slip and unchanged by weather.

FR_

Pour multiplier la liberté des architectes, des concepteurs et des paysagistes, le projet 20mm s'enrichit des formats plus, avec des éléments en grès cérame de 120x120cm, en 20mm d'épaisseur. Des possibilités d'utilisation infinies, pour raconter des espaces intérieurs et extérieurs dans un projet unique, en mesure de conserver tous les aspects de la continuité visuelle, esthétique et fonctionnelle. L'épaisseur de 20mm, associée aux techniques de production les plus innovantes, rend les grandes plaques résistantes, anti-glisse et inaltérables quelles que soient les conditions climatiques.

DE_

Damit die Freiheit von Architekten, Innendesignern und Landschaftsplanern noch grenzenloser wird, wird das Projekt 20mm mit Großformaten aus Feinsteinzeug 120x120cm, bei einer Stärke von 20mm ergänzt. Unendlich viele Kombinationen zur Gestaltung von Innen- und Außenbereichen innerhalb eines einzigen Projekts, damit die Umgebung optisch, ästhetisch und funktional nicht unterbrochen wird. Die Stärke von 20mm macht zusammen mit den innovativen Fertigungstechnologien aus den Großplatten ein widerständiges, rutschfestes und unter jedem Witterungseinfluss unverwüstliches Produkt.

ES_

Para multiplicar la libertad de arquitectos, diseñadores y paisajistas, el proyecto 20mm incrementa el número de formatos con elementos de gres porcelánico de 120x120cm en 20mm de espesor. Posibilidades infinitas de uso, para que los espacios interiores y exteriores, juntos, formen parte de un mismo relato en un proyecto único, capaz de mantener la continuidad visual, estética y funcional en todas y cada una de sus partes. El espesor de 20mm, junto con las técnicas de producción más innovadoras hacen que las placas sean resistentes, antideslizantes y inalterables en todas las condiciones climatológicas.

IT_

Per moltiplicare la libertà di architetti, progettisti e landscape designer, il progetto 20mm si arricchisce di formati plus, con elementi in gres porcellanato di 120x120cm in 20mm di spessore. Infinite possibilità di utilizzo, per raccontare spazi indoor e outdoor in un progetto unico, capace di conservare continuità visiva, estetica e funzionale in ogni sua parte. Lo spessore di 20mm, unito alle tecniche di produzione più innovative, rende le grandi lastre resistenti, antiscivolo, inalterabili in ogni condizione climatica e inattaccabili da muffe e muschi.

POSA SPESSORE 20MM

INSTALLATION OF 20MM TILES / L'INSTALLATION DE 20MM / INSTALLATION VON 20MM FLIESEN / LA INSTALACIÓN DE 20MM

1



2



3



IT_

Le lastre 20mm possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere un pavimento calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Lo spessore di 2 cm abbinato alla posa a colla tradizionale permette di realizzare superfici resistenti capaci di sostenere senza problemi il passaggio e la sosta di autoveicoli. Inoltre le lastre di 20mm si integrano perfettamente con evoluti sistemi di supporti che permettono di creare pavimentazioni sopraelevate capaci di risolvere efficacemente situazioni di planarità e di alloggiare impianti elettrici e idrici.

- 1- POSA A SECCO IN APPOGGIO
- 2- POSA SU MASSETTO CON COLLA
- 3- POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO

EN_

20mm slabs can be laid dry, straight onto sand, gravel and grassy surfaces, making them instantly usable, without the need for a substrate or the use of mortars and adhesives. The 2 cm thickness of tiles, together with the conventional adhesive laying method, allows users to create sturdy tiling which can withstand the weight of traffic of all kinds, as well as parked cars. 20mm tiles also fit perfectly with advanced support systems used to create raised flooring, which can overcome flatness problems and provide room for housing plumbing and electrical facilities.

- 1- DRY LAYING
- 2- LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE
- 3- RAISED LAYING WITH SUPPORT

DE_

Die 20mm-Platten können trocken, direkt auf Sand, Kies oder Rasen verlegt werden, so dass ein sofort begehbarer Boden erzielt wird, ohne Benötigung von Estrich oder Verwendung von Mörtel und Klebern. Die Stärke von 2 cm der Platten, zusammen mit der herkömmlichen Verlegung mit Kleber, ermöglicht die Schaffung von äußerst beständigen Flächen, die problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen standhalten. Außerdem integrieren sich die 20mm-Platten in die ortschrittlichsten Stützsysteme, so dass erhöhte Doppelböden geschaffen werden können, die auf effiziente Weise Probleme der Ebenheit und der Unterbringung von elektrischen und wassertechnischen Anlagen lösen.

- 1- TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE
- 2- VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER
- 3- VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN MIT HALTERUNG

ES_

Las planchas 20mm pueden ser colocadas en seco directamente sobre arena, gravilla o fondos de hierba, con lo que se obtiene un pavimento de tránsito sin necesidad de una capa de relleno y sin usar morteros ni adhesivos. El espesor de 2 cm combinado con la colocación con adhesivo tradicional permite realizar superficies resistentes, capaces de recibir sin problemas el tránsito y la detención de vehículos. Además, las planchas de 20mm se integran perfectamente con sistemas avanzados de soportes, que permiten crear pavimentaciones sobreelevadas capaces de garantizar eficazmente la planitud y de alojar sistemas eléctricos e hídricos.

- 1- COLOCACIÓN EN SECO DE APOYO
- 2- COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO
- 3- COLOCACIÓN SOBREELEVADA CON SOPORTES



120×120
48”x48”



Geo Ivory Geo Beige Geo Silver Geo Grey



Anthracite Moka Grey Grey White




Pietra di Vals Pietra di Barge Grey




Trevi Ivory Cross Trevi Pearl Cross Trevi Walnut Cross Trevi White Cross

60×120
24”x48”



Anthracite Clay Beige Grey Ivory



Silver Beige White Geo Ivory Geo Beige



Geo Silver Geo Grey Grey Beige Ivory



Pearl Devix Greige Ceppo Grey Rapolano Beige Venezia Ivory







Emperador White Tivoli Ivory Romano Sand Pietra di Vals Pietra di Barge



Gneiss Grey Plima Silver Imperiale Walnut Travertino Beige

20 mm range

60×120
24”x48”

UBIK				
				
Anthracite	Walnut	Grey	Greige	Ivory
VERSILIA			LAVICA	
				
Bardiglio Silver	Nuvolato Grey	Fiorito Ivory	Anthracite	Grey
GRACE				
				
Beige	Ivory	White	Iron	Silver
GRACE				
				
Grey	Clay			
TREVI				
				
Ivory	Pearl	Walnut	White	

30×120
12”x48”

SOUL		EVOKE		JOURNEY	
					
Grey	Walnut	Brown	Sand	Bone	Honey

90×90
36”x36”

MOOV			
			
Anthracite	Moka	Grey	Beige




60×90
24”x36”

BRYSTONE			
			
Grey	Gold	Ivory	
MIDLAKE			
			
Porfido	Quartzgrey	Ardesia	Quartzbeige











45×90
18”x36”

PERCORSI EXTRA			
			
Pietra di Faedis	Pietra di Combe	Pietra di Vals	Pietra di Barge
PERCORSI SMART			
			
Pietra di Lavis	Pietra di Bagnolo	Pietra di Bressa	
EXTREME - Contract			
			
Anthracite	Grey	Beige	

80×80
32"x32"

BRYSTONE				
				
Grey	Gold	White		
DISTRICT				
				
Grey	Silver	White	Ivory	Greige
NOORD				
				
Anthracite	Grey	White		

60×60
24"x24"

DOLMIX	MOOV					
						
Grey	Anthracite	Moka	Beige	Grey		
NOORD						
						
Anthracite	Grey	Gold	White	Ivory		
PERCORSI EXTRA						
						
Pietra di Faedis	Pietra di Combe	Pietra di Vals	Pietra di Barge	Sight Anthracite		
PERCORSI FRAME			PERCORSI SMART			
						
Gneiss Grey	Plima Silver	Travertino Beige	Imperiale Walnut	Pietra di Lavis	Pietra di Bagnolo	Pietra di Bressa
UBIK						
						
Anthracite	Walnut	Grey	Greige	Ivory		
GRACE						
						
Beige	Ivory	White	Iron	Silver	Grey	Clay
EXTREME - Contract			SWISSTONE - Contract			
						
Anthracite	Grey	Beige	Anthracite	Grey		

collections

Stone effect	/025
Marble effect	/111
Concrete&Design effect	/127
Wood effect	/157
Contract	/173



stone

EFFECT

026 / Grace

034 / Lavica

LAVICA GREY | LAVICA ANTHRACITE

038 / Arkè

044 / Heritage

050 / Percorsi Frame

PLIMA SILVER | GNEISS GREY | IMPERIALE WALNUT | TRAVERTINO BEIGE

056 / Omnia

CEPPO GREY | DEVIX GREIGE | EMPERADOR WHITE | RAPOLANO BEIGE
VENEZIA IVORY

064 / Dolmix

068 / Ubik

074 / Brystone

080 / Midlake

ARDESIA | PORFIDO | QUARTZGREY | QUARTZBEIGE

088 / Chorus

092 / Percorsi Extra

PIETRA DI BARGE | PIETRA DI COMBE | PIETRA DI FAEDIS | PIETRA DI VALS

102 / Percorsi Smart

PIETRA DI BAGNOLO | PIETRA DI BRESSA | PIETRA DI LAVIS

GRACE GREY 60x120 [24"x48"] 20mm
GRACE CLAY WEAVE 60x120 [24"x48"]
UNICA BEIGE 20x120 [8"x48"]

grace



7

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




stone effect | grace

COLORI
COLOURS

GRACE IRON



GRACE SILVER



GRACE GREY



GRACE CLAY



stone effect | grace

COLORI
COLOURS


GRACE BEIGE



GRACE IVORY



GRACE WHITE






GRACE SILVER
60x120 [24"x48"] 20mm


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 [12"x12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60x20x15 [24"x8"x6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120x45x15 [48"x18"x6"] RT 20mm
▲ 60x33x5 [13"x24"x2"] RT 20mm
▲ 60x20x5 [24"x8"x2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20mm	
Formati Sizes	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	RT	RT
GRACE BEIGE	▲	▲
GRACE CLAY	▲	▲
GRACE GREY	▲	▲
GRACE IRON	▲	▲
GRACE IVORY	▲	▲
GRACE SILVER	▲	▲
GRACE WHITE	▲	▲

▲ Structured R11

LAVICA ANTHRACITE
60×120 [24"×48"] 20mm
7,5×60 [3"×24"]

lavica



2

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




stone effect | lavica

LAVICA ANTHRACITE




LAVICA GREY



PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		20 mm
Formati Sizes		60×120 24"×48"
		RT
ANTHRACITE		▲ JMW5
GREY		▲ JMW4

▲ Structured R11

ARKÈ CLAY
120×120 [48"×48"]
60×120 [24"×48"] 20mm

arkè

5

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | arkè

COLORI
COLOURS

ARKÈ ANTHRACITE



ARKÈ GREY



ARKÈ CLAY



ARKÈ BEIGE



stone effect | arkè


ARKÈ IVORY




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE



20mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"
	RT
ARKÈ ANTHRACITE	▲ I6W1
ARKÈ CLAY	▲ I6W3
ARKÈ GREY	▲ I6W2
ARKÈ BEIGE	▲ I6W4
ARKÈ IVORY	▲ I6W5

▲ Structured R11

HERITAGE GREY 60×120 [24"×48"] 20mm
HERITAGE GREY 30×60 [12"×24"] R11
OMNIA CEPPO GREY 120×240 [48"×96"]

heritage



4
COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1
FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1
SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | heritage

COLORI
COLOURS

HERITAGE GREY



HERITAGE BEIGE



HERITAGE IVORY



HERITAGE PEARL



stone effect | heritage




HERITAGE IVORY
60×120 [24"×48"] 20mm


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
		20mm
Formati Sizes		60×120 24"×48"
		RT
HERITAGE BEIGE		▲ IJW3
HERITAGE GREY		▲ IJW4
HERITAGE IVORY		▲ IJW2
HERITAGE PEARL		▲ IJW1

▲ Structured R11

IMPERIALE WALNUT
60x120 [24"x48"] 20mm

percorsi frame



4

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS


1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



COLORI
COLOURS

GNEISS GREY



PLIMA SILVER




IMPERIALE WALNUT



TRAVERTINO BEIGE



stone effect | percorsi frame




TRAVERTINO BEIGE
60×120 [24"×48"] 20mm


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes	 	
	→ 20 mm	
	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT
PLIMA SILVER	▲ GJW1	▲ GJ1W
GNEISS GREY	▲ GJW2	▲ GJ2W
IMPERIALE WALNUT	▲ GJW3	▲ GJ3W
TRAVERTINO BEIGE	▲ GJW5	▲ GJ5W

▲ Structured R11

CEPPO GREY
60x120 [24"x48"] 20mm

omnia



7

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




stone effect | omnia

COLORI
COLOURS

EMPERADOR WHITE



VENEZIA IVORY



TIVOLI IVORY



ROMANO SAND



stone effect | omnia

COLORI
COLOURS

DEVIX GREIGE



CEPPO GREY



RAPOLANO BEIGE






TIVOLI IVORY
60x120 [24"x48"] **20mm**


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 [12"x12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60x20x15 [24"x8"x6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120x45x15 [48"x18"x6"] RT 20mm
▲ 60x33x5 [13"x24"x2"] RT 20mm
▲ 60x20x5 [24"x8"x2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE



Formati Sizes	60x120 24"x48"
	RT
EMPERADOR WHITE	▲ GKW1
VENEZIA IVORY	▲ GKW2
CEPPO GREY	▲ GKW4
DEVIX GREIGE	▲ GKW5
RAPOLANO BEIGE	▲ GKW6
ROMANO SAND	▲ GKW8
TIVOLI IVORY	▲ GKW7

▲ Structured R11

DOLMIX GREY
120x120 [48"x48"] 20mm

dolmix



1

COLORE/
COLOUR
COULEUR
FARBE
COLORE

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1









SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | dolmix




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm

 ANGOLARE BORDO TORO BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO ▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm	 GRADINO BORDO TORO BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI / ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO ▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm ▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm ▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm	 TOP BORDO TORO BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO ▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm
 ANGOLARE INTERNO BORDO TORO INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO ▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm ▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm ▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm	 ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO ▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm ▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm ▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm	 TERMINALE L L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L [PEGADO] ▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm ▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm ▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm
 CORDOLO L L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM / CANTONERA L [PEGADA] ▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm	 ANGOLARE GRIGLIA CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA ▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm	 GRIGLIA GRID / GRIL / GRILL / REJILLA ▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20 mm	
Formati Sizes	120×120 48"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT
DOLMIX GREY	▲ W1FF	▲ FF1W

UBIK IVORY
60×120 [24"×48"] 20mm

ubik



5

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISHE
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | ubik

COLORI
COLOURS

UBIK ANTHRACITE



UBIK GREIGE



UBIK GREY



UBIK IVORY



stone effect | ubik

UBIK WALNUT



PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm

ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm

GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm

TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm

ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm

ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm

TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm

CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm

ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT
UBIK ANTHRACITE	▲ FGW1	▲ FG1W
UBIK GREIGE	▲ FGW3	▲ FG3W
UBIK GREY	▲ FGW2	▲ FG2W
UBIK IVORY	▲ FGW4	▲ FG4W
UBIK WALNUT	▲ FGW5	▲ FG5W

▲ Structured R11

BRYSTONE GREY
60x90 [24"x36"] 20mm

brystone



4

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



COLORI
COLOURS

BRYSTONE IVORY



BRYSTONE GOLD



BRYSTONE GREY



BRYSTONE WHITE




stone effect | brystone


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 40×40 [16"×16"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 80×20×20 [32"×8" ×8"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 20×80 [8"×32"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 90×45×15 [36"×18"×6"] RT 20mm
▲ 80×33×5 [32"×13"×2"] RT 20mm
▲ 80×20×5 [32"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 20×80 [8"×32] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	→ 20 mm	
Formati Sizes	60×90 24"×36"	80×80 32"×32"
	RT	RT
BRYSTONE WHITE		▲ DY5W
BRYSTONE IVORY	▲ DYW3	
BRYSTONE GOLD	▲ DYW2	▲ DY2W
BRYSTONE GREY	▲ DYW1	▲ DY1W

▲ Structured R11

MIDLAKE ARDESIA
60×90 [24"×36"] 20mm

midlake



4

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATO/
SIZE
FORMAT
FORMATE
FORMATO

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | midlake

MIDLAKE PORFIDO

60×90 [24"×36"] **20mm**

ELEMENTO L 45×90×15 [18"×36"×6"] **20mm**

TOP BORDO TORO 45×90 [18"×36"] **20mm**

ANG. INT. BORDO TORO 45×90 [18"×36"] **20mm**

GRIGLIA 15×60 [6"×24"] **20mm**

ANG. GRIGLIA 15×60 [6"×24"] **20mm**



COLORI
COLOURS

MIDLAKE QUARTZBEIGE



MIDLAKE PORFIDO



MIDLAKE QUARTZGREY



MIDLAKE ARDESIA




stone effect | midlake




MIDLAKE QUARTZGREY
60x90 [24"x36"] **20mm**


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45x90 [18"x36"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 90x45x15 [36"x18"x6"] RT 20mm



ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 45x90 [18"x36"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 45x90 [18"x36"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request


GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	
	20 mm
Formati Sizes	60x90 24"x36"
	RT
MIDLAKE ARDESIA	▲ D204
MIDLAKE PORFIDO	▲ D202
MIDLAKE QUARTZBEIGE	▲ D203
MIDLAKE QUARTZGREY	▲ D201

▲ Structured R11

CHORUS BEIGE
60x120 [24"x48"] 20mm

chorus



3
COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1
FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1
SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



stone effect | chorus

COLORI
COLOURS

CHORUS WHITE



CHORUS BEIGE




CHORUS SILVER




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	20 mm
Formati Sizes	60×120 24"×48"
	RT
CHORUS BEIGE	▲ C086
CHORUS SILVER	▲ C054
CHORUS WHITE	▲ C048

▲ Grip R11

PIETRA DI BARGE
60x60 [24"x24"] 20mm

percorsi extra



5

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

4

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




stone effect | percorsi extra

PIETRA DI VALS
120x120 [48"x48"] 20mm



stone effect | percorsi extra

PIETRA DI VALS



PIETRA DI FAEDIS



PIETRA DI COMBE



PIETRA DI BARGE



COLORI
COLOURS

P. E. SIGHT ANTHRACITE

LEED
COMPLIANT




PERCORSI EXTRA
SIGHT ANTHRACITE
60x60 [24"x24"] 20mm




stone effect | percorsi extra


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

▲ Structured R11

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

				
	→ 20 mm			
Formati Sizes	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT
PIETRA DI VALS	▲ S62Y	▲ J694	▲ j6W4	▲ J6w4
PIETRA DI BARGE	▲ J61Y	▲ J691	▲ j6W1	▲ J6w1
PIETRA DI FAEDIS			▲ j6W3	▲ J6w3
PIETRA DI COMBE			▲ j6W2	▲ J6w2
SIGHT ANTHRACITE				▲ ZAw3
				▲ Structured R11

PIETRA DI LAVIS
60x60 [24"x24"] 20mm

percorsi smart



3

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO






PIETRA DI BAGNOLO
60x60 [24"x24"] 20mm

stone effect | percorsi smart

COLORI
COLOURS

PIETRA DI BAGNOLO




PIETRA DI BRESSA




PIETRA DI LAVIS




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT ARRONDI /
ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTOROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE /
ANG. EXT. CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT /
ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 90×45×15 [36"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

▲ Structured R11

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20 mm	
Formati Sizes	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT
PIETRA DI BRESSA	▲ S62S	▲ S6w2
PIETRA DI BAGNOLO	▲ s6W1	▲ S6w1
PIETRA DI LAVIS	▲ s6W4	▲ S6w4

▲ Structured R11



marble

EFFECT

112 / Trevi

IVORY | PEARL | WALNUT | WHITE
IVORY CROSS | PEARL CROSS | WALNUT CROSS | WHITE CROSS

120 / Versilia

BARDIGLIO SILVER | FIORITO IVORY | INUVOLATO GREY

TREVI WALNUT CROSS
120×120 [48"×48"] 20mm

trevi



8
COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2
FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1
SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



marble effect | trevi

COLORI
COLOURS

TREVI IVORY



TREVI PEARL



TREVI WALNUT



TREVI WHITE



marble effect | trevi

COLORI
COLOURS

TREVI IVORY CROSS



TREVI PEARL CROSS




TREVI WALNUT CROSS



TREVI WHITE CROSS



marble effect | trevi




TREVI WALNUT CROSS
120×120 [48"×48"] 20mm


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20 mm	
Formati Sizes	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"
	RT	RT
TREVI IVORY		▲ 1D3I
TREVI PEARL		▲ D3I3
TREVI WALNUT		▲ D2I3
TREVI WHITE		▲ D43I
TREVI IVORY CROSS	▲ I3W5	
TREVI PEARL CROSS	▲ I3W7	
TREVI WALNUT CROSS	▲ I3W6	
TREVI WHITE CROSS	▲ I3W8	

▲ Structured R11

BARDIGLIO SILVER
60×120 [24"×48"]
60×120 [24"×48"] 20mm

versilia



3


COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



marble effect | versilia

COLORI
COLOURS

BARDIGLIO SILVER



FIORITO IVORY



NUVOLATO GREY






BARDIGLIO SILVER
60x120 [24"x48"] **20mm**


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 [12"x12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60x20x15 [24"x8"x6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120x45x15 [48"x18"x6"] RT 20mm
▲ 60x33x5 [13"x24"x2"] RT 20mm
▲ 60x20x5 [24"x8"x2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	
	20 mm
Formati Sizes	60x120 24"x48"
	RT
BARDIGLIO SILVER	▲ JNW2
FIORITO IVORY	▲ JNW3
NUVOLATO GREY	▲ JNW1

▲ Structured R11



concrete & design

EFFECT

128 / District

134 / Geo

140 / Noord

148 / Moov

DISTRICT SILVER
80x80 [32"x32"] 20mm

district



5

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1


SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



concrete&design effect | district

COLORI
COLOURS

DISTRICT WHITE



DISTRICT IVORY



DISTRICT SILVER



DISTRICT GREY



concrete&design effect | district


DISTRICT GREIGE




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 40×40 [16"×16"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 80×20×20 [32"×8"×8"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 20×80 [8"×32"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT ARRONDI /
ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO
▲ 40×80 [16"×32"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L [PEGADO]
▲ 80×33×5 [32"×13"×2"] RT 20mm
▲ 80×20×5 [32"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 20×80 [8"×32"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes	
	20mm
	80×80 32"×32"
	RT
DISTRICT GREIGE	▲ IBW1
DISTRICT IVORY	▲ IBW3
DISTRICT SILVER	▲ IBW4
DISTRICT GREY	▲ IBW5
DISTRICT WHITE	▲ IBW2

▲ Structured R11

geo

GREY
120×120 [48"×48"] 20mm



4

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




concrete&design effect | geo

COLORI
COLOURS


GEO IVORY



GEO BEIGE



GEO SILVER



GEO GREY



concrete&design effect | geo




GREY
120x120 [48"x48"] 20mm


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30x30 [12"x12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60x20x15 [24"x8"x6"] RT 20mm




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60x120 [24"x48"] RT 20mm
▲ 30x120 [12"x48"] RT 20mm
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30x60 [12"x24"] RT 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120x45x15 [48"x18"x6"] RT 20mm
▲ 60x33x5 [13"x24"x2"] RT 20mm
▲ 60x20x5 [24"x8"x2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15x60 [6"x24"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request


GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20mm	
Formati Sizes	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
	RT	RT
GEO IVORY	▲ 2WHJ	▲ HJW2
GEO BEIGE	▲ 3WHJ	▲ HJW3
GEO SILVER	▲ 4WHJ	▲ XXXX
GEO GREY	▲ 5WHJ	▲ HJW5

▲ Structured R11

NOORD WHITE
120×120 [48"×48"] 20mm

noord



5
COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

3
FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1
SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



concrete&design effect | noord


NOORD GREY
120×120 [48"×48"] 20mm
DECORO DOCKS 30×60 [48"×48"]
BACCHETTA BRASS 0,8×30 [25/64"×12"]



concrete&design effect | noord


COLORI
COLOURS

NOORD GREY



LEED
COMPLIANT

NOORD ANTHRACITE



LEED
COMPLIANT

NOORD GOLD



LEED
COMPLIANT

NOORD IVORY



LEED
COMPLIANT


NOORD WHITE




LEED
COMPLIANT

concrete&design effect | noord


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ **40×40** [16"×16"] RT 20mm
▲ **30×30** [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ **60×120** [24"×48"] RT 20mm
▲ **30×120** [12"×48"] RT 20mm
▲ **40×80** [16"×32"] RT 20mm
▲ **30×60** [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ **80×20×20** [32"×8"×8"] RT 20mm
▲ **60×20×15** [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ **60×120** [24"×48"] RT 20mm
▲ **40×80** [16"×32"] RT 20mm
▲ **30×60** [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ **60×120** [24"×48"] RT 20mm
▲ **30×120** [12"×48"] RT 20mm
▲ **40×80** [16"×32"] RT 20mm
▲ **30×60** [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ **20×80** [8"×32"] RT 20mm
▲ **15×60** [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ **40×80** [16"×32"] RT 20mm
▲ **30×60** [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ **120×45×15** [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ **80×33×5** [32"×13"×2"] RT 20mm
▲ **80×20×5** [32"×8"×2"] RT 20mm
▲ **60×33×5** [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ **60×20×5** [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ **20×80** [8"×32"] RT 20mm
▲ **15×60** [6"×24"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE



Formati Sizes	→ 20mm		
	120×120 48"×48"	80×80 32"×32"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT
NOORD ANTHRACITE		▲ EDW4	▲ 4HED
NOORD GREY	▲ 1YED	▲ EDW1	▲ 1HED
NOORD GOLD			▲ 3HED
NOORD WHITE	▲ 5YED	▲ EDW5	▲ 5HED
NOORD IVORY			▲ 7HED

*Formato nominale / Nominal size / Format nominal / Nennformat / Formato nominal

▲ Grip R11

▲ Grip R11

MOOV MOKA
60x60 [24"x24"] 20mm

moov



4

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

3

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




MOOV MOKA
90x90 36"x36" 20mm




COLORI
COLOURS

MOOV GREY



MOOV ANTHRACITE



MOOV MOKA




MOOV BEIGE




concrete&design effect | moov


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 60×120 [24"×48"] RT 20mm
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR
REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 120×45×15 [48"×18"×6"] RT 20mm
▲ 90×45×15 [36"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [13"×24"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL / GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes	  		
	→ 20mm		
	120×120 48"×48"	90×90 36"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT
MOOV GREY	▲ Y85Y	▲ W3Y8	▲ Y8w3
MOOV ANTHRACITE	▲ Y58Y	▲ W5Y8	▲ Y8w5
MOOV MOKA	▲ Y86Y	▲ W4Y8	▲ Y8w5
MOOV BEIGE		▲ W2Y8	▲ Y8w2
*Formato nominale / Nominal size / Format nominal / Nennformat / Formato nominal			

▲ Grip R11



wood

EFFECT

158 / Journey

162 / Evoke

168 / Soul

JOURNEY HONEY
30x120 [12"x48"] 20mm

journey

2

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATO/
SIZE
FORMAT
FORMATE
FORMATO

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



wood effect | journey

COLORI
COLOURS


JOURNEY HONEY




JOURNEY BONE




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ /
GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE
COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE
ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili
su richiesta /
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes		
	20 mm	
	30×120 12"×48"	
	RT	
JOURNEY BONE	▲ HS4W	
JOURNEY HONEY	▲ HSW2	

▲ Structured R11

EVOKE SAND
30×120 [12"×48"] 20mm

evoke



2

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATO/
SIZE
FORMAT
FORMATE
FORMATO

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO





EVOKE BROWN
30×120 [12"×48"] 20mm

COLORI
COLOURS


EVOKE BROWN




EVOKE SAND




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ /
GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE
COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE
ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili
su richiesta /
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	20 mm
Formati Sizes	30×120 12"×48"
	RT
EVOKE SAND	▲ Q7W4
EVOKE BROWN	▲ Q7W2

▲ Structured R11

soul

SOUL WALNUT
30×120 [12"×48"] 20mm



2

COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATO/
SIZE
FORMAT
FORMATE
FORMATO

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



wood effect | soul

COLORI
COLOURS

SOUL GREY




LEED
COMPLIANT

SOUL WALNUT




LEED
COMPLIANT


PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm




SCALINO INCOLLATO
GLUED STEP TREAD / NEZ DE MARCHE COLLÉ /
GEKLEBTE STUFENPLATTE / PELDAÑO CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



SCALINO ANGOLARE INCOLLATO
GLUED CORNER STEP TREAD / CARREAU DE MARCHE
COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE / GEKLEBTE STUFENPLATTE
ECKSTÜCK / PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm



GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30×120 [12"×48"] RT 20mm

I pezzi speciali 20mm sono disponibili
su richiesta /
20mm trims are available upon request

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

	
	20 mm
Formati Sizes	30×120 12"×48"
	RT
SOUL WALNUT	▲ V954
SOUL GREY	▲ V952

▲ Structured R11



contract

174 / Swisstone

178 / Extreme

SWISSTONE GREY
60x60 (24"x24") 20mm

swisstone

STONE EFFECT



2


COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

1

FORMATO/
SIZE
FORMAT
FORMATE
FORMATO

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO




contract | stone effect | swisstone

COLORI
COLOURS

SWISSTONE ANTHRACITE




SWISSTONE GREY




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 60×33×5 [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

Formati Sizes		20mm
		60×60 24"×24"
	RT	
	SWISSTONE ANTHRACITE	
		▲ FBW1
		▲ FBW2
		▲ FBW2
		▲ FBW2

▲ Structured R11

EXTREME GREY
45x90 (18"x36") 20mm

extreme

STONE EFFECT



3


COLORI/
COLOURS
COULEURS
FARBE
COLORES

2

FORMATI/
SIZES
FORMATS
FORMATE
FORMATOS

1

SUPERFICIE/
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHEN
ACABADO



COLORI
COLOURS

EXTREME BEIGE




EXTREME GREY




EXTREME ANTHRACITE




PEZZI SPECIALI 20mm
TRIMS 20mm



ANGOLARE BORDO TORO
BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI /
STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO
▲ 30×30 [12"×12"] RT 20mm




ANGOLARE INTERNO BORDO TORO
INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. INT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. INT.
CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




CORDOLO L
L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM /
CANTONERA L [PEGADA]
▲ 60×20×15 [24"×8"×6"] RT 20mm


I pezzi speciali 20mm sono disponibili su richiesta
20mm trims are available upon request




GRADINO BORDO TORO
BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI /
ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm




ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO
EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT
ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO
ROMO
▲ 45×90 [18"×36"] RT 20mm
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



ANGOLARE GRIGLIA
CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE /
ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm



TOP BORDO TORO
BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP. CHANT
ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE /
TOP CANTO ROMO
▲ 30×60 [12"×24"] RT 20mm



TERMINALE L
L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L /
ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L
[PEGADO]
▲ 90×45×15 [36"×18"×6"] RT 20mm
▲ 60×33×5 [24"×13"×2"] RT 20mm
▲ 60×20×5 [24"×8"×2"] RT 20mm



GRIGLIA
GRID / GRIL /
GRILL / REJILLA
▲ 15×60 [6"×24"] RT 20mm

GAMMA COLLEZIONE
COLLECTION RANGE

		
	→ 20mm	
Formati Sizes	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT
EXTREME ANTHRACITE	▲ BNY3	▲ BNW3
EXTREME GREY	▲ BNY2	▲ BNW2
EXTREME BEIGE	▲ BNY1	▲ BNW1

▲ Structured R11

20mm laying

185 / Posa a secco

Dry laying

188 ERBA / GRASS

190 GHIAIA / GRAVEL

192 SABBIA / SAND

195 / Posa su massetto

Laying on screed

199 / Posa sopraelevata

Raised laying

202 SUPPORTS

211 K DECK

219 K GRID SYSTEM

224 / Vantaggi e destinazioni d'uso

Advantages and recommended uses



dry laying

POSA A SECCO IN APPOGGIO

DRY LAYING

POSE À SEC EN APPUI

TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE

COLOCACIÓN EN SECO DE APOYO



01

ERBA

GRASSY GROUND
SOLS HERBEUX
RASEN
HIERBA



02

GHIAIA

GRAVEL
GRAVIER
KIES
GRAVILLA



03

SABBIA

SAND
SABLE
SAND
ARENA



IT_
Per la “posa a secco” non sono fissate regole rigide che stabiliscono dimensioni per le fughe. Tuttavia per superfici destinate a zone di socializzazione dove è prevista la presenza di mobili è consigliabile in termini di praticità la posa a giunto unito (A).
Nei percorsi pedonali dei giardini è generalmente utilizzata la posa a giunto aperto con una dimensione determinata dal gusto personale e dall’effetto che si vuole ottenere (B).

FR_
Aucune règle sévère déterminant les dimensions des joints n’a été fixée pour la “pose à sec”. Toutefois, pour les surfaces destinées à des zones de socialisation où l’on prévoit la présence de meubles, il est recommandé, par praticité, d’opter pour la pose à joint uni (A).
Sur les parcours piétons des jardins, on choisit généralement la pose a joint ouvert dont la dimension dépend du goût de chacun et de l’effet qu’on souhaite obtenir (B).


EN_
When it comes to dry-laying, there are no hard and fast rules about joint size.
Nevertheless, for areas intended for socialisation, where furniture will be placed, we recommend a closed joint (A) as the most practical option.
For garden walkways, an open joint is generally used, whose size is open to taste and depends on the effect desired (B).

DE_
Für die „Trockenverlegung“ gibt es keine strengen Regeln, mit denen die Größe der Fugen festgelegt wird.
Trotzdem ist in Versammlungsbereichen, in denen Möbel aufgestellt werden, aus praktischen Gründen eine fugenlose Verlegung (A) zu empfehlen.
Bei Gehwegen in Gärten wird normalerweise die Verlegung mit offener Fuge (B) empfohlen, deren Breite vom persönlichen Geschmack und von der gewünschten Wirkung abhängt.


ES_
Para la “colocación en seco” no existen reglas rígidas sobre las dimensiones de las juntas. No obstante, para superficies destinadas a zonas de socialización en que está prevista la presencia de muebles es conveniente, en términos de practicidad, la colocación con junta unida (A).
En los trayectos peatonales de los jardines generalmente se utiliza la colocación con junta abierta, con dimensiones determinadas por el gusto personal y por el efecto que se desea obtener (B).

dry laying

A



B



**STABILIRE LO STILE DELLE FUGHE/
ESTABLISHING THE JOINT STYLE FOR DRY-LAYING
DÉFINIR LE STYLE DES JOINTS POUR LA POSE À SEC
DEN STIL DER FUGEN FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG FESTLEGEN
ESTABLECER EL ESTILO DE LAS JUNTAS EN LA COLOCACIÓN EN SECO**



01 ERBA

GRASSY GROUND / SOLS HERBEUX / RASEN / HIERBA

IT_

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Soluzioni di posa puramente indicative, in ogni caso è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

EN_

Where there are lawns, be they in public areas or private homes, the tiles must be dry laid on top of this grass without using any building adhesives. This allows users to change the paving at any time, reusing the same material several times. Dry-laying does not require specialist fitters and the tiling is ready for use as soon as the job is finished.

These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

FR_

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieurs fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.

Des solutions de pose purement indicatives; quoi qu'il en soit, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

DE_

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

Die Verlegevorschläge dienen rein zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.

ES_

En presencia de fondos herbosos, tanto en habitaciones privadas como en áreas públicas, las planchas son colocadas en seco sobre la base, sin aplicar adhesivos de construcción. Ello permite modificar los pavimentos en cualquier momento y reutilizar las mismas planchas varias veces. La colocación en seco no requiere la intervención de profesionales especializados y permite transitar de inmediato sobre el pavimento.

Soluciones de colocación solo de carácter general; en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes.

maggiori informazioni sul sito
more info on the website
plus d'informations sur le site
weitere Informationen auf der Website
más información en la página web
keope.com



INDICAZIONI PER REALIZZARE UNA CORRETTA POSA A SECCO SU ERBA

HOW TO DRY LAY ON GRASS / INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE À SEC CORRECTE SUR DE L'HERBE / ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE TROCKENVERLEGUNG AUF GRAS / INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE HIERBA

IT_

Si consiglia di non far superare alle lastre l'altezza del manto erboso per non danneggiare il tosaerba al momento del passaggio e di lasciare una distanza opportuna tra le lastre per il drenaggio dell'acqua.

A - Lastra 20mm Keope
B - Fondo in ghiaia fine o sabbia
C - Terreno

Preparare l'area di posa scavando circa 5 cm di terra. Versare nello scavo circa 3 cm di ghiaia fine o di sabbia. Stendere il materiale uniformemente lasciando dal livello del manto erboso lo spazio di 2 cm per ospitare lo spessore della lastra. Posare la lastra e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere il giusto livellamento. In presenza della posa a giunto aperto, aggiungere la terra mancante tra le fughe, seminare e compattare.

EN_

When laying the slabs, it is advisable not to exceed the height of the grass surface in order not to damage the lawnmower; we also recommend leaving a suitable distance between the slabs for water drainage.

A - Slab 20mm Keope
B - Fine gravel or sandy laying bed
C - Soil

Prepare the laying area by digging down by around 5 cm. Pour an approximately 3 cm layer of fine gravel or sand into the dug out area. Spread the material evenly, keeping 2 cm clear below the height of the lawn in order to accommodate the thickness of the slab. Lay the slab and then strike its surface with a rubber mallet to ensure proper levelling. If using open joints, fill in the missing soil between the tiles, sow grass seeds, and compact the area.

FR_

Éviter que les dalles posées ne dépassent la hauteur de la pelouse pour ne pas endommager la tondeuse à son passage et laisser une distance opportune entre les dalles pour le drainage de l'eau.

A - Dalle 20mm Keope.
B - Sous-couche en gravier fin ou en sable
C - Terrain

Préparer la zone de pose en creusant environ 5 cm de terre. Verser dans le creusement environ 3 cm de gravier fin ou de sable. Étaler le matériel uniformément en laissant un espace de 2 cm à partir du niveau de la pelouse pour accueillir l'épaisseur de la dalle. Poser la dalle et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement. En cas de pose à joint ouvert, combler les joints de terre, semer et compacter.

DE_

Es sollte darauf geachtet werden, dass die Platte nicht die Höhe der Grasfläche überschreitet, da sonst der Rasenmäher beim Mähen beschädigt werden könnte, und dass ein geeigneter Abstand zwischen den Platten zur Drainage des Wassers freigelassen wird.

A - Platte 20mm Keope
B - Untergrund aus Feinkies oder Sand
C - Boden


Den Verlegebereich vorbereiten. Dazu von der Auflagefläche etwa 5 cm Erde entfernen. In den ausgegrabenen Bereich eine Schicht von ca. 3 cm feinen Kies oder Sand füllen. Das Material gleichmäßig verteilen und planieren. Ungefähr 2 cm vom Rand der Rasenfläche für die Plattenstärke freilassen. Die Platte auf die Fläche legen und mit einem Gummihammer auf die Plattenoberfläche klopfen, damit sie richtig nivelliert wird. Bei Verlegung mit offener Fuge abschließend die Fugen mit Erde und Rasensamen füllen und kompaktieren.

ES_

Se aconseja no hacer superar a las planchas la altura de la capa herbosa para no dañar la máquina cortadora de césped y dejar una distancia adecuada entre las planchas para el drenaje del agua.

A - Plancha
B - Fondo en gravilla fina o arena
C - Terreno

Preparar el área de colocación excavando unos 5 cm de tierra. Depositar en la excavación unos 3 cm de gravilla fina o de arena. Extender el material de modo uniforme, dejando respecto del nivel de la capa herbosa la medida de 2 cm para la colocación de la plancha. Colocar la plancha y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener su correcta nivelación. En caso de colocación con una junta abierta, agregar la tierra que falta entre las juntas, sembrar y compactar.





02 GHIAIA

GRAVEL / GRAVIER / KIES / GRAVILLA

IT_

Oltre a produrre interessanti giochi decorativi questo sistema si rivela particolarmente indicato per risolvere problemi di drenaggio delle acque nei fondali in terra ma anche nei fondali in cemento come ad esempio su terrazze o balconi. Le lastre si posano a secco appoggiandole sulla base di ghiaia già stesa in precedenza senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla ghiaia risultando immediatamente calpestabile.

Soluzioni di posa puramente indicative, in ogni caso è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

EN_

Apart from the attractive decorative effects that can be created, this system is particularly recommended in areas where drainage of the water in the underlying soil is a problem, and also for cement or concrete laying beds, such as on balconies or terraces. The tiles can be laid dry by simply placing them on top of the previously prepared gravel base, without the need for building adhesives. This means the tiling is easily levelled out on top of the gravel and is ready for use immediately afterwards.

These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

FR_

Ce système produit d'intéressants jeux décoratifs et permet de résoudre les problèmes de drainage des eaux dans les fonds en terre mais également en béton comme par exemple sur les terrasses ou les balcons. On pose les dalles à sec sur la base en gravier étalée précédemment sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur le gravier, qui est ainsi prête à être piétinée.

Des solutions de pose purement indicatives; quoi qu'il en soit, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

DE_

Neben der Schaffung von interessanten Dekorationsspielen eignet sich dieses System besonders zur Beseitigung von Problemen der Wasserdrainage bei Untergründen aus Erde, aber auch bei Zementuntergründen, wie zum Beispiel auf Terrassen und Balkonen. Die Verlegung erfolgt trocken durch Auflegen der Platten auf den bereits verteilten Kies, ohne Verwendung von Bauklebern. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Kies setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist.

Die Verlegevorschläge dienen rein zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.

ES_

Además de producir interesantes juegos decorativos, este sistema es particularmente indicado para resolver problemas de drenaje de las aguas en los fondos de tierra pero también en los fondos de cemento, tal como, por ejemplo, en terrazas o balcones. Las planchas se colocan en seco apoyándolas sobre la base de gravilla ya anteriormente extendida, sin aplicar adhesivos de construcción. Ello permite asentar y nivelar rápidamente la plancha sobre la gravilla, pudiéndose transitar de inmediato sobre ella.

Soluciones de colocación solo de carácter general; en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes.

maggiori informazioni sul sito
more info on the website
plus d'informations sur le site
weitere Informationen auf der Website
más información en la página web
keope.com



INDICAZIONI PER UNA CORRETTA POSA SU GHIAIA CON FONDO TERROSO

HOW TO DRY LAY ON GRAVEL ON TOP OF SOIL BASE / INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE À SEC CORRECTE SUR DU GRAVIER AVEC UNE SOUS-COUCHE CONSTITUÉE PAR DE LA TERRE / ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE TROCKENVERLEGUNG AUF KIES MIT EINEM UNTERGRUND AUS ERDE / INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACIÓN EN SECO SOBRE GRAVILLA CON FONDO TERROSO

IT_

Si consiglia di non far superare alle lastre l'altezza del fondo di ghiaia e di lasciare una distanza opportuna tra le lastre per il drenaggio dell'acqua.

A - Lastra 20mm Keope
B - Fondo in ghiaia fine o sabbia
C - Terreno

Preparare l'area di posa scavando circa 5 cm di terra. Versare nello scavo circa 3 cm di ghiaia fine o di sabbia. Stendere il materiale uniformemente lasciando dal livello della ghiaia o del terreno lo spazio di 2 cm per ospitare lo spessore della lastra. Posare la lastra e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere il giusto livellamento. In presenza della posa a giunto aperto, aggiungere la terra mancante tra le fughe, seminare e compattare.

EN_

It is advisable not to let the slabs exceed the height of the gravel base and to leave a suitable distance between the slabs for water drainage.

A - Slab 20mm Keope
B - Fine gravel or sandy laying bed
C - Soil

Prepare the laying area by digging down by around 5 cm. Pour an approximately 3 cm layer of fine gravel or sand into the dug out area. Spread the material evenly, leaving a clearance of 2 cm from the gravel or soil level to accommodate the thickness of the slab. Lay the slab and then strike its surface with a rubber mallet to ensure proper levelling. If using open joints, fill in the missing soil between the tiles, sow grass seeds, and compact the area.

FR_

Éviter que les dalles posées ne dépassent la hauteur de la base en gravier et laisser une distance appropriée entre les dalles pour le drainage de l'eau.

A - Dalle 20mm Keope.
B - Sous-couche en gravier fin ou en sable
C - Terrain

Préparer la zone de pose en creusant environ 5 cm de terre. Verser dans le creusement environ 3 cm de gravier fin ou de sable. Poser le matériel uniformément en laissant un espace de 2 cm à partir du niveau du gravier pour l'épaisseur de la dalle. Poser la dalle et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement. En cas de pose à joint ouvert, combler les joints de terre, semer et compacter.

DE_

Es ist ratsam, die Platten nicht über die Höhe des Kiesbodens hinausragen zu lassen und zwischen den Platten einen angemessenen Abstand für den Wasserabfluss zu lassen.

A - Platte 20mm Keope
B - Untergrund aus Feinkies oder Sand
C - Boden


Den Verlegebereich vorbereiten. Dazu von der Auftriegefläche etwa 5 cm Erde entfernen. In den ausgegrabenen Bereich eine Schicht von ca. 3 cm feinen Kies oder Sand füllen. Das Material gleichmäßig verteilen und dabei einen Abstand von 2 cm zur Kies- oder Erdoberfläche wahren, um die Stärke der Platte zu berücksichtigen. Die Platte auf die Fläche legen und mit einem Gummihammer auf die Plattenoberfläche klopfen, damit sie richtig nivelliert wird. Bei Verlegung mit offener Fuge abschließend die Fugen mit Erde und Rasensamen füllen und kompaktieren.

ES_

Se aconseja no hacer superar a las placas la altura del lecho de grava y dejar una distancia adecuada entre las placas para el drenaje del agua.

A - Plancha
B - Fondo en gravilla fina o arena
C - Terreno

Preparar el área de colocación excavando unos 5 cm de tierra. Depositar en la excavación unos 3 cm de gravilla fina o de arena. Extender el material de modo uniforme dejando un espacio de 2 cm desde el nivel de la grava o del suelo para la colocación del espesor de la placa. Colocar la plancha y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener su correcta nivelación. En caso de colocación con una junta abierta, agregar la tierra que falta entre las juntas, sembrar y compactar.





03 SABBIA

SAND / SABLE / SAND / ARENA

IT_

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizione desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia risultando immediatamente calpestabile. Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Soluzioni di posa puramente indicative, in ogni caso è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

EN_

The tiles can be laid dry by simply placing them in the desired position, without the need for building adhesives. This means the tiling is easily levelled out on top of the sand and is ready for use immediately afterwards. This method does not require specialist fitters and allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

FR_

Les dalles peuvent être simplement posées à sec dans la position souhaitée sans colles techniques. Cela permet de tasser et de niveler rapidement la dalle sur la sable, qui est ainsi prête à être piétinée. Cette méthode n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou bien de réutiliser les dalles plusieurs fois également dans des contextes différents.

Des solutions de pose purement indicatives; quoi qu'il en soit, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

DE_

Die Platten können trocken, ganz einfach durch Auflegen in der gewünschten Stellung, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt werden. Auf diese Weise kann sich die Platte schnell auf dem Sand setzen und nivelliert werden, so dass die Fläche sofort begehbar ist. Bei dieser Methode wird kein Fachmann benötigt und das Verlegeschema kann jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals auf anderen Flächen verlegt werden.

Die Verlegevorschläge dienen rein zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.

ES_

Las planchas se pueden colocar en seco simplemente depositándolas en la posición deseada sin usar adhesivos de construcción. Ello permite asentar y nivelar rápidamente la plancha sobre la arena, pudiéndose transitar de inmediato sobre ella. Este método no requiere la intervención de profesionales especializados y permite modificar el diseño de colocación en cualquier momento o reutilizar varias veces las mismas planchas, incluso en diferentes contextos.

Soluciones de colocación solo de carácter general; en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes.

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA POSA SU SABBIA CON FONDO STABILIZZATORE

HOW TO DRY LAY ON SAND WITH A STABILISING BED / INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE SUR DU SABLE AVEC UNE SOUS-COUCHE DE STABILISATION / ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE VERLEGUNG AUF SAND MIT EINEM STABILISIERENDEM UNTERGRUND / INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACIÓN SOBRE ARENA CON FONDO ESTABILIZADOR

IT_

Si consiglia questa posa per aumentare la durata della stabilità nel tempo.

A - Lastra 20mm Keope
B - Fondo di sabbia
C - Pietrisco fine

Scavare circa 22 cm di sabbia e preparare il letto di posa con uno strato di almeno 15 cm di pietrisco fine e innaffiare. Pressare e livellare il materiale. Sovrapporre 5 cm di sabbia alla base di pietrisco. Innaffiare e livellare. Posare le lastre e battere la superficie con un martello in gomma per ottenere una adesione corretta.

EN_

We recommend to lay with a stabilising bed to improve stability over time.

A - Slab 20mm Keope
B - Sandy bed
C - Fine gravel

Dig down into the sand by 22 cm and prepare a laying bed with a 15 cm layer of fine gravel, then water the area. Compact and level the material. Spread a 5 cm layer of sand over the gravel base. Water and level out using a screed board. Lay the tiles and then strike their surface with a rubber mallet to ensure proper grip.

FR_

Nous recommandons de poser avec une sous-couche stabilisant pour augmenter la durée de la stabilité.

A - Dalle 20mm Keope
B - Sous-couche en sable
C - Pierraille fine

Creuser environ 22 cm de sable et préparer le lit de pose avec une couche d'au moins 15 cm de pierraille fine et arroser. Presser et niveler le matériel. Superposer 5 cm de sable sur la base de la pierraille. Arroser et niveler avec une baguette. Poser les dalles et frapper la surface avec un marteau en caoutchouc pour régler le nivellement.

DE_

Wir empfehlen, mit einem stabilisierendem Untergrund zu verlegen, um die die langzeitliche Stabilität zu verbessern.

A - Platte 20mm Keope
B - Untergrund aus Sand
C - Feinschotter

Ein Sandbett von ca. 22 cm ausgraben. Die Verlegefläche mit einer Feinschotterschicht von mindestens 15 cm füllen und sie dann gießen. Das Material pressen und nivellieren. 5 cm Sand auf den Schotteruntergrund füllen. Gießen und mit einer Nivellierlatte ausgleichen. Die Platten auf die Fläche legen und mit einem Gummihammer auf die Plattenoberflächen klopfen, damit sie richtig anliegen.


ES_

Se aconseja la colocación sobre arena con fondo estabilizador para aumentar la duración de la estabilidad con el tiempo.

A - Plancha 20mm Keope
B - Fondo de arena
C - Guijarros finos

Excavar unos 22 cm de arena y preparar el lecho de colocación con una capa de al menos 15 cm de guijarros finos y rociar. Prensar y nivelar el material. Sobreponer 5 cm de arena a la base de guijarros. Rociar y nivelar con una barra. Colocar las planchas y golpear adecuadamente la superficie con un martillo de goma para obtener una correcta adherencia.

maggiori informazioni sul sito
more info on the website
plus d'informations sur le site
weitere Informationen auf der Website
más información en la página web
keope.com



dry laying | sand



laying on screed

POSA SU MASSETTO CON COLLA

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE

VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER

COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO



IT_
Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni con spessore 2 cm combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre 2 cm utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o piste ciclabili.

Soluzioni di posa puramente indicative, in ogni caso è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

FR_
Les hautes caractéristiques techniques des collections d'une épaisseur de 2 cm combinées à la solution de pose avec de la colle sur une chape permettent de générer des surfaces parfaitement stables et d'une résistance exceptionnelle. Les dalles 2 cm utilisées avec cette solution sont en mesure de supporter le passage et le stationnement de véhicules. Elles conviennent parfaitement à toutes les structures urbaines très fréquentées comme les places, les trottoirs ou les pistes cyclables.

Des solutions de pose purement indicatives; quoi qu'il en soit, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.


maggiori informazioni sul sito
more info on the website
plus d'informations sur le site
weitere Informationen auf der Website
más información en la página web
[keope.com](https://www.keope.com)

EN_
The advanced technical features of the 2 cm-thick collections, combined with an adhesive laying technique in screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. The 2 cm slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented city areas, in particular for squares, pavements, or cycle paths.

These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

DE_
Die hohen technischen Merkmale der Kollektionen, mit einer Stärke von 2 cm, zusammen mit der Verlegelösung mit Kleber auf Estrich, ermöglichen die Anfertigung von hundertprozentig stabilen und außergewöhnlich beständigen Flächen. Die bei dieser Lösung verwendeten 2 cm Platten halten problemlos dem Überfahren und Aufenthalt von Fahrzeugen stand. Ideal für alle Strukturen in Städten mit starker Begehung, wie Plätze, Fußgänger- oder Fahrradwege.

Die Verlegevorschläge dienen rein zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.



ES_
Las elevadas características técnicas de las colecciones con espesor 2 cm combinadas con la solución de colocación con adhesivo sobre capa de relleno permiten generar superficies perfectamente estables y excepcionalmente resistentes. Las planchas 2 cm utilizadas para esta solución pueden soportar el tránsito y la detención de vehículos. Ideales para todas las estructuras urbanas de mucho tránsito tales como plazas, aceras y pistas ciclables.

Soluciones de colocación solo de carácter general; en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes.

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA POSA SU MASSETTO CON COLLA SU TERRENO

HOW TO LAY ON A SCREED WITH ADHESIVE, ON THE GROUND / INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE SUR CHAPE AVEC DE LA COLLE SUR LE TERRAIN / ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER AUF ERDE / INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO SOBRE EL TERRENO

IT_

A - Lastra 20mm Keope
B - Collante
C - Massetto in calcestruzzo (con eventuale rete elettrosaldata)
D - Strato di rinforzo
E - Massetto in calcestruzzo
F - Vespaio (ghiaia)
G - Terreno

La posa richiede l'intervento di professionisti specializzati.

FR_

A - Dalle 20mm Keope
B - Colle
C - Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)
D - Couche de renfort
E - Chape en béton
F - Guide sanitaire (gravier)
G - Terrain

La pose exige l'intervention de spécialistes.

EN_


A - Slab 20mm Keope
B - Adhesive
C - Concrete screed (may include electro welded mesh)
D - Reinforcement layer
E - Concrete screed
F - Loose stone foundation (gravel)
G - Soil

Laying requires specialist fitters.

DE_

A - Platte 20mm Keope
B - Kleber
C - Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
D - Verstärkungsschicht
E - Betonestrich
F - Hohlraum (Kies)
G - Erdreich

Für die Verlegung werden Fachleute benötigt.



ES_

A - Plancha 20mm Keope
B - Adhesivo
C - Capa de relleno en hormigón (eventual red electrosoldada)
D - Capa de refuerzo
E - Capa de relleno en hormigón
F - Capa de fondo (gravilla)
G - Terreno

La colocación requiere la intervención de profesionales especializados.

INDICAZIONI PER REALIZZARE UNA CORRETTA POSA SU MASSETTO CON COLLA SU COPERTURA PIANA

HOW TO LAY ON A SCREED WITH ADHESIVE, ON THE GROUND / INDICATIONS POUR RÉALISER UNE POSE SUR CHAPE AVEC DE LA COLLE SUR LE TERRAIN / ANWEISUNGEN FÜR DIE KORREKTE VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER AUF ERDE / INSTRUCCIONES PARA EFECTUAR UNA CORRECTA COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO SOBRE EL TERRENO

IT_

A - Lastra 20mm Keope
B - Collante
C - Massetto in calcestruzzo
D - Strato di separazione
E - Elemento termoisolante
F - Barriera al vapore
G - Manto impermeabile
H - Massetto di pendenza
I - Solaio

La posa richiede l'intervento di professionisti specializzati.

FR_

A - Dalle 20mm Keope
B - Colle
C - Chape en béton
D - Couche de séparation
E - Élément thermo-isolant
F - Barrière à la vapeur
G - Revêtement imperméable
H - Chape d'inclinaison
I - Plancher

La pose exige l'intervention de spécialistes.

EN_


A - Slab 20mm Keope
B - Adhesive
C - Concrete screed
D - Separation layer
E - Thermal insulation element
F - Vapour barrier
G - Waterproof layer
H - Sloping screed
I - Floor

Laying requires specialist fitters.

DE_

A - Platte 20mm Keope
B - Kleber
C - Betonestrich
D - Trennschicht
E - Wärmedämmendes Element
F - Dampfsperre
G - Undurchlässige Schicht
H - Estrich mit Gefälle
I - Decke

Für die Verlegung werden Fachleute benötigt.



ES_

A - Plancha 20mm Keope
B - Adhesivo
C - Capa de relleno en hormigón
D - Capa de separación
E - Elemento termoislante
F - Barrera para el vapore
G - Capa impermeable
H - Capa de relleno de inclinación
I - Estrato

La colocación requiere la intervención de profesionales especializados.



raised laying

POSA SOPRAELEVATA
RAISED LAYING
POSE SURELEVÉE
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN
COLOCACIÓN SOBREELEVADA

PAVING SUPPORTS





FR_
Les dalles en grès cérame 20mm peuvent être associées à une structure de soutien constituée par des supports porteurs en polypropylène. Le support est parfaitement réglable et permet la réalisation sur toute sous-couche, de pavages surélevés, permettant ainsi le passage des circuits électriques et des sources de distribution en eau dans l'espace situé en dessous. La solution surélevée de 20mm est parfaite pour les projets d'extérieur complétés par des jeux de lumière et des installations d'irrigation. La praticité de montage et de démontage du système surélevé permet de modifier la configuration des installations situées en dessous à tout moment, en fonction des besoins. Quoi qu'il en soit, pour la pose de carrelages surélevés, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

DE_
Die 20mm-Platten aus Steinzeug können mit aus Polypropylen-Halterungen bestehenden Stützstrukturen kombiniert werden. Die Abstützungen sind perfekt regelbar und ermöglichen die Anfertigung von Doppelböden auf allen Untergründen, so dass elektrische und hydraulischen Anlagen im darunter befindlichen Zwischenraum untergebracht werden können. NDie 20mm-Doppelbodenlösung ist ideal für Außenprojekte, die Lichtspiele und Berieselungsanlagen vorsehen. Die praktische Montage und Demontage des Doppelbodens ermöglicht die jederzeitige Anpassung der Anordnung der darunter befindlichen Anlagen an die jeweiligen Anforderungen. Bei Verlegung von Doppelböden muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.

ES_
Las planchas en gres porcelánico 20mm pueden ser combinadas con una estructura de apoyo constituida por soportes portantes en polipropileno. El soporte es perfectamente regulable y permite la realización sobre cualquier sustrato de pavimentos sobreelevados, permitiendo así el paso de sistemas eléctricos e hídricos en el intersticio subyacente. La solución sobreelevada de 20 mm es ideal para proyectos externos completados con juegos de luces y sistemas de irrigación. La practicidad de montaje y desmontaje del sistema sobreelevado permite modificar en cualquier momento la configuración de los sistemas subyacentes según requerimientos específicos. En todo caso, para la colocación de pavimentos sobreelevados se requiere la supervisión de un profesional que verifique la observancia durante la instalación de las normas nacionales vigentes.

IT_
Le lastre in gres porcellanato 20mm possono essere abbinate ad una struttura di sostegno costituita da supporti portanti in polipropilene. Il supporto è perfettamente regolabile e consente la realizzazione su qualsiasi sottofondo, di pavimenti sopraelevati, permettendo così il passaggio di impianti elettrici e idrici nell'intercapedine sottostante. La soluzione sopraelevata di 20mm è ideale per progetti esterni completati da giochi di luce e impianti di irrigazione. La praticità di montaggio e smontaggio del sistema sopraelevato consente di modificare la configurazione degli impianti sottostanti in qualsiasi momento in base alle esigenze. In ogni caso, per la posa di pavimenti sopraelevati è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

EN_
20mm porcelain stoneware slabs can be used in conjunction with a support framework consisting of polypropylene bearing struts. The support is fully adjustable and allows the creation, on any substrate, of raised floors, allowing for the installation of electrical and water systems in the cavity below. The 20mm raised solution is ideal for outdoor designs completed with creative lighting and irrigation systems. The easy-assemble/disassemble nature of the raised system means the underfloor facilities can be accessed and reconfigured quickly and simply. In any case, when installing a raised floor, the work must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

ESEMPI DI UTILIZZO DELLA PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA ABBINATA AGLI IMPIANTI

EXAMPLES OF USES OF RAISED FLOORING TO ACCOMMODATE SYSTEMS AND FACILITIES / EXEMPLES D'UTILISATION DU DALLAGE SURÉLEVÉ ASSOCIÉ AUX INSTALLATIONS / BEISPIELE FÜR DIE VERWENDUNG VON MIT ANLAGEN VERBUNDENEN DOPPELBÖDEN / EJEMPLOS DE USO DE LA PAVIMENTACIÓN SOBREELEVADA COMBINADA CON LOS SISTEMAS

- IT_**
- Utile per ambienti serviti da impianti di irrigazione per vasi e fioriere.
 - Spazi serviti da giochi di luce disposti a pavimento.
 - Spazi esterni serviti da fonti idriche (Fontane, rubinetti).
 - Area solarium esterna con doccia.

Soluzioni di posa puramente indicative, in ogni caso è necessaria la supervisione di un professionista che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi.

- FR_**
- Utile pour les pièces munies d'installations d'irrigation pour des vases à fleur et des jardinières.
 - Espaces avec des jeux de lumière disposés au sol.
 - Espaces extérieurs avec des sources de distribution en eau (fontaines, robinets).
 - Solarium à l'extérieur avec douche.

Des solutions de pose purement indicatives; quoi qu'il en soit, la supervision d'un professionnel vérifiant que l'installation respecte les réglementations en vigueur dans les différents pays est nécessaire.

- EN_**
- Exteriors with irrigation systems for flower boxes and pots.
 - Areas with ground-level decorative lighting.
 - Outdoor areas with connected water supplies (fountains, taps).
 - Sunbathing areas with shower facilities.



These laying designs are provided for purely illustrative purposes. Furthermore, all laying must be supervised by a professional fitter who is able to check that the finished job is compliant with the legislation applicable in the country of installation.

- DE_**
- Einsatz auf Räume mit Berieselungsanlagen für Töpfe und Blumenkästen.
 - Räumlichkeiten mit Bodenlichtspielen.
 - Außenbereiche mit Wasserquellen (Springbrunnen, Wasserhähne).
 - Solariumbereiche im Freien mit Dusche.

Die Verlegevorschläge dienen rein zur Information. Auf jeden Fall muss die Überprüfung durch einen Fachmann stattfinden, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Vorschriften des jeweiligen Lands entspricht.

- ES_**
- Útiles para ambientes con sistemas de irrigación para maceteros y floreros.
 - Espacios con juegos de luces en el pavimento.
 - Espacios externos con fuentes hídricas (fuentes, grifos).
 - Área solárium externa con ducha.

Soluciones de colocación solo de carácter general; en todo caso se requiere la necesaria supervisión de un profesional que controle que la instalación respete las normas nacionales vigentes.



maggiori informazioni sul sito
more info on the website
plus d'informations sur le site
weitere Informationen auf der Website
más información en la página web
keope.com/discover/laying-systems

SUPPORTI FISSI

SUPPORTS WITH FIXED HEIGHT / VÉRINS FIXES / FESTE TRÄGER / SUPORTES FIJOS

IT_
Il supporto fisso consente la posa di pavimenti sopraelevati da esterno con altezza minima dal solaio di 12 mm. Nella necessità di spessorare uno o più settori di un supporto, è inoltre disponibile il disco livellatore con uno spessore di 3 mm. I supporti sono dotati di una base di appoggio forata al centro per meglio adattarsi all'andamento del piano di posa. Sono formati da un pezzo unico facilmente frazionabile in quattro parti a seconda della posa che si deve effettuare. Inoltre sono dotati di quattro distanziatori che permettono di realizzare la fuga tra le piastrelle. La posa perimetrale e in prossimità degli angoli avviene rompendo il supporto in corrispondenza delle linee di taglio preincise, presenti nella base di appoggio come indicato nella figura sottostante.

EN_
The fixed support allows outdoor raised floors to be laid with a minimum height from the floor of 12 mm. A 3 mm levelling disc is available if one or more sectors of a support need shimming. The supports feature a base with a hole in the centre to adapt to the laying surface. They are made up of a single piece that can be easily divided into four parts according to the laying solution required. In addition they feature four spacers for the joints between the slabs. The outer row of tiles and those near the corners can be laid by breaking the support along the pre-scored lines on the base, as shown in the figure below.



12/8 mm 12 mm 15 mm 20 mm




Disco livellatore / Levelling disc / Disque niveleur / Selbstnivellierende Scheibe / Disco nivelador

3 mm

SUPPORTO	RESISTENZA LIMITE A COMPRESSIONE (KN)
 12 mm	61,26
 20 mm	75,90

Esempio di applicazione per posa con formato 60x60 / An example of how to lay 60x60 tiles

Corretto utilizzo del supporto fisso per la posa perimetrale / Correct use of the fixed pedestals for laying around the perimeter




FR_
Le support fixe permet la pose de carrelages surélevés pour l'extérieur à une hauteur minimale du plancher de 12 mm. Pour majorer l'épaisseur d'un ou plusieurs secteurs d'un support, on fournit également le disque niveleur d'une épaisseur de 3 mm. Les supports sont munis d'une base d'appui percée au centre pour mieux s'adapter à l'évolution du plan de pose. Ils sont également formés d'une pièce unique facilement fractionnable en quatre parties suivant la pose qu'on doit réaliser. Ils sont également munis de quatre entretoises qui permettent de réaliser le joint entre les carreaux. La pose sur le périmètre et à proximité des coins est réalisée en interrompant le support au niveau des lignes de coupe pré-incisées, présentes sur la base d'appui d'après la figure ci-après.


DE_
Die ortsfeste Halterung ermöglicht die Verlegung von Hohlraumböden im Außenbereich mit einer Mindesthöhe zur Decke von 12 mm. Bei Notwendigkeit eines Anbringens von Abstandhaltern in einem oder mehreren Bereichen steht außerdem die Nivellierscheibe mit einer Dicke von 3 mm zur Verfügung. Die Halterungen verfügen über einen in der Mitte gelochten Fuß, um sich besser dem Verlauf der Verlegefläche anzupassen. Sie bestehen aus einem Teil der je nach der vorzunehmenden Verlegeweise in vier Elemente zerlegt werden kann. Außerdem sind vier Abstandhalter vorhanden, die die Ausbildung der Fuge zwischen den Fliesen erlauben. Die Verlegung an den Rändern und in den Ecken erfolgt durch Abknicken der Stütze an den voreingeschnittenen Linien, die an der Stützbasis vorhanden sind, so wie es in der unten stehenden Abbildung gezeigt wird.

ES_
El soporte fijo permite la colocación de pavimentos sobreelevados externos con altura mínima del estrato de 12 mm. Si se hace necesario aumentar uno o varios sectores de un soporte es posible utilizar el disco nivelador con espesor de 3 mm. Los soportes están provistos de una base de apoyo perforada en el centro para una mejor adaptación al estado del plano de colocación. Son formatos de pieza única fácilmente fraccionables en cuatro partes, en función de la colocación que se debe efectuar. Además, cuentan con cuatro separadores que permiten realizar la junta entre las baldosas. La colocación perimetral y en proximidad de las esquinas se efectúa rompiendo el soporte en correspondencia con las líneas de división precortadas presentes en la base de apoyo, tal como se indica en la figura subyacente.

Supporto fisso / Fixed support / Vérin fixe / Fester Träger / Soporte fijo



Disco livellatore / Levelling disc / Disque niveleur / Selbstnivellierende Scheibe / Disco nivelador



TIPO - TYPE	A	B	C	H	H1
12/8 mm	30	150	2,5	12	8
12 mm	30	150	3	12	11
15 mm	30	140	3	15	12
20 mm	30	150	4	20	18



raised laying | paving supports

SUPPORTI REGOLABILI CON TESTA FISSA ROTANTE

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH ROTATING FIXED HEAD / VÉRIN RÉGLABLE À TÊTE FIXE ROTATIVE / EINSTELLBARER TRÄGER MIT FESTEM DREHKOPF / SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL FIJO GIRATORIO

IT_
Il supporto è stato concepito per la posa su qualsiasi superficie, consentendo l'ispezione degli impianti sottostanti senza demolizioni.
Il supporto regolabile con testa fissa rotante permette la regolazione in altezza, per mezzo dell'apposita chiave di regolazione, senza dovere togliere la pavimentazione appena posata, garantendo quindi un elevato risparmio in termini di tempo e di costi. Per effettuare la posa in prossimità di angoli o muretti è necessario spezzare due o tutti e quattro gli spaziatori presenti sulla testa di appoggio del supporto.
La posa in prossimità di spigoli avviene allontanando la posizione dei supporti dal muro e posizionando gli stessi all'interno del perimetro della piastrella.

EN_
The support is designed for use on all surfaces, allowing inspection of the underlying systems without the need to demolish the floor.
The adjustable support with rotating fixed head allows height adjustment using the special key, without having to remove the laid floor, thus guaranteeing great savings in terms of time and cost. For laying near walls or corners two or all four spacers on the head of the support must be broken off.
When laying near corners, the supports must be moved away from the wall and positioned inside the perimeter of the slab.



Disco livellatore in gomma / Rubber shim / Disque niveleur en caoutchouc / Selbstnivellierende Gummischeibe / Disco nivelador de goma

2 mm e 3 mm

SUPPORTO		RESISTENZA LIMITE A COMPRESSIONE (KN)
	25-40 mm	31,18
	40-70 mm	38,67
	60-100 mm	46,53

- 1


Centro pavimento /
In the middle
Centre du plancher
Mitte des Bodenbelags
Centro pavimento
- 2

Bordo muro /
Along the wall
Bord du mur
Wandkante
Borde muro
- 3

Angolo muro /
At corner
Coin du mur
Wandcke
Esquina muro

Esempio di applicazione per posa con formato 60x60 / An example of how to lay 60x60 tiles


Corretta asportazione delle alette preincise per l'utilizzo perimetrale del supporto / Proper removal of the pre-scored tabs for use of the support around the perimeter



FR_
Le support a été conçu pour la pose sur toute surface, permettant l'inspection des installations situées en dessous, sans démolitions.
Le support réglable avec tête fixe tournante permet le réglage en hauteur, au moyen de la clé de réglage, sans enlever le pavage qu'on vient de poser, garantissant ainsi d'importantes économies de temps et de coûts.
Pour effectuer la pose à proximité de coins ou de murets, il est nécessaire de rompre deux ou les quatre entretoises présentes sur la tête d'appui du support. La pose à proximité d'arêtes est réalisée en éloignant la position des supports du mur et en positionnant ces derniers à l'intérieur du périmètre du carreau.

DE_
Die Halterung wurde zur Aufstellung auf jedem Untergrund ausgelegt, so dass die Überprüfung der darunter befindlichen Anlagen ohne Abbau der Struktur möglich ist. Die verstellbare Halterung mit ortsfestem, drehbarem Kopf erlaubt eine Auslenkung in der Höhe mit Hilfe des entsprechenden Einstellschlüssels, ohne den gerade erst verlegten Boden entfernen zu müssen.
Auf diese Weise wird eine hohe Ersparnis in Bezug auf die Zeit und die Kosten garantiert.
Bei Verlegung in der Nähe von Ecken oder Mauern müssen zwei oder alle vier Abstandshalteflügel am Stützkopf der Halterung abgeknickt werden.
Die Verlegung an Kanten erfolgt durch Versetzen der Halterungen von der Mauer und ihre Anbringung im Inneren des Umfangs der Fliese.

ES_
El soporte ha sido calculado para colocación sobre cualquier superficie, permitiendo la inspección de los sistemas subyacentes sin necesidad de demolición.
El soporte regulable de cabezal fijo giratorio permite efectuar la regulación de la altura, mediante la respectiva llave de regulación, sin necesidad de retirar el pavimento recién colocado, garantizando así un elevado ahorro en términos de tiempos y costos. Para efectuar la colocación en proximidad de esquinas o muros es necesario quebrar dos o los cuatro espaciadores presentes en el cabezal de apoyo del soporte. La colocación en proximidad de esquinas se efectúa alejando la posición de los soportes respecto del muro y posicionándolos dentro del perímetro de la baldosa.



Supporto regolabile / Adjustable support / Vérin auto-nivelant / Höhenverstellbarer Träger / Soporte regulable



SUPPORTI REGOLABILI CON TESTA AUTOLIVELLANTE

ADJUSTABLE PAVING SUPPORT WITH SELF-LEVELLING HEAD / VÉRIN RÉGLABLE À TÊTE AUTO-NIVELANTE / HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER MIT SELBSTNIVELLIERENDEM DREHKOP / SOPORTE REGULABLE CON CABEZAL AUTONIVELADOR



IT_
Il supporto dispone di una testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5% ed è regolabile in altezza. La caratteristica principale è l'anello centrale che ne permette la regolazione in altezza, per mezzo dell'apposita chiave di regolazione, senza dovere togliere la pavimentazione appena posata, garantendo quindi un elevato risparmio in termini di tempo e di costi. Il supporto è stato concepito per la posa su qualsiasi superficie, consentendo l'ispezione degli impianti sottostanti senza demolizioni. Per effettuare la posa in prossimità di angoli o muretti è necessario spezzare due o tutti e quattro gli spaziatori presenti sulla testa di appoggio del supporto. La posa in prossimità di spigoli avviene allontanando la posizione dei supporti dal muro e posizionando gli stessi all'interno del perimetro della piastrella.

EN_
The support features a self-levelling head that automatically compensates slopes up to 5% and is adjustable in height. The main characteristic is the central ring that allows it to be adjusted in height using the special key, without having to remove the laid floor, thus guaranteeing great savings in terms of time and cost. The support has been designed for use on all surfaces, allowing the inspection of the underlying systems without the need to demolish the floor. For laying near walls or corners, two or all four spacers on the head of the support must be broken off. When laying near corners the supports must be moved away from the wall and positioned inside the perimeter of the slab.

FR_
Le support est muni d'une tête autoniveleuse qui compense automatiquement les inclinaisons jusqu'à 5% et il est réglable en hauteur. La principale caractéristique est l'anneau central qui en permet le réglage en hauteur, au moyen de la clé de réglage prévue, sas devoir enlever le carrelage qu'on vient de poser, garantissant ainsi des économies importantes en termes de temps et de coûts. Le support a été conçu pour la pose sur toute surface, permettant l'inspection des circuits situés en dessous sans démolitions. Pour la pose à proximité d'angles ou de murets, il est nécessaire de rompre deux ou les quatre entretoises présentes sur la tête d'appui du support. La pose à proximité d'arêtes est réalisée en éloignant les supports du mur et en les positionnant à l'intérieur du périmètre du carreau.

DE_
Die Halterung verfügt über einen selbstnivellierenden Kopf, der automatisch Gefälle von bis zu 5% ausgleicht sowie in der Höhe. Die Haupteigenschaft besteht darin, dass der mittlere Ring, der das Einstellen in der Höhe mit dem dazu dienenden Schlüssel ermöglicht, ohne dass dabei der gerade verlegte Bodenbelag entfernt werden muss, wodurch so eine hohe Einsparung hinsichtlich Zeit und Kosten garantiert wird. Die Halterung wurde für die Verlegung auf einer beliebigen Oberfläche ausgelegt, wodurch die zerstörungsfreie Kontrolle der darunter befindlichen Anlagen ermöglicht wird. Zur Verlegung in der Nähe von Ecken oder Mauern ist es notwendig, zwei oder alle vier Abstandhalter am Auflagekopf der Halterung zu brechen. Die Verlegung in der Nähe von Ecken erfolgt durch Entfernen der Position der Halterungen von der Wand und deren Positionierung innerhalb des Umfangs der Fliese.

ES_
El soporte dispone de un cabezal autonivelador che compensa automáticamente inclinaciones de hasta el 5 % y cuenta con altura regulable. Su característica principal es el anillo central que permite regular su altura mediante la respectiva llave de regulación, sin necesidad de retirar la pavimentación recién colocada, garantizando así un elevado ahorro en términos de tiempo y de costos. El soporte ha sido diseñado para la colocación sobre cualquier superficie, permitiendo la inspección de los sistemas subyacentes sin efectuar demolición. Para efectuar la colocación en proximidad de esquinas o muros es necesario romper dos o los cuatro espaciadores presentes en el cabezal de apoyo del soporte. La colocación en proximidad de esquinas se efectúa alejando la posición de los soportes respecto del muro y posicionando los mismos dentro del perímetro de la baldosa.




SUPPORTO		RESISTENZA LIMITE A COMPRESSIONE (KN)
	37,5-50 mm	16,06
	50-75 mm	16,47

Esempio di applicazione per posa con formato 60x60 / An example of how to lay 60x60 tiles


Corretta asportazione delle alette preincise per l'utilizzo perimetrale del supporto / Proper removal of the pre-scored tabs for use of the support around the perimeter

- 1


Centro pavimento /
In the middle
Centre du plancher
Mitte des Bodenbelags
Centro pavimento




- 2

Bordo muro /
Along the wall
Bord du mur
Wandkante
Borde muro


- 3

Angolo muro /
At corner
Coin du mur
Wandcke
Esquina muro






Supporto autolivellante
Self-levelling support / Vérin auto-nivelant / Selbstnivellierender Träger / Soporte autonivelador



CLIP DISTANZIATRICE PERIMETRALE

PERIMETER SPACER CLIP / CLIP D'ESPACEMENT PÉRIMÉTRIQUE / PERIMETER-ABSTANDSKLAMMER / CLIP SEPARADOR PERIMETRAL



EN_
This stainless steel clip, for stabilising raised floors whilst maintaining a regular gap of 15 mm all around, prevents contact of tiles with the wall and allows for effective drainage of water.
It is compatible with all available supports and features a flexible damper that allows for regulation of any longitudinal and transverse expansion of the floor.

FR_
Il s'agit d'un accessoire en acier inox qui permet de stabiliser le sol surélevé en maintenant un espace régulier de 15 mm sur tout le périmètre de la zone à carrelé afin d'éviter tout contact entre les carreaux et le mur et d'obtenir ainsi un drainage parfait des eaux. Cet accessoire, compatible avec les supports de la gamme, est doté d'un amortisseur élastique qui permet le réglage des dilatations longitudinales et transversales du carrelage.

DE_
Diese Edelstahlklammer ermöglicht die Stabilisierung des Doppelbodens, indem am Außenrand des zu erstellenden Fußbodens ein gleichmäßiger Abstand von 15 mm hergestellt wird, sodass die Fliesen nicht in direkten Kontakt mit der Wand geraten und gleichzeitig eine korrekte Wasserableitung erfolgen kann. Die Klammer ist mit den lieferbaren Stützauflagen kompatibel mit einem elastischen Dämpfer ausgestattet, der die Regulierung der Längs- und Querausdehnung des Fußbodens ermöglicht.

ES_
Es un accesorio realizado en acero inox que permite estabilizar la pavimentación sobreelevada manteniendo un espacio regular de 15 mm a lo largo de todo el perímetro de la zona a pavimentar, útil para evitar el contacto de las baldosas con el muro, permitiendo además el correcto drenaje de las aguas. Es compatible con los soportes de la gama y cuenta con un amortiguador elástico que permite la regulación de las dilataciones longitudinales y transversales de la pavimentación.

IT_
È un accessorio realizzato in acciaio inox, che permette di stabilizzare la pavimentazione sopraelevata, mantenendo uno spazio regolare di 15 mm lungo tutto il perimetro della zona da pavimentare, utile per evitare il contatto delle piastrelle con il muro permettendo, al tempo stesso, il corretto drenaggio delle acque. È compatibile con i supporti in gamma ed è dotata di un ammortizzatore elastico che permette la regolazione delle dilatazioni longitudinali e trasversali della pavimentazione.

CLIP TAMPONAMENTO PERIMETRALE

PERIMETER FILLING CLIP / CLIP TAMPONNEMENT PÉRIMÉTRIQUE / PERIMETERKLAMMER ZUR PUFFERUNG / CLIP PARA EL CIERRE PERIMETRAL



EN_
This system is useful when there is no perimeter wall. It is an effective and elegant solution for finishing off the floor around its sides.
The clips are made of stainless steel. They secure the supports to the perimeter filling material, which is made of the same material as the floor, appropriately cut to measure.

FR_
En cas de sol surélevé sans mur périmétrique, cet accessoire représente une solution efficace et élégante qui permet le fermer le sol le long des bords latéraux.
Les clips sont en acier inox et permettent de fixer élastiquement aux supports le tamponnement périmétrique composé de la même chape utilisée pour le carrelage et découpée sur mesure.

DE_
Diese Klammer ist eine wirksame und elegante Lösung, wenn der Doppelboden nicht durch Wände eingegrenzt wird, da er einen Abschluss des überhöhten Fußbodens entlang der Seitenränder ermöglicht. Die Edelstahlklammern ermöglichen eine elastische Blockierung der Seitenpufferung an die Träger; der Puffer ist aus demselben Material wie der Fußboden gefertigt und auf Maß geschnitten.

ES_
Útil cuando la pavimentación sobreelevada está desprovista de muro perimetral, representa una solución eficaz y elegante que permite cerrar la pavimentación en sus bordes laterales. Estos clips, realizados en acero inox, permiten fijar a los soportes de manera elástica el cierre perimetral, realizado con el mismo fondo utilizado para la pavimentación y cortado a medida.

IT_
Utile quando la pavimentazione sopraelevata è in assenza di muro perimetrale, è una soluzione efficace ed elegante che permette di chiudere la pavimentazione lungo i bordi laterali.
Le clips sono realizzate in acciaio inox, e permettono di bloccare in maniera elastica ai supporti il tamponamento perimetrale realizzato con il medesimo fondo utilizzato per la pavimentazione e tagliato a misura.



raised laying

POSA SOPRAELEVATA
RAISED LAYING
POSE SURELEVÉE
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN
COLOCACIÓN SOBREELEVADA

K DECK





FR_
Vivre et réinventer les espaces extérieurs avec le grès cérame de Keope : c'est K Deck, l'innovant système de pose surélevé qui exploite la simplicité du système de plancher pour la poste de grandes lames et de dalles en 2 cm d'épaisseur. Un système simple et économique, qui s'avère particulièrement adapté aux espaces extérieurs commerciaux et résidentiels car il se nettoie facilement et parce que, grâce à la possibilité de soulever tout moment les dalles, il permet de contrôler les installations et canalisations éventuellement présentes en-dessous. Le système se compose de : supports modulaires réglables qui permettent d'atteindre jusqu'à 30 cm de hauteur ; poutrelles en aluminium pour la pose du matériel en toute sécurité ; gaine en caoutchouc anti-bruit à poser sur les poutrelles en aluminium. Par ailleurs, grâce aux clips spécifiques, il est possible de fermer latéralement la structure afin de créer un revêtement vertical. Le système K Deck convient uniquement au grès cérame en épaisseur 2 cm doté du double treillis en fibre de verre de renfort.

IT_
Vivere e reinventare gli spazi outdoor con il gres porcellanato di Keope: questo è K Deck, l'innovativo sistema di posa sopraelevato che sfrutta la semplicità del sistema decking per la posa di listoni e lastre in 2 cm di spessore. Un sistema semplice ed economico , che risulta particolarmente adatto a spazi esterni commerciali e residenziali in quanto facilmente pulibile e perché, grazie alla possibilità di sollevare in qualsiasi momento le, rende ispezionabili gli impianti e le tubature eventualmente presenti nel sottofondo. Il sistema è composto da: supporti modulari regolabili che permettono di raggiungere fino ad un massimo di 30 cm di altezza; travetti in alluminio per la posa del materiale in sicurezza; guaina in gomma anti rumore da applicare ai travetti in alluminio. Inoltre, grazie alle clip è possibile rivestire lateralmente la struttura sopraelevata. Il sistema K Deck è applicabile solo al gres porcellanato in spessore 2cm provvisto della doppia rete di fibra di vetro di rinforzo.

DE_
Mit Keope-Feinsteinzeug Außenbereiche gestalten und neu erfinden: Wir sprechen von K Deck, das innovative System für hochgestockte Verlegung, das die Einfachheit des Deckingsystems für die Verlegung von 2 cm starken Dielen und Platten nutzt. Ein einfaches und wirtschaftliches System, das sich besonders für gewerbliche und private Außenbereiche eignet, da es leicht zu reinigen ist und dank der Möglichkeit, die Platten jederzeit anzuheben, eine Inspektion der Systeme und Rohre ermöglicht, die möglicherweise im Untergrund vorhanden sind. Das System besteht aus: verstellbaren modularen Stützen, die eine maximale Höhe von 30 cm erreichen können; Aluminiumträgern für die sichere Verlegung des Materials; geräuschkämpfenden Gummiummantelungen, die auf die Aluminiumträger aufgebracht werden. Außerdem ist es dank der speziellen Clips möglich, die Struktur seitlich zu abzuschließen, wodurch eine vertikale Abdeckung entsteht. Das K-Decksystem kann nur auf 2 cm starkem Feinsteinzeug mit doppelt verstärkenden Glasfasernetz angebracht werden.

EN_
Living and reinventing outdoor spaces with Keope porcelain tiles: this is K Deck, the innovative raised installation system that exploits the simplicity of the decking system for installing 2-cm thick planks and slabs. A simple and economical system, which is particularly suitable for commercial and residential outdoor spaces because it is easy to clean and, thanks to the possibility of lifting the slabs at any time, makes it possible to inspect the systems and pipes that may be present in the substrate. The system consists of: adjustable modular supports that can reach a maximum height of 30 cm; aluminium joists for safe installation of the material; anti-noise rubber sheath to be applied to the aluminium joists. The structure can also be closed laterally, creating a vertical covering, with the help of special clips. The K Deck system can only be applied to 2-cm thick porcelain tiles fitted with the double reinforcing fibre glass mesh.

ES_
Vivir y reinventar los espacios exteriores con el gres porcelánico de Keope: esto es K Deck, el innovador sistema de colocación de pavimento sobre-elevado que aprovecha la sencillez del sistema decking para la colocación de listones y placas de 2 cm de espesor. Un sistema sencillo y económico, especialmente indicado para espacios exteriores, comerciales y residenciales, ya que se limpia fácilmente y porque, gracias a la posibilidad de levantar las placas en cualquier momento, permite inspeccionar las posibles instalaciones y tuberías colocadas debajo. El sistema consta de: soportes modulares regulables que permiten alcanzar hasta un máximo de 30 cm de altura; travesaños de aluminio para la colocación del material con seguridad; lámina de goma antirruido que se aplica en los travesaños de aluminio. Además, gracias a unos clips especiales, es posible cerrar la estructura lateralmente creando un revestimiento vertical. El sistema K Deck es aplicable solo a gres porcelánico de 2 cm de espesor, provisto de doble malla de fibra de vidrio de refuerzo.

COMPONENTI

COMPONENTS / COMPOSANTS / KOMPONENTEN / COMPONENTES

**Supporto regolabile basic da 27 a 300 mm
quattro supporti componibili con prolunga (A) /**
Basic adjustable support from 27 to 300 mm
Four modular supports with extension (A) /
Support réglable basique de 27 à 300 mm
Quatre supports modulaires avec extension (A) /
Einstellbarer Basic-Träger von 28 bis 300 mm
Vier zusammenstellbare Träger mit Verlängerung (A) /
Soporte regulable basic de 27 a 300 mm
Cuatro soportes modulares con extensión (A)

**Supporto regolabile autolivellante da 28 a 550 mm
sei supporti componibili con prolunga (B) /**
Self-levelling adjustable support from 28 to 550 mm
six modular supports with extension (B) /
Support réglable autonivelant de 28 à 550 mm
six supports modulaires avec extension (B) /
Selbstnivellierender einstellbarer Träger von 28 bis 550 mm
sechs zusammenstellbare Träger mit Verlängerung (B) /
Soporte regulable autonivelante de 28 a 550 mm
seis soportes modulares con extensión (B)

Travetto in alluminio /
Aluminium joist /
Poutrelle en aluminium /
Aluminiumträger /
Montante de aluminio







Clip Centrale/Laterale 90° /
Central/Lateral 90° clip /
Clip Central/Latéral 90° /
Mittlere/seitliche 90°-Klammer /
Clip central/lateral 90°

Clip Woodeck FS® per tamponamento verticale /
Woodeck FS® clip for vertical infill /
Clip Woodeck FS® pour rapprochement vertical /
Woodeck-FS®-Klammer für senkrechte Ausfachung /
Clip Woodeck FS® para aislamiento vertical

Distanziatore per travetti /
Spacer for joists /
Entretoise pour poutrelles /
Abstandhalter für Träger /
Separador para montantes


Gomma antirumore /
Anti-noise rubber sheath /
Bande en cacouthouc anti-bruit /
Geräuschkämpfendes Gummi /
Goma amortiguadora de ruido

Giunto per travetto /
Joint for joist /
Joint pour poutrelle /
Kupplung für Träger /
Junta para montantes



CLIP DISTANZIATRICE PERIMETRALE

INSTALLATION SYSTEM / SYSTÈME DE POSE / VERLEGUNGSSYSTEM / SISTEMA DE INSTALACIÓN



— Posa consigliata / Recommended installation / Pose conseillée / Empfohlene Verlegung / Colocación recomendada
— Supplementi di posa per il Nord America / Installation supplements for North America /
Suppléments de pose pour l'Amérique du nord / Verlegehilfen für Nordamerika / Recargos por colocación en Norteamérica

IT_

- Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all'azione del vento con il rischio di sollevamento delle lastre. Si raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente e alle condizione d'so, al fine di evitare il rischio di danni a persone o cose.
- Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada da una certa altezza. Con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri danni alle persone.
- Ceramiche Keope consiglia l'utilizzo della doppia rete in fibra di vetro in alternativa alla lamiera zincata, qualora le lastre fossero utilizzate in aree caratterizzate da elevata umidità, come spa, camminamenti immersi in acqua, piscine, e in tutte le aree localizzate in un raggio di 10km rispetto al mare.

FR_

- Les revêtements de sol pour extérieur posés à sec en hauteur sont soumis à l'action du vent avec un risque de soulèvement des dalles. Il est recommandé de faire vérifier le caractère approprié du système de pose en hauteur par un technicien agréé en fonction de la réglementation locale et des conditions d'utilisation afin d'éviter tout risque de dommage aux biens et aux personnes.
- Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser après impact d'un objet lourd tombant d'une certaine hauteur, avec un risque de dommages graves pour toute personne se trouvant ou marchant sur la dalle. Le non-respect des instructions fournies par le producteur concernant la pose sur des systèmes surélevés peut entraîner de graves dommages aux personnes.
- Ceramiche Keope conseille d'utiliser le double filet en fibre de verre en alternative à la tôle zinguée si les dalles sont utilisées dans des espaces caractérisés par une humidité élevée comme les spas, pédiluves, piscines et dans tous les espaces situés à moins de 10 km de la mer.

EN_

- Outdoor flooring when dry installed at heights are subject to wind effect and slabs risk to detach. It is recommended to have the installation system at heights checked by an authorised technician according to the local regulations in force and the utilisation conditions, to prevent any risk of injury to people or damage to properties.
- A ceramic slab installed on a raised system can break as a result of an impact should a heavy object fall from a height. This involves serious risks for anybody standing or passing on the same slab. Non-compliance with the manufacturer's instructions about installation on raised systems can cause severe injuries to people.
- Ceramiche Keope recommends the use of the double fibreglass mesh as an alternative to the galvanised sheet in case the slabs are installed in areas with high humidity, such as spas, walkways submerged under water, swimming pools and all areas located at 10 km from the sea.

DE_

- Trocken verlegte Bodenbeläge im Außenbereich sind der Einwirkung von Wind ausgesetzt, was zu einer Gefahr des Anhebens der Platten führt. Es wird empfohlen, das hochgestockte Verlegesystem immer von einem qualifizierten Techniker gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften und den Einsatzbedingungen überprüfen zu lassen, um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
- Eine Keramikplatte, die auf einem hochgestockten Trägersystem platziert ist, kann durch einen Aufprall brechen, wenn ein schwerer Gegenstand aus einer bestimmten Höhe heruntermfällt. Dadurch entsteht die Gefahr ernsthafter Schäden für die sich auf der Platte befindlichen bzw. gehenden Personen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen des Herstellers für die Installation an hochgestockten Trägersystemen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Ceramiche Keope empfiehlt die Verwendung von Doppelglasfasergewebe als Alternative zu verzinktem Blech, wenn Feinsteinzeugplatten in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Spas, in Wasser getauchte Gehwege, Schwimmbäder und auf jeden Fall in allen Bereichen im Umkreis von 10 km vom Meerufer verlegt werden.






ES_


- Los suelos de exterior colocados en seco a gran altura están expuestos a la acción del viento con el riesgo de que se levanten las placas. Se recomienda que un técnico cualificado compruebe que el sistema de colocación en altura cumple las normativas locales y las condiciones de uso, con el fin de evitar que se produzcan daños a personas u objetos.
- Una placa de cerámica colocada sobre un sistema elevado puede romperse debido al impacto si un objeto pesado cae desde cierta altura. Esto puede ocasionar daños graves a cualquier persona que se detenga o pase sobre la baldosa en cuestión. El incumplimiento de las instrucciones del fabricante para la colocación en sistemas elevados puede causar daños graves a las personas.
- Ceramiche Keope recomienda utilizar malla de fibra de vidrio doble como alternativa a la chapa galvanizada, si las placas se utilizan en espacios con un gran contenido de humedad, como centros spa, pavimentos sumergidos en agua, piscinas, y en cualquier área situada en un radio de 10 km del mar.

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito
For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web / Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web
www.keope.com

SUPPORTO REGOLABILE BASIC



BASIC ADJUSTABLE SUPPORT / SUPPORT RÉGLABLE BASIC / EINSTELLBARER TRÄGER BASIC / SOPORTE REGULABLE BASIC


CODICE CODE CODE ART. NR. CÓDIGO	COMPOSIZIONE COMPOSITION COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG COMPOSICIÓN	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA
K2B1		27-35 mm
K2B2		35-50 mm
K2B3		50-80 mm
K2B4		70-120 mm
K2B3 + K2P2		112-168 mm
K2B4 + K2P2		132-210 mm
K2B3 + K2P2 + K2P2		175-260 mm
K2B4 + K2P2 + K2P2		195-300 mm



SUPPORTO REGOLABILE AUTOLIVELLANTE

SELF-LEVELLING ADJUSTABLE SUPPORT / SUPPORT RÉGLABLE AUTONIVELANT / EINSTELLBARER SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER

CODICE CODE CODE ART. NR. CÓDIGO	COMPOSIZIONE COMPOSITION COMPOSITION ZUSAMMENSETZUNG COMPOSICIÓN	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE ALTURA
K2E0		28-38 mm
K2U1		37,5-50 mm
K2U2		50-75 mm
K2U3		75-120 mm
K2U4		120-170 mm
K2U5		170-215 mm
K2U3 + K2P1		140-230 mm
K2U4 + K2P1		185-275 mm
K2U5 + K2P1		235-325 mm
K2U3 + K2P1 + K2P1		205-345 mm
K2U4 + K2P1 + K2P1		250-385 mm
K2U5 + K2P1 + K2P1		300-400 mm
K2U3 + K2P1 + K2P1 + K2P1		270-455 mm
K2U4 + K2P1 + K2P1 + K2P1		315-500 mm
K2U5 + K2P1 + K2P1 + K2P1		365-550 mm





raised laying

POSA SOPRAELEVATA
RAISED LAYING
POSE SURELEVÉE
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN
COLOCACIÓN SOBREELEVADA

K GRID SYSTEM





FR_
SYSTÈME POUR CARRELAGES SURÉLEVÉS D'EXTÉRIEUR.
Un système innovant et pratique à utiliser pour la pose des carrelages surélevés. Le système est constitué par une structure portante en polypropylène sur laquelle on pose les produits 20mm en grès cérame de Ceramiche Keope et par des supports réglables en hauteur.
De cette manière on peut poser différents formats avec la garantie des plus hauts standards de sécurité et sans appliquer aucun système de renfort au dos des dalles. Grâce à sa structure malléable au cours des travaux, le système est pratique à poser et il convient à tout schéma de pose. En outre, les supports réglables garantissent des surfaces parfaitement planes.

DE_
SYSTEM FÜR DOPPELBÖDEN FÜR AUSSENBEREICHE.
Ein innovatives und praktisches System, das bei der Verlegung von Doppelböden Verwendung findet. Das System besteht aus einer Tragkonstruktion aus Polypropylen, auf dem die Produkte 20mm aus Feinsteinzeug von Ceramiche Keope liegen, und in der Höhe verstellbaren Stützen. Auf diese Weise ist es möglich, verschiedene Formate mit der Garantie der höchsten Sicherheitsstandards zu verlegen, ohne dass die Notwendigkeit eines verstärkenden Systems auf der Rückseite der Platten besteht. Durch seine während der Verlegung formbare Struktur lässt sich das System praktisch verlegen und eignet sich für alle Verlegepläne. Zudem garantieren die verstellbaren Stützen vollkommen ebene Oberflächen.

EN_
SYSTEM FOR RAISED FLOORS FOR USE OUTDOORS.
An innovative and practical laying system for use with raised floors.
The system comprises a polypropylene support frame which holds the 20mm porcelain stoneware tiles produced by Ceramiche Keope and height-adjustable pedestals.
This means that different sized tiles can be laid together, with the utmost safety standards and without the need for any reinforcement on the back of the slabs.
Since the tiles can be shaped during laying, the system is easy to fit and suitable for any laying design. The height-adjustable pedestals also ensure perfectly flat surfaces.

CLIP DISTANZIATRICE PERIMETRALE

COMPONENTS / COMPOSANTS / KOMPONENTEN / COMPONENTES

Separatore di posa /
Laying spacer / Séparateur de pose / Abstandshalter zum Verlegen / Separador de colocación

Traversi /
Stringers / Traverses / Träger / Travesaños

Modulo di posa /
Modular option / Module de pose / Verlegemodul / Módulo de colocación

Supporto fissaggio /
Fastening support / Support de fixation / Befestigungsstützen / Soporte de fijación

Regolazione altezza supporto /
Support height adjustment / Réglage de la hauteur du support / Träger Regulierung / Regulación de soporte

Distanziali per sopraelevazione /
Raising spacers / Entretoises pour la surélévation / Abstandshalter für Doppelboden / Separadores para sobreelevación

Base supporto /
Pedestal base / Base de support / Stützenfuß / Base de soporte



Tappetino fonoassorbente /
Sound-absorbing underlay / Tapis antibruit / Schalldämmende Matte / Estera fonoabsorbente




raised laying | K grid system

SISTEMA DI POSA

INSTALLATION SYSTEM / SYSTÈME DE POSE / VERLEGUNGSSYSTEM / SISTEMA DE INSTALACIÓN



2 Traversi a coppia alternata /
2 Stringers in alternating pairs
2 Travers en alternance
2 Aluminiumträger in wechselnden Paaren
2 Travesaños en pares alternos



4 traversi per griglia /
4 Stringers for each module
4 Travers chaque module
4 Aluminiumträger für Verlegemodul
4 Travesaños en pares alternos


Non è consentita la vendita né l'utilizzo della sola griglia di plastica separatamente dai supporti regolabili del sistema stesso e dalle piastrelle in gres porcellanato 20mm di Ceramiche Keope. Il sistema deve essere commercializzato ed utilizzato secondo le specifiche tecniche.

It is not possible to sell the plastic grid alone. It must always be sold with the adjustable supports of the system and Ceramiche Keope 20mm porcelain stoneware. The system must be marketed and used in accordance to the technical specifications.

CARICHI DI ROTTURA


BREAKING LOADS / SCHARGES DES RUPTURE / BRUCHLAST / ROMPIENDO CARGAS

CARICHI CONCENTRATI
PUNCTUAL LOADS / CHARGE CONCENTRÉE / PUNKTUELLE BELASTUNG / CARGAS CONCENTRADAS



Centro del pannello /
Center of the panel /
Centre du module /
In der mitte /
Centro del panel

1 daN ≈ 1 Kg
> 900 daN



Centro del lato /
Center of the side /
Centre du côté /
Am Rande /
Centro del lado

> 700 daN




Diagonale /
Diagonal /
Diagonale /
Diagonal /
Diagonal

> 900 daN

Carico di lavoro massimo EN 12825 fattore di sicurezza = 2 /
Max working load EN 12825 safety factor = 2
Charge maximale de travail EN 12825 facteur de sécurité = 2
Höchste bruchlast EN 12825 sicherheitsfaktor = 2
Carico di lavoro massimo EN 12825 fattore di sicurezza = 2

375 daN

CARICHI DISTRIBUITI
DISTRIBUTED LOADS / CHARGES DISTRIBUÉES / VERTEILTE LAST / CARGAS DISTRIBUIDAS



Da calcolo /
As calculated /
Comme calculé /
Wie berechnet /
Según lo calculado

1.875 daN/Mq

La vente et l'usage du module en plastique ne sont pas possibles sans le support réglables et sans le dalles en gres cerame de Ceramiche Keope 20mm. Le systeme doit être distribué et utilisé selon les spécifications techniques.

Das K GRID System wird ausschließlich in Kombination mit den 20mm Ceramiche Keope Platten verkauft. Das System muss gemäß den technischen Spezifikationen vermarktet und verwendet werden.

No está permitido vender o usar solo la rejilla plástica por separado de los soportes ajustables del propio sistema y de las baldosas de gres porcelánico 20mm de Ceramiche Keope. El sistema debe comercializarse y utilizarse de acuerdo con las especificaciones técnicas.

raised laying | K grid system

VANTAGGI DELLE TECNICHE DI POSA

THE ADVANTAGES OF LAYING TECHNIQUES / LES AVANTAGES DES TECHNIQUES DE POSE / DIE VORTEILE DER VERLEGETECHNIKEN / LAS VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

VANTAGGI DELLA POSA A SECCO IN APPOGGIO

ADVANTAGES OF DRY-LAYING WITHOUT GLUING / AVANTAGES DE LA POSE À SEC EN APPUI / VORTEILE DER TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLEGEN DER PLATTEN / VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN EN SECO DE APOYO

- **Posa semplice e rapida**
Quick and easy laying / Pose simple et rapide / Einfache und schnelle Verlegung / Colocación sencilla y rápida
- **Modificabile in ogni momento**
Can be changed at any time / Modifiable à tout moment / Jederzeit änderbar / Puede ser modificada en cualquier momento
- **Riutilizzabile e sostituibile**
Can be changed at any time / Réutilisable et remplaçable / Wiederverwend- und austauschbar / Puede ser sustituida y reutilizada
- **Drenaggio dell'acqua ottimale**
Reusable and replaceable / Drainage optimal de l'eau / Optimale Wasserdrainage / Drenaje optimizado del agua
- **Immediatamente utilizzabile**
Ready for use right away / Immédiatement utilisable / Sofort benutzbar / Inmediatamente utilizable
- **Posa senza professionisti specializzati**
Reusable and replaceable / Pose sans l'aide de spécialistes / Verlegung ohne Fachleute / Colocación sin profesionales especializados
- **Costi per i collanti annullati**

No adhesive costs / Dépense nulle pour les colles / Keine Kosten für den Kleber / Costos de adhesivos anulados

- **Riduzione dei costi e tempi di posa**
Fewer costs and quicker laying / Réduction des coûts et des temps de pose / Verminderung der Kosten und der Verlegezeiten / Reducción de costos y tiempos de colocación

VANTAGGI DELLA POSA SU MASSETTO CON COLLA

ADVANTAGES OF LAYING ON SCREEDS WITH ADHESIVE / AVANTAGES DE LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE / VORTEILE DER VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ESTRICH / VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

- **Massima stabilità nel tempo**
Maximum stability over time / Stabilité maximale dans le temps / Höchste Stabilität im Laufe der Zeit / Installation of K2 porcelain tiles
- **Ideale per superfici carrabili**
Ideal for areas open to vehicle traffic / Idéale pour les surfaces carrossables / Ideal für befahrbare Flächen / Ideal para superficies de pasos transitables
- **Ideale per circolazioni pedonali intense**
Ideal for areas frequented by large numbers of pedestrians / Idéale pour les circulations piétonnes intenses / Ideal für intensive Begehung / Ideal para circulaciones peatonales intensas

VANTAGGI DELLA POSA SOPRAELEVATA

BENEFITS OF A RAISED FLOOR / AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE / VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN / VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN SOBREELEVADA

- **Risolve i problemi di livellamento**
No levelling problems / Elle résout les problèmes de nivellement / Löst die Nivellierungsprobleme / Resuelve los problemas de nivelación
- **Permette l'alloggiamento di impianti elettrici e tubazioni**
Allows wiring and piping to be housed / Elle permet l'intégration de circuits électriques et de conduite / Ermöglicht die Unterbringung von elektrischen Anlagen und Rohrleitungen / Permite la instalación de sistemas eléctricos ytuberías
- **Ispezionabile facilmente**
Easy to inspect / Inspection facilitée / Einfach überprüfbar / De fácil inspección
- **Drenaggio dell'acqua ottimale**
Excellent water drainage / Drainage optimal de l'eau / Ausgezeichnete Wasserdrainage / Drenaje optimizado del agua
- **Resistenza alla dilatazione termica**
Withstands thermal expansion / Résistance à la dilatation thermique / Beständig gegen Wärmeausdehnungen / Resistencia a la dilatación térmica
- **Migliore isolamento termico e acustico**
Better heating and sound insulation / Meilleure isolation thermique et sonore / Bessere Wärme- und Schallisolierung / Mejor aislamiento térmico y acústico
- **Sistema senza collanti**
Adhesive-free system / Système sans colles / System ohne Kleber / No requiere el uso de adhesivos

- **Riduzione di tempi e costi d'opera**
Fewer costs and quicker installation / Réduction des temps et des coûts de réalisation / Niedrigere Verlegekosten und -zeiten / Reducción de tiempos y costos de obra
- **Riutilizzabile e sostituibile**
Reusable and replaceable / Réutilisable et remplaçable / Wiederverwend- und auswechselbar / Réutilisable et interchangeable
- **Supporti resistenti agli agenti atmosferici, a soluzioni acide e basiche, a temperature da -30° a +120°**
Supports resistant to atmospheric agents, to acid and alkali solutions, to temperatures from -30° to +120° / Vérins résistantes aux agents atmosphériques, aux solutions acides et basiques, aux températures allant de -30° à +120° / Träger beständig gegen witterungsbedingungen (wetterfest), saure und basische lösungen, Temperaturbeständig von -30° bis +120° / Soportes resistentes a los agentes atmosféricos, las soluciones ácidas y básicas, a temperaturas entre -30° y +120°
- **Supporti realizzati in materiale riciclabile**
Supports made from 100% recyclable material / Vérins réalisés en matériau recyclable / Träger aus völlig recycelbarem material / Soportes realizados en material reciclable

VANTAGGI DELLA POSA CON SISTEMA K GRID

BENEFITS OF A RAISED FLOOR WITH K GRID SYSTEM / AVANTAGES DE LA POSE SURÉLEVÉE AVEC K GRID SYSTEM / VORTEILE DER VERLEGUNG AUF DOPPELBÖDEN MIT K GRID SYSTEM / VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN SOBREELEVADA CON K GRID SYSTEM

- **Stabilità e sicurezza del piano**
Stability and safety of the floor's surface / Stabilité et sécurité du plan / Stabilität und Sicherheit von begehbaren Flächen / Estabilidad y seguridad de la superficie del piso
- **Resistente ai carichi senza rinforzo sul retro delle lastre**
Resistant to loads without any reinforcement on the back of the slabs / Résistante aux charges sans aucun renforcement sous la dalle / Beständig gegen Lasten ohne Verstärkung auf der Rückseite der Fliese / Resistente a cargas sin refuerzo en la parte posterior de las placas
- **Risolve i problemi di livellamento**
No levelling problems / Elle résout les problèmes de nivellement / Löst die Nivellierungsprobleme / Resuelve los problemas de nivelación
- **Velocità di posa e rimozione**
Fast to fit and remove / Vitesse de pose et enlèvement / Leichte, schnelle Verlegung und Austausch / Rápido de colocar y quita
- **Posa multiformato**
Multi-size laying patterns / Pose multiformat / Leichte Verlegung von verschiedenen Formaten / Colocación de múltiples medidas
- **Supporti regolabili in altezza da 50 a 300mm per una perfetta planarità**
Height adjustable supports from 50 to 300mm for perfectly flat surfaces / Plots

reglables en hauteur des 50 à 300mm pour une parfaite platitude / Verstellbare Stelzlager für die Höhen von 50 bis 300 mm um eine perfekte Flächen / Soportes con una altura ajustable de 50 a 300 mm para una planitud perfecta

- **Supporti resistenti agli agenti atmosferici, a soluzioni acide e basiche, a temperature da -30° a +120°**
Supports resistant to atmospheric agents, to acid and alkali solutions, to temperatures from -30° to +120° / Vérins résistantes aux agents atmosphériques, aux solutions acides et basiques, aux températures allant de -30° à +120° / Träger beständig gegen witterungsbedingungen (wetterfest), saure und basische lösungen, Temperaturbeständig von -30° bis +120° / Soportes resistentes a los agentes atmosféricos, las soluciones ácidas y básicas, a temperaturas entre -30° y +120°
- **Supporti realizzati in materiale riciclabile**
Supports made from 100% recyclable material / Vérins réalisés en matériau recyclable / Träger aus völlig recycelbarem material / Soportes realizados en material reciclable

VANTAGGI DELLA POSA CON SISTEMA K DECK

ADVANTAGES OF INSTALLATION WITH THE K DECK SYSTEM / AVANTAGES DE LA POSE AVEC LE SYSTÈME K DECK / VORTEILE DER VERLEGUNG MIT DEM K-DECKSYSTEM / VENTAJAS DE LA COLOCACIÓN CON SISTEMA K DECK

- **Velocità e semplificazione delle operazioni di posa**
Fast and easy installation operations / Rapidité et simplification des opérations de pose / Rapidez y simplificación de las operaciones de colocación
- **Stabilità e sicurezza del piano di calpestio**
Stable and safe trampling surface / Stabilité et sécurité du plancher de piétinement / Stabilität und Sicherheit des Bodenbelags / Estabilidad y seguridad de la superficie de tránsito
- **Possibilità di posa multiformato**
Possibility of multiple size installation / Possibilité de pose multi-format / Möglichkeit der Verlegung von verschiedenen Formaten / Posibilidad de colocación multiformato
- **Posa del gres porcellanato 20mm**
Installation of 20mm porcelain tiles / Pose du grès cérame 20mm / Verlegung von 20mm-Feinsteinzeug / Colocación del gres porcelánico 20mm

DESTINAZIONI D’USO CONSIGLIATE

RECOMMENDED USES / DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS / EMPFOHLENE VERWENDUNGSZWECKE / USO PREVISTO ACONSEJADO

DESTINAZIONI CONSIGLIATE PER LA POSA A SECCO IN APPOGGIO

RECOMMENDED LOCATIONS FOR DRY LAYING / EMBLACEMENTS INDIQUÉS POUR LA POSE À SEC EN APPUI / ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE TROCKENVERLEGUNG DURCH AUFLEGEN DER PLATTEN / EJECUCIONES INDICADAS PARA LA COLOCACIÓN EN SECO EN APOYO

- Giardini
 - Gardens / Jardins / Gärten / Jardines
 - Patii
 - Patios / Patio / Atrien / Patios
 - Camminamenti
 - Walkways / Allées / Gehwege / Paseos
 - Arredo urbano
 - Street furnishing / Décoration urbaine / Städtische Einrichtungen / Ornamentación urbana
 - Parchi pubblici
 - Public parks / Parcs publics / Öffentliche Parks / Parques públicos
 - Attività commerciali e di ristorazione con aree esterne
 - Retail and catering premises with outdoor areas / Activités commerciales avec des espaces à l'extérieur / Gewerbliche Tätigkeiten und Gaststättengewerbe mit Außenbereichen / Actividades comerciales con áreas externas
- Stabilimenti balneari: pedane di servizio e percorsi pedonali
 - Private beaches: decking and walkways / Établissements balnéaires: marchepieds de services et parcours piétons / Strandbäder: Dienstlaufstege und Gehwege / Establecimientos balnearios: plataformas de servicio y trayectos peatonales

DESTINAZIONI CONSIGLIATE PER LA POSA SU MASSETTO CON COLLA

RECOMMENDED LOCATIONS FOR LAYING ON SCREEDS WITH ADHESIVE / EMBLACEMENTS INDIQUÉS POUR LA POSE SUR UNE CHAPE AVEC DE LA COLLE / ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER / EMPLEOS ADECUADOS PARA LA COLOCACIÓN SOBRE CAPA DE RELLENO CON ADHESIVO

- Cortili
 - Courtyards / Cours / Höfe / Patios
 - Porticati
 - Porches / Portiques / Atrien / Portales
 - Terrazzi
 - Terraces / Terrasses / Terrassen / Terrazas
 - Rampe
 - Ramps / Rampes / Auf-und Abfahrtsrampen / Rampas de acceso
 - Garage, parcheggio
 - Garages, car parks / Garages, parkings / Garagen, Parkplätze / Garajes y aparcamientos
 - Aree di sosta
 - Short-stay sites / Aires de stationnement / Rastplätze / Áreas de tensión
 - Piste ciclabili
 - Cycle paths / Pistes cyclables / Fahrradwege / Pistas ciclables
- Camminamenti
 - Walkways / Allées / Fußgängerwege / Paseos
 - Marciapiedi
 - Pavements / Trottoirs / Bürgersteige / Aceras
 - Piazze
 - Squares / Places / Plätze / Plazas
 - Spazi bordo-piscina
 - Pool spaces / Espaces piscine / Poolräume / Espacios de piscina

DESTINAZIONI CONSIGLIATE PER LA POSA SOPRAELEVATA

RECOMMENDED LOCATIONS FOR RAISED LAYING / EMBLACEMENTS INDIQUÉS POUR LA POSE SURÉLEVÉE / ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE DOPPELBODENVERLEGUNG / EMPLEOS ADECUADOS PARA LA COLOCACIÓN SOBREELEVADA

- Ambienti di servizio in attività commerciali e pubbliche
 - Service facilities in businesses and public buildings / Espaces de services d'activités commerciales et publiques / Dienstbereiche für gewerbliche und öffentliche Tätigkeiten / Ambientes de servicio en actividades comerciales y públicas
 - Giardini
 - Gardens / Jardins / Gärten / Jardines
 - Patio
 - Patios / Patio / Atrien / Patios
 - Gazebo
 - Gazebos / Gazébos / Pavillons / Glorietas
 - Camminamenti
 - Walkways / Allées / Fußgängerwege / Paseos
 - Spazi bordo-piscina
 - Pool spaces / Espaces piscine / Poolräume / Espacios de piscina

DESTINAZIONI CONSIGLIATE PER LA POSA CON SISTEMA K GRID

RECOMMENDED LOCATIONS FOR RAISED LAYING WITH K GRID SYSTEM / EMBLACEMENTS INDIQUÉS POUR LA POSE SURÉLEVÉE AVEC K GRID SYSTEM / ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR DIE DOPPELBODENVERLEGUNG MIT K GRID SYSTEM / EMPLEOS ADECUADOS PARA LA COLOCACIÓN SOBREELEVADA CON K GRID SYSTEM

- Patio
 - Patios / Patio / Atrien / Patios
 - Gazebo
 - Gazebos / Gazébos / Pavillons / Glorietas
 - Spazi bordo-piscina
 - Pool spaces / Espaces piscine / Poolräume / Espacios de piscina
 - Attività commerciali con aree esterne
 - Retail and catering premises with outdoor areas / Activités commerciales avec des espaces à l'extérieur / Gewerbliche Tätigkeiten mit Außenbereichen / Actividades comerciales con áreas externas
 - Giardini
 - Gardens / Jardins / Gärten / Jardines

DESTINAZIONI CONSIGLIATE PER LA POSA CON SISTEMA K DECK

RECOMMENDED USE FOR INSTALLATION WITH K DECK SYSTEM / APPLICATIONS CONSEILLÉES POUR LA POSE AVEC LE SYSTÈME K DECK / EMPFOHLENE VERWENDUNGSZWECKE DER VERLEGUNG MIT K-DECK-SYSTEM / DESTINOS RECOMENDADOS PARA LA COLOCACIÓN CON EL SISTEMA K DECK

- Gazebo
 - Gazebos / Gazébos / Pavillons / Glorietas
 - Patio
 - Patios / Patio / Atrien / Patios
 - Spazi bordo-piscina
 - Pool spaces / Espaces piscine / Poolräume / Espacios de piscina
 - Attività commerciali con aree esterne
 - Retail and catering premises with outdoor areas / Activités commerciales avec des espaces à l'extérieur / Gewerbliche Tätigkeiten mit Außenbereichen / Actividades comerciales con áreas externas

specs & tech

230 / Legenda & Simbologia

Legend&symbolology

231 / Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

232 / Gamma 2025 - 20mm

Range 2025 - 20mm

234 / Pezzi speciali - 20mm

Trims - 20mm

236 / Informazioni tecniche

Technical features

238 / Classificazione anti-scivolo

Anti-slip classification

239 / Misure, pesi, imballi

Sizes, weights and packagings

240 / Certificazioni

Certifications

242 / Certificazione ambientale LEED

Environmental certification Leed

**248 / Manuale di posa, movimentazione,
manutenzione e smaltimento**

Laying, Handling, Maintenance, and Disposal Manual

258 / Posa a secco delle piastrelle 20mm

Dry laying of 20mm tiles

266 / Condizioni generali di vendita

General conditions of sales

LEGENDA&SIMBOLOGIA

LEGEND&SYMBOLGY / LÉGENDE ET SYMBOLOGIE / LEGENDE UND SYMBOLOGIE / LEYENDA Y SIMBOLOGÍA

FINITURE DI SUPERFICIE

SURFACE FINISHES / FINITIONS DE SURFACE / OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN / ACABADOS SUPERFICIALES

				
Lappato	Silky	Natural R9	Natural R10	Spazzolato R10
				
Grip R10	Grip R11	Structured R10	Structured R11	3D

VARIAZIONI CROMATICHE

COLOUR VARIATIONS / VARIATION CHROMATIQUES / FARBUNTERSCHIEDE / VARIACIÓN CROMÁTICAS

				
V0	V1	V2	V3	V4
Variazioni minime le differenze di tono tra i pezzi sono distinguibili ma simili / Minor variations, the differences of shade amongst pieces are visible but similar / Variations minimales, les différences de nuance entre les pièces sont visibles mais identiques / Minimale Variationen, die Farbunterschiede zwischen den einzelnen Stücken sind erkennbar, aber es besteht große Ähnlichkeit / Variaciones mínimas, las piezas presentan entre sí diferencias de tono distinguibles, pero son similares	Aspetto molto uniforme, i pezzi hanno lo stesso tono / Particularly even appearance, pieces have the same shade / Aspect très uniforme, les pièces présentent la même nuance / Äußerst gleichförmiges Aussehen, die Stücke haben denselben Farbton / Aspecto muy uniforme, las piezas tienen el mismo tono	Aspetto uniforme le differenze tra i pezzi sono minime / Even appearance, the differences of shade amongst pieces are minimal / Aspect uniforme, les différences de nuance entre les pièces sont minimales / Gleichförmiges Aussehen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Stücken sind minimal / Aspecto uniforme, las diferencias entre las piezas son mínimas	Variazioni moderate, le differenze di tono tra i pezzi sono significative / Moderate variations, the differences of shade amongst pieces are significant / Variations modérées, les différences de nuance entre les pièces sont significatives / Mäßige Variationen, die Farbunterschiede zwischen den einzelnen Stücken sind bedeutend / Variaciones moderadas, las diferencias de tono entre las piezas son significativas	Variazioni sostanziali di tono, differenza tra i pezzi molto accentuata / Substantial variations of shade, striking differences amongst pieces / Variations substantielles de nuance, très forte différence entre les pièces / Stärke Farbvariationen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Stücken sind sehr markant / Variaciones sustanciales de tono, las diferencias de tono entre las piezas son muy acentuadas

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤ 0,5% / Carreau pressé à sec - Conforme à la norme EN 14411 et ISO 13006 annexe g groupe B1-a avec E ≤ 0,5% / Trocken gepresste Fliesen - Erfüllen die Anforderungen der Norm en 14411 und ISO 13006 Anhang g Gruppe B1-a mit E ≤ 0,5% / Baldosas prensadas en seco - Conforme a las normas en 14411 e iso 13006, anexo g grupo B1-a con E ≤ 0,5 %

		
Dimensioni ed aspetto Dimensions and surface / Taille et apparence / Größe und Aussehen / Dimensiones y aspecto superficial	Resistenza abrasione profonda Deep abrasion resistance / Résistance à l'abrasion profonde / Tiefenverschleissbeständigkeit / Resistencia a la abrasión profunda	Resistenza chimica Chemical resistance / Résistance chimique / Chemische Resistenz / Resistencia química
		
Assorbimento acqua Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Absorción de agua	Resistenza shock termici Thermal shock resistance / Résistance aux écarts de température/ Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen / Resistencia a los cambios de temperatura	Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Fleckenfestigkeit / Resistencia a las manchas
		
Resistenza a rottura Breaking strenght / Module de rupture / Bruchlast / Módulo de rotura	Resistenza al gelo Frost resistance / Résistance au gel / Frostwiderstandsfähigkeit / Resistencia al hielo	Classificazione altisdrucchio Assessment of slip resistance / Résistance au glissement / Bestimmung der Rutschhemmungsfähigkeit / Resistencia al resbalamiento

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito /
For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web /
Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web
www.keope.com

GAMMA 2025 - 20mm

RANGE 2025 - 20mm / GAMME 2025 - 20mm / RANGE 2025- 20mm / GAMA 2025 - 20mm

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES	COLORI COLOURS COULEURS FARBE COLORES	120 × 120 48" × 48"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	90 × 90 36" × 36"	60 × 90 24" × 36"	45 × 90 18" × 36"	80 × 80 32" × 32"	60 × 60 24" × 24"
ARKÈ	ARKÈ ANTHRACITE		▲ I6W1						
	ARKÈ BEIGE		▲ I6W4						
	ARKÈ CLAY		▲ I6W3						
	ARKÈ GREY		▲ I6W2						
	ARKÈ IVORY		▲ I6W5						
BRYSTONE	BRYSTONE WHITE							▲ DY5W	
	BRYSTONE IVORY					▲ DYW3			
	BRYSTONE GOLD					▲ DYW2		▲ DY2W	
CHORUS	BRYSTONE GREY					▲ DYW1		▲ DY1W	
	CHORUS SILVER		▲ C054						
	CHORUS BEIGE		▲ C086						
CHORUS	CHORUS WHITE		▲ C048						
DISTRICT	DISTRICT GREIGE							▲ IBW1	
	DISTRICT GREY							▲ IBW5	
	DISTRICT IVORY							▲ IBW3	
	DISTRICT SILVER							▲ IBW4	
	DISTRICT WHITE							▲ IBW2	
DOLMIX	DOLMIX GREY	▲ W1FF							▲ FF1W
EVOKE	EVOKE SAND			▲ Q7W4					
	EVOKE BROWN			▲ Q7W2					
GEO	GEO IVORY	▲ 2WHJ	▲ HJW2						
	GEO BEIGE	▲ 3WHJ	▲ HJW3						
	GEO SILVER	▲ 4WHJ	▲ HJW4						
	GEO GREY	▲ 5WHJ	▲ HJW5						
GRACE	GRACE BEIGE		▲ J35W						▲ J3W5
	GRACE CLAY		▲ J36W						▲ J3W6
	GRACE GREY		▲ J37W						▲ J3W7
	GRACE IRON		▲ J31W						▲ J3W1
	GRACE IVORY		▲ J34W						▲ J3W4
	GRACE SILVER		▲ J32W						▲ J3W2
	GRACE WHITE		▲ J33W						▲ J3W3
HERITAGE	HERITAGE BEIGE		▲ IJW3						
	HERITAGE IVORY		▲ IJW2						
	HERITAGE PEARL		▲ IJW1						
	HERITAGE GREY		▲ IJW4						
JOURNEY	JOURNEY BONE			▲ HS4W					
	JOURNEY HONEY			▲ HSW2					
LAVICA	LAVICA ANTHRACITE		▲ JMW5						
	LAVICA GREY		▲ JMW4						
MIDLAKE	M. QUARTZGREY					▲ D201			
	M. PORFIDO					▲ D202			
	M. QUARTZBEIGE					▲ D203			
	M. ARDESIA					▲ D204			
MOOV	MOOV GREY	▲ Y85Y			▲ W3Y8				▲ Y8w3
	MOOV ANTHRACITE	▲ Y58Y			▲ W5Y8				▲ Y8W5
	MOOV MOKA	▲ Y86Y			▲ W4Y8				▲ Y8w5
	MOOV BEIGE				▲ W2Y8				▲ Y8w2
NOORD	NOORD ANTHRACITE							▲ EDW4	▲ 4HED
	NOORD GREY	▲ 1YED						▲ EDW1	▲ 1HED
	NOORD GOLD								▲ 3HED
	NOORD WHITE	▲ 5YED						▲ EDW5	▲ 5HED
	NOORD IVORY								▲ 7HED

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito / For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web / Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web

www.keope.com






COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES	COLORI COLOURS COULEURS FARBE COLORES	120 × 120 48" × 48"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	90 × 90 36" × 36"	60 × 90 24" × 36"	45 × 90 18" × 36"	80 × 80 32" × 32"	60 × 60 24" × 24"
OMNIA	EMPERADOR WHITE		▲ GKW1						
	VENEZIA IVORY		▲ GKW2						
	CEPPO GREY		▲ GKW4						
	DEVIX GREIGE		▲ GKW5						
	RAPOLANO BEIGE		▲ GKW6						
	ROMANO SAND		▲ GKW8						
	TIVOLI IVORY		▲ GKW7						
PERCORSI EXTRA	PIETRA DI VALS	▲ S62Y	▲ J694				▲ j6W4		▲ J6w4
	PIETRA DI BARGE	▲ J61Y	▲ J691				▲ j6W1		▲ J6w1
	PIETRA DI FAEDIS						▲ j6W3		▲ J6w3
	PIETRA DI COMBE						▲ j6W2		▲ J6w2
PERCORSI FRAME	P.E. SIGHT ANTHRACITE								▲ ZAw3
	PLIMA SILVER		▲ GJW1						▲ GJ1W
	GNEISS GREY		▲ GJW2						▲ GJ2W
	IMPERIAL WALNUT		▲ GJW3						▲ GJ3W
	TRAVERTINO BEIGE		▲ GJW5						▲ GJ5W
PERCORSI SMART	PIETRA DI BRESSA						▲ S62S		▲ S6w2
	PIETRA DI BAGNOLO						▲ s6W1		▲ S6w1
	PIETRA DI LAVIS						▲ s6W4		▲ S6w4
SOUL	SOUL WALNUT			▲ V954					
	SOUL GREY			▲ V952					
TREVI	TREVI IVORY		▲ 1D3I						
	TREVI PEARL		▲ D3I3						
	TREVI WALNUT		▲ D2I3						
	TREVI WHITE		▲ D4I3						
	TREVI IVORY CROSS	▲ I3W5							
	TREVI PEARL CROSS	▲ I3W7							
	TREVI WALNUT CROSS	▲ I3W6							
UBIK	TREVI WHITE CROSS	▲ I38W							
	UBIK ANTHRACITE		▲ FGW1						▲ FG1W
	UBIK GREIGE		▲ FGW3						▲ FG3W
	UBIK GREY		▲ FGW2						▲ FG2W
	UBIK IVORY		▲ FGW4						▲ FG4W
VERSILIA	UBIK WALNUT		▲ FGW5						▲ FG5W
	BARDIGLIO SILVER		▲ JNW2						
	NUVOLATO GREY		▲ JNW1						
VERSILIA	FIORITO IVORY		▲ JNW3						

Contract

EXTREME CONTRACT	EXTREME BEIGE							▲ BNY1	▲ BNW1
	EXTREME GREY							▲ BNY2	▲ BNW2
	EXTREME ANTHRACITE							▲ BNY3	▲ BNW3
SWISSTONE CONTRACT	SWISSTONE ANTHRACITE								▲ FBW1
	SWISSTONE GREY								▲ FBW2




PEZZI SPECIALI - 20mm

TRIMS - 20mm / PIECES SPECIALES - 20mm / FORMTEILE - 20mm / PIEZAS ESPECIALES- 20mm

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES															
	ANGOLARE BORDO TORO BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE CHANT ARRONDI / STUFENPLATTE ECKSTÜCK / ANGULAR CANTO ROMO		GRADINO BORDO TORO BULLNOSE EDGE STEP / NEZ DE MARCHE ARRONDI / ABGERUNDETE STUFENPLATTE / PELDAÑO CANTO ROMO					TOP BORDO TORO BULLNOSE EDGE TOP / MARCHE SUP.CHANT ARRONDI / ABGERUNDETE ABDECKPLATTE / TOP CANTO ROMO		ANGOLARE GRIGLIA CORNER GRID / GRILLE D'ANGLE / ECKE GRAT / ANGULAR REJILLA		GRIGLIA GRID / GRILLE / GRAT / REJILLA		CORDOLO L L KERB / BORDURE EN L / KANTE L-FORM / CANTONERA L (PEGADA)	
	40 × 40 16" × 16"	30 × 30 12" × 12"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	20 × 80 8" × 32"	15 × 60 6" × 24"	20 × 80 8" × 32"	15 × 60 6" × 24"	80×20×20 32"×8"×8"	60×20×15 24"×8"×6"
ARKÈ			▲	▲											▲
BRYSTONE	▲	▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CHORUS			▲	▲							▲		▲		▲
DISTRICT			▲	▲		▲		▲		▲		▲		▲	
DOLMIX							▲		▲		▲		▲		▲
EVOKE				▲											
GEO			▲	▲							▲		▲		▲
GRACE		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
HERITAGE		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
JOURNEY				▲											
LAVICA		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
MIDLAKE		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲
MOOV		▲					▲		▲		▲		▲		▲
NOORD	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
OMNIA		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
PERCORSI EXTRA	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
PERCORSI FRAME		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
PERCORSI SMART		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲
SOUL				▲											
UBIK		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
TREVI		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲
VERSILIA		▲	▲	▲			▲		▲		▲		▲		▲

Contract

	40 × 40 16" × 16"	30 × 30 12" × 12"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	20 × 80 8" × 32"	15 × 60 6" × 24"	20 × 80 8" × 32"	15 × 60 6" × 24"	80x20x20 32"x8"x8"	60x20x15 24"x8"x6"
EXTREME CONTRACT		▲			▲		▲		▲		▲		▲		▲
SWISSTONE CONTRACT		▲					▲		▲		▲		▲		▲

 TERMINALE L L TERMINAL / NEZ DE MARCHE EN L / ENDABDECKPLATTE L-FORM / TERMINAL L (PEGADO)						 ANGOLARE INTERNO BORDO TORO INT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANGLE INT. CHANT ARRONDI / INNENECKTRITTSTUFE / ANG. INT. CANTO ROMO					 ANGOLARE ESTERNO BORDO TORO EXT. BULLNOSE EDGE CORNER / ANG. EXT. CHANT ARRONDI / AUSSENECKTRITTSTUFE / ANG. EXT. CANTO ROMO				
120×45×15 48"×18"×6"	90×45×15 36"×18"×6"	80×33×5 32"×13"×2"	80×20×5 32"×8"×2"	60×33×5 24"×13"×2"	60×20×5 24"×8"×2"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"
▲						▲	▲				▲	▲			
	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲			▲	▲	▲
▲						▲	▲				▲	▲			
		▲	▲						▲					▲	
▲				▲	▲	▲	▲			▲	▲	▲			▲
							▲					▲			
▲						▲	▲				▲	▲			
							▲				▲	▲			
▲						▲	▲				▲	▲			▲
	▲							▲		▲			▲		▲
									▲					▲	
▲						▲	▲			▲	▲	▲			▲
▲						▲	▲			▲	▲	▲			▲
▲						▲	▲			▲	▲	▲			▲
▲						▲	▲			▲	▲	▲			▲

120×45×15 48"×18"×6"	90×45×15 36"×18"×6"	80×33×5 32"×13"×2"	80×20×5 32"×8"×2"	60×33×5 24"×13"×2"	60×20×5 24"×8"×2"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"	60 × 120 24" × 48"	30 × 120 12" × 48"	45 × 90 18" × 36"	40 × 80 16" × 32"	30 × 60 12" × 24"
	▲			▲	▲			▲		▲			▲		▲
				▲	▲					▲					▲

▲ Grip R11 | ▲ Structured R11

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito /
For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web /
Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web

www.keope.com

INFORMAZIONI TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE ANFORDERUNGEN / CARACTERISTICAS TÉCNICAS

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics		Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values			
				Rispetto alla misura nominale N			
				7cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	Lunghezza e Larghezza Lenght and Width	RT	ISO 10545-2	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	
		NO RT		± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Rectangularity	RT		± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness	RT		± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	
		NO RT		± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	
	Spessore Thickness			Rispetto allo spessore nominale			
				± 0,5 mm	± 5,0 %	± 0,5 mm	
	Assorbimento acqua Water Absorption		ISO 10545-3	≤ 0,5 %			
	Resistenza alla flessione e rottura Bending and breaking strenght		ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (≥ 7,5 mm)			
	Resistenza all'abrasione profonda (UGL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-6	≤ 175 mm ³			
	Resistenza all'abrasione superficiale (GL) Deep abrasion resistance		ISO 10545-7	Secondo la classificazione indicata dal fabbricante Manufactured to state classification			
	Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance		ISO 10545-9	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: metodo di prova disponibile) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: test method available)			
	Resistenza al gelo Frost resistance		ISO 10545-12	In accordo con la EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta) In accordance with EN ISO 51045-1 (ISO 13006: richiesta)			
	Resistenza chimica Chemical resistance		ISO 10545-13	Prodotti uso domestico e additivi per piscine Household chemicals and swimming pool salts: min B			
				Acidi e alcali a basse concentrazioni Low concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				Acidi e alcali ad alte concentrazioni High concentrations of acids and alkalis: Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state			
	Resistenza alle macchie Stain resistance		ISO 10545-14	UGL Valore indicato dal fabbricante Manufactured to state classification			
				GL Classe 3 minima Minimum class 3			

	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E ≤0,5%
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E ≤ 0,5% / Carreau pressé à sec - Conforme à la norme EN 14411 et ISO 13006 annexe g groupe B1-a avec E ≤ 0,5%
/ Trocken gepresste Fliesen - Erfüllen die Anforderungen der Norm en 14411 und ISO 13006 Anhang G Gruppe B1-a mit E ≤ 0,5% / Baldosas prensadas en seco - Conforme a las normas en 14411 e iso 13006, anexo g grupo B1-a con E ≤ 0,5 %

	Valore medio Average value					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	Conforme Compliant					
	≤ 0,1 %					
	6 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1000 N	9 mm R ≥ 40 N/mm² S ≥ 1500 N	20 mm R ≥ 45 N/mm² S ≥ 10000 N			
	≤ 150 mm³					
	Test disponibile su richiesta Test available upon request					
	Resistente Resistant					
	Resistente (ingelivo) Resistant (frost proof)					
	UGL	Conforme Compliant	GL (Lappato)	Conforme Compliant		
	Conforme Compliant					
	Lappato	Silky	Natural R9	Natural R10 / Grip R10 / Spazzolato R10 / Structured R10	Grip R11 / Structured R11	Grip R11 20mm / Structured R11 20mm
	-	-	A	A+B	A+B+C	A+B+C
	-	-	R9	R10	R11	R11
	-	-	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet	≥ 0,36 dry ≥ 0,36 wet
	-	-	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	-	Test disponibile su richiesta Test available upon request	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

Ceramiche Keope si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni a quanto descritto in questo documento. Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche fare riferimento al sito **keope.com** | Ceramiche Keope reserves the right to modify the above specifications at any time without notice. / Ceramiche Keope se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des variations à la descriptions contenue dans ce document. / Ceramiche Keope behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern / Ceramiche Keope se reserva el derecho de modificar o variar en cualquier momento el contenido de ste documento.

Per i certificati specifici contattare Ceramiche Keope | For specific certificates contact Ceramiche Keope / Pour le certificats spécifique, veuillez contacter Ceramiche Keope / Fur die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Ceramiche Keope / Para los certificados específicos, contactar Ceramiche Keope.

CLASSIFICAZIONE ANTI-SCIVOLO

ANTI-SLIP CLASSIFICATION / CLASSIFICATION NON-SLIP / NON-SLIP KLASSIFIZIERUNG / CLASIFICACIÓN NON-SLIP

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES	SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE	METODO DELLA RAMPA CALZATO DIN EN 16165 ANX B SHOD RAMP TEST / METHODE DE RAMPE CHAUSSE / BESCHLA- GEN RAMP TEST / PRUEBA DE RAMPA CALZADO			METODO DELLA RAMPA A PIEDI NUDI DIN EN 16165 ANX B BAREFOOT RAMP TEST / METHODE DE RAMPE PIEDS NUS / BARFUSS RAMP TEST / PRUEBA DE RAMPA DESCALZO			COEFFICIENTE DI ATTRITO B.C.R.A (COF) COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENT DE FRICTION / REIBUNGSKOEFFIZIENT / COEFICIENTE DE FRICCIÓN /	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO ANSI A326.3 (D.C.O.F) DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION / COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION / DYNAMISCHER KOEFFIZIENT DER REIBUNG / DYNAMIC COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN	PENDULUM TEST VALUE (PTV) DIN EN 16165 ANX C PTV 96 R10 > 36 SLIDER WET / CURSER HUMIDE / SCHIEBER NASS/ CONTROL DESLIZANTE MOJADO
		R9	R10	R11	A	A+B	A+B+C	> 0,40 wet > 0,40 dry	> 0,42 wet	> 36
ARKÈ	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
BRYSTONE	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
CHORUS	Grip							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
DISTRICT	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
DOLMIX	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
EVOKE	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
GEO	Grip							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
GRACE	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
HERITAGE	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
JOURNEY	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
LAVICA	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
MIDLAKE	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
MOOV	Grip							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
NOORD	Grip							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
OMNIA	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
PERCORSI EXTRA	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
PERCORSI FRAME	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
PERCORSI SMART	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
SOUL	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
TREVI	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
UBIK	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
VERSILIA	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
EXTREME Contract	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant
SWISSTONE Contract	Structured							conforme / compliant	conforme / compliant	conforme / compliant

DATI TECNICI

TECHNICAL DATA / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

TEST TEST TEST TEST TEST	RISULTATO TEST TEST RESULT RÉSULTAT DU TEST TESTERGEBNIS RESULTADO DE LA PRUEBA
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE / RÉACTION AU FEU / BRANDVERHALTEN / REACCIÓN AL FUEGO	CLASSE 0 A1 _{FL} / A1
DENSITÀ DENSITY / DENSITÉ / DICHTÉ / DENSIDAD	2370 Kg/m³
VARIAZIONE DIMENSIONALE DOPO 24 ORE DI IMMERSIONE IN ACQUA(60×60 cm) DIMENSIONAL CHANGE AFTER 24 HOURS IMMERSED IN WATER (60×60 CM) / VARIABILITÉ DES DIMENSIONS APRÈS 24 HEU- RES D'IMMERSION DANS L'EAU (60×60 CM) / MASSABWEICHUNG NACH 24 STUNDEN EINTAUCHEN IN WASSER (60×60 CM) / VARIACIÓN DIMENSIONAL DESPUÉS DE 24 HORAS DE INMERSIÓN EN AGUA (60×60 CM)	0%
PESO LASTRA DOPO 24 ORE DI IMMERSIONE IN ACQUA. WEIGHT OF THE SLAB AFTER 24 HOURS IMMERSED IN WATER / POIDS DU CARREAU APRÈS 24 HEURES D'IMMERSION DANS L'EAU / GEWICHT DER PLATTE NACH 24 STUNDEN EINTAUCHEN IN WASSER / PESO PLANCHA DESPUÉS DE 24 HORAS DE INMERSIÓN EN AGUA	17 Kg
PESO DELLA LASTRA AL MQ WEIGHT OF PANEL PER SQM / POIDS DU CARREAU AU M² / GEWICHT DER PLATTE PRO M² / PESO DE LA PLANCHA POR M²	47 Kg
ASSORBIMENTO ACQUA (Valore medio) WATER ABSORPTION (Average value) / CAPACITÉ D'ABSORPTION DE L'EAU (Valeur moyenne) / WASSERAUFNAHME (Durchschnittswert) / ABSORCIÓN DE AGUA (Valor medio)	0,08%

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZES, WEIGHTS AND PACKAGINGS / FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES / MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN /
MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJESNON-SLIP

COLLEZIONI COLLECTIONS COLLECTIONS KOLLEKTIONEN COLECCIONES	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	PZ/SCATOLA PIECES/BOX PIÈCES/BÔITE STÜCK/KARTON PZAS/CAJA	MQ/SCATOLA SQ. MT./BOX M2/BÔITE QM./KARTON MQ/CAJA	KG/SCATOLA KG/BOX KG/BÔITE KG/KARTON KG/CAJA	MQ/PALLET SQM/PALLET M2/PALETTE QM./PALETTE MQ/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET BÔITE/PALETTE KARTON/PALETTE CAJA/PALLET
ARKÈ	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
BRYSTONE	60×90 20mm	20 mm	2	1,08	≈ 48,50	25,92	≈ 1,182,00	24
	80×80 20mm	20 mm	1	0,64	≈ 29,70	26,88	≈ 1.272,40	42
CHORUS	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
DISTRICT	80×80 20mm	20 mm	1	0,64	≈ 29,70	26,88	≈ 1.272,40	42
DOLMIX	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30
EVOKE	30×120 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 33,05	25,92	≈ 1.203,00	36
GEO	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
GRACE	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
HERITAGE	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
JOURNEY	30×120 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 33,05	25,92	≈ 1.203,00	36
LAVICA	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
MIDLAKE	60×90 20mm	20 mm	2	1,08	≈ 48,50	25,92	≈ 1,182,00	24
MOOV	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	90x90 20mm	20 mm	1	0,81	≈ 38,00	14,58	≈ 699,00	18
	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30
NOORD	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	80×80 20mm	20 mm	1	0,64	≈ 29,70	26,88	≈ 1.272,40	42
OMNIA	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
PERCORSI EXTRA	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
	45×90 20mm	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.027,80	27
PERCORSI FRAME	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30
	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
PERCORSI SMART	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30
	45×90 20mm	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.027,80	27
SOUL	30×120 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 33,05	25,92	≈ 1.203,00	36
TREVI	120×120 20mm	20 mm	1	1,44	≈ 67,10	28,56	≈ 1.377,00	20
	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
UBIK	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 33,40	21,60	≈ 1.018,00	30
VERSILIA	60×120 20mm	20 mm	1	0,72	≈ 33,75	25,20	≈ 1.202,25	35
EXTREME Contract	45×90 20mm	20 mm	2	0,81	≈ 37,40	21,87	≈ 1.027,80	27
	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30
SWISSTONE Contract	60×60 20mm	20 mm	2	0,72	≈ 30,70	21,60	≈ 934,00	30

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito /
For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web /
Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web
www.keope.com

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS / ZERTIFIZIERUNGEN / CERTIFICACIONES

IT_

Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica. Grazie all'efficiente e moderno stabilimento produttivo, è stata nel 2004 la prima azienda ceramica che ha completato il percorso di verifica e riduzione delle proprie emissioni di CO₂ e gas ad effetto serra, in ottemperanza a quanto stabilito dal protocollo di Kyoto, dando il via ad una serie di importanti iniziative volte e migliorare l'efficienza complessiva dell'Azienda. Il consistente investimento di capitali e risorse umane non è solo finalizzato ad una produzione di elevato livello tecnologico, ma a garantire un ciclo di fabbricazione che si svolga nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Macchine e impianti sono dotati dei più moderni sistemi di sicurezza, la cui efficienza è verificata periodicamente. Nello stabilimento KEOPE si curano la depurazione delle emissioni gassose secondo le normative vigenti, il completo riutilizzo di acque e scarti solidi di lavorazione e la raccolta differenziata di tutti gli altri rifiuti. Presso lo stabilimento è installato inoltre un impianto di cogenerazione che limita le esigenze energetiche, garantendo un basso contenuto di emissioni nocive.

FR_

Keope est une des entreprises actuellement les plus sensibles aux qualités écologiques de l'industrie de la céramique. Grâce à l'efficacité et à la modernité de son établissement de production, en 2004 elle a été la première entreprise de céramique à compléter le parcours de vérification et réduction des émissions de CO₂ et gaz à effet de serre, dans le respect du protocole de Kyoto, entamant une série d'importantes initiatives visant à améliorer l'efficacité globale de l'entreprise. L'investissement consistant de capitaux et de ressources humaines n'a pas uniquement pour but une production technologiquement avancée, mais aussi celui de garantir un cycle de fabrication se déroulant dans le plein respect de l'homme et de l'environnement. Les machines et les installations sont équipées des systèmes de sécurité les plus modernes, dont l'efficacité est vérifiée régulièrement. Au sein de l'établissement KEOPE, on s'occupe d'éliminer les émissions gazeuses selon les normes en vigueur, de réutiliser totalement les eaux et déchets solides issus de la production et de réaliser le tri sélectif de tous les autres déchets. L'établissement comprend également une installation de cogénération limitant les exigences énergétiques et garantissant un faible contenu d'émissions nocives.

EN_

Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry. As a result of its efficient and modern production plant, Ceramiche Keope in 2004 has become the first ceramic tile company to have fully implemented a system to control and reduce emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases, in compliance with the directives of the Kyoto protocol. Ceramiche Keope confirmed its commitment to an environment friendly policy, by attaining UNI ISO 14064 certification for the enforcement of the Kyoto Protocol in September 2007 and therefore becoming the first European and the world's first ceramic industry to do so. The considerable financial and human resource investments made are not only directed to high-tech production, but also to ensure a manufacturing cycle that fully respects man and his environment. Machines and installations are equipped with the most modern safety systems that are periodically checked for efficiency. In KEOPE's factory, the purification of gaseous emissions, the complete reutilization of water, solid processing rejects and the differentiated collection of all waste material are effectuated in accordance with the standards in force. Furthermore, a cogeneration installation has been installed in the factory that limits energy needs, ensuring a low content of harmful emissions.

DE_

Keope ist heute eines der umweltbewusstesten Unternehmen der Keramikindustrie. Dank seiner effizienten und modernen Produktionsanlage hat es 2004 als erstes Keramikunternehmen den Prozess der Überprüfung und Reduzierung seiner CO₂- und Treibhausgasemissionen gemäß den Bestimmungen des Kyoto-Protokolls abgeschlossen und eine Reihe wichtiger Initiativen zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Unternehmens eingeleitet. Die erheblichen Investitionen in Kapital und Humanressourcen zielen nicht nur auf eine Produktion auf hohem technologischem Niveau ab, sondern auch auf die Sicherstellung eines Produktionszyklus, der unter voller Achtung von Mensch und Umwelt stattfindet. Maschinen und Anlagen sind mit modernsten Sicherheitssystemen ausgestattet, deren Effizienz regelmäßig überprüft wird. Im Werk von KEOPE werden gasförmige Emissionen aus den Anlagen gemäß den geltenden Vorschriften gereinigt, Wasser und feste Verarbeitungsabfälle vollständig wiederverwendet und alle anderen Abfälle getrennt gesammelt. Darüber hinaus ist im Produktionswerk ein Blockheizkraftwerk installiert, das den Energiebedarf begrenzt und einen niedrigen Schadstoffausstoß garantiert.

ES_

Keope es una de las empresas que más atención presta en la actualidad al aspecto ecológico de la industria cerámica. Gracias a sus instalaciones de producción modernas y eficaces, en 2004 se convirtió en la primera empresa cerámica en completar el proceso de verificación y reducción de las emisiones de CO₂ y de gases de efecto invernadero conforme a lo estipulado en el protocolo de Kioto, a raíz del cual se pusieron en marcha una serie de iniciativas importantes dirigidas a mejorar la eficiencia general de la empresa. La inversión permanente de capital y recursos humanos no solo está orientada a lograr una producción de alto nivel tecnológico, sino también a garantizar un ciclo de producción que se desarrolle con pleno respeto por el ser humano y el medio ambiente. Las máquinas y las instalaciones disponen de los sistemas de seguridad más modernos, cuya eficacia se comprueba periódicamente. En la planta de KEOPE se lleva a cabo la purificación de gases de escape según la normativa actualmente en vigor, además de la reutilización de aguas residuales y residuos sólidos de fabricación y la recogida diferenciada de todos los demás residuos. En la planta existe una instalación de cogeneración que limita la demanda energética, lo que se garantiza un nivel bajo de emisiones perjudiciales.

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

PROCESS CERTIFICATIONS / CERTIFICATION DE PROCESSUS / PROZESSZERTIFIZIERUNG / CERTIFICACIÓN DE PROCESO

UNI EN ISO 45001

IT_

La norma ISO 45001 è uno strumento internazionale che delinea i requisiti per l'implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro. Essa consente il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in termini di salute e sicurezza dei lavoratori, temi prioritari per l'organizzazione, e permette di valutare, prevenire e ridurre i rischi connessi ai luoghi di lavoro.

FR_

La norme ISO 45001 est un outil international qui spécifie les prescriptions pour la mise en œuvre du Système de management de la santé et la sécurité au travail. Elle permet l'amélioration continue des performances de l'entreprise en termes de santé et de sécurité des travailleurs, des sujets prioritaires pour l'organisation, et permet d'évaluer, de prévenir et de réduire les risques associés au lieu de travail.

UNI EN ISO 9001

IT_

Azienda certificata per la progettazione, produzione vendita di piastrelle ceramiche in gres fine porcellanato secondo la **norma iso 9001**.

FR_

Firme certifiée pour la conception du projet, la production et la vente de carreaux de ceramique en gres fin avec fini porcelaine selon la **norme iso 9001**.

EN_

ISO 45001 is an international standard that outlines the requirements for the implementation of the Management System for Health and Safety at Work. It enables the continuous improvement of the company performance in terms of workers' health and safety - which are priority topics for the organisation - and makes it possible to assess, prevent and reduce risks at the workplace.

DE_

Die Norm ISO 45001 ist ein internationales Werkzeug, das die Anforderungen für die Implementierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz definiert. Sie ermöglicht die kontinuierliche Verbesserung der Leistung des Unternehmens in Bezug auf die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, vorrangige Themen für die Organisation, und ermöglicht die Bewertung, Vermeidung und Verringerung von mit dem Arbeitsplatz verbundenen Risiken.

EN_

Major company whose design, production and sale of fully vitrified porcelain tiles has been certified under **iso 9001 standards**.

DE_

Unternehmen mit zertifizierung für die entwicklung, die Produktion und den verkauf von Fliesen und Platten aus feinsteinzeug nach **iso 9001**.

ES_

La norma ISO 45001 es un estándar internacional que establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Permite que la empresa mejore de forma continua en el desempeño de la seguridad y salud de sus trabajadores, temas prioritarios para la organización, y permite evaluar, prevenir y reducir los riesgos asociados al lugar de trabajo.



CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
PRODUCTS CERTIFICATIONS

CERTIFICATION DE PRODUIT / PRODUKTZERTIFIZIERUNG / CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO



DOP/CE



N° 195 - 25.0/22
N° 195 - F-4.0/22



SASO



WELL COMPLIANT



ENVIRONMENTAL
PRODUCT
DECLARATION



FICHES DE DÉCLARATION
ENVIRONNEMENTALE
ET SANITAIRE



PRODUCT
ENVIRONMENTAL
FOOTPRINT



LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL
DESIGN



SUSTAINABILITY FOR
CERAMIC TILES



CRITERI
AMBIENTALI
MINIMI

Per maggiori informazioni sulle certificazioni visita il sito / For more information on certifications, visit the website / Pour plus d'informations sur les certifications, visitez le site / Weitere Informationen über Zertifizierungen finden Sie unter / Para obtener más información sobre certificaciones, visite la página web [keope.com/discover/greenthinking](https://www.keope.com/discover/greenthinking)

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE LEED

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION LEED / CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE LEED / KLIMABESCHEINIGUNG LEED / CERTIFICACIÓN AMBIENTAL LEED

La certificazione LEED è una certificazione americana relativa alle costruzioni, gestita dal Green Building Council, che richiede la conformità a determinate esigenze ambientali. È un sistema di valutazione flessibile ed articolato che promuove una progettazione integrata e sostenibile che riguarda l'intero edificio nel corso del suo ciclo di vita, giungendo a definire gli standard che caratterizzano un edificio a basso impatto ambientale nel progetto, nella costruzione e nella manutenzione dello stesso. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. I criteri sono raggruppati in categorie che prevedono prerequisiti prescrittivi obbligatori e un numero di performance ambientali, che assieme conferiscono al punteggio finale uno specifico livello di certificazione, che attesta la prestazione raggiunta dall'edificio in termini di sostenibilità ambientale.

Per essere certificato LEED, un edificio deve **ottenere almeno 40 crediti sui 110 disponibili**. Ogni materiale utilizzato deve dunque apportare quanti più punti possibile. La certificazione LEED coinvolge diversi aspetti, ma gli obiettivi principali sono:

- la riduzione della quantità di rifiuti prodotti e di risorse utilizzate
- il riutilizzo dei materiali
- il riciclaggio dei materiali

Per ottenere questo, gli edifici che aspirano alla certificazione LEED devono rispondere a 9 requisiti (processi Integrati, localizzazione e trasporti LT, siti sostenibili SS, gestione delle acque WE, energia e atmosfera EA, materiali e risorse MR, qualità ambientale interna EQ, innovazione IN, priorità regionale RP).

In quest'ottica, i prodotti di Ceramiche Keope, grazie alle proprie caratteristiche ecosostenibili ed alle elevate quantità di materiali di riciclo utilizzate nell'impasto del gres porcellanato, possono contribuire ad aumentare il punteggio LEED degli edifici in cui vengono impiegati relativamente a 3 delle 9 aree sopra indicate.

1) SS Siti Sostenibili: i requisiti prevedono la riduzione delle isole di calore, ovvero la differenza di gradiente termico fra le zone urbane e rurali per ridurre al minimo l'impatto sul microclima, sulla popolazione umana e animale. Il criterio prevede la misura di due diverse caratteristiche diverse del materiale: la riflettanza solare e l'emissione termica. Da questo deriva il calcolo di un indice che tiene conto dei valori misurati detto SR (Solar Reflectance) secondo le norme ASTM E-903 e ASTM E-892. Per ottenere un punto LEED, è necessario che i materiali da rivestimento per le parti esterne degli edifici, per le terrazze e i parcheggi abbiano un indice SR ≥ 0,33. L'indice di Riflettanza Solare di un materiale è un parametro funzione del rapporto fra la quantità di energia termica emessa sulla superficie e la frazione di radiazione riflessa dalla superficie stessa. Il coefficiente varia tra 0 e 1 ed è influenzato dal colore: le piastrelle di colore chiaro della gamma Keope, utilizzate in spazi esterni, contribuiscono a ridurre l'effetto isola di calore.

2) MR Materiali e risorse: questi crediti sono basati sull'aumento della domanda di materiali da costruzione estratti o fabbricati nell'ambiente regionale del luogo di costruzione dell'edificio, riducendo così anche l'impatto dei trasporti. Un primo requisito è definito dalla presenza o meno di una EPD (Environmental Product Declaration o Dichiarazione Ambientale di Prodotto) oppure dalla certificazione da parte di un organismo terzo sul prodotto che dimostra la riduzione di un impatto dato sulla media degli indicatori dei prodotti del medesimo settore su 6 criteri ambientali prestabili. La PEF (Product Environmental Footprint) risponde a questa esigenza. Un altro punto può essere attribuito se il produttore utilizza materie prime in modo trasparente: l'azienda deve poter fornire informazioni sul luogo di provenienza, il luogo di estrazione e l'impegno della cava nel rispetto dell'ambiente. Un punto può essere attribuito in funzione della quantità di materiali di scarto riciclati contenuti nel prodotto. Un altro punto è legato alle materie prime e semilavorati utilizzati da Keope, in applicazione alla direttiva europea REACH. Deve essere utilizzato almeno il 10% in valore di materiali da costruzione che sono stati estratti, recuperati o lavorati in un luogo prossimo al sito del progetto.

3) IEQ Qualità ambientale dell'aria interna: il requisito si riferisce alle eventuali emissioni di Composti Organici Volatili (o COV). Per loro natura e per il processo produttivo che subiscono, le piastrelle in ceramica non contengono alcun COV. La cottura delle piastrelle a temperature superiori a 1200° elimina ogni composto organico e questo permette di attribuire automaticamente il punto.

A **Luglio 2019 è entrata in vigore la nuova versione** del regolamento LEED, denominata LEED V4.

En **July 2019, the new version of the LEED regulations**, namely LEED V4, entered into force.

En **Juillet 2019 est entrée en vigueur la nouvelle version du règlement LEED**, appelée LEED V4.

En **julio de 2019 entró en vigor la nueva versión del reglamento** LEED, denominada LEED V4.

EN_

The LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is an American certification, relating to buildings and managed by the Green Building Council, which calls for compliance with established environmental requirements.

LEED is a versatile and articulated rating system that promotes integrated and sustainable design involving the entire building during its entire life-cycle, and establishes the standards that characterise a building with low environmental impact during design, construction and maintenance. The system is based on the assignment of credits for each of the requirements that define sustainability of a building. Criteria are divided into categories that establish mandatory prerequisites and a number of environmental performances that determine, on the basis of the points awarded, a specific certification level. This level certifies the performance of the building in terms of environmental sustainability. In order to be LEED certified, a building must obtain **at least 40 credits of the 110 available credits**. Each material employed must therefore contribute to principal as many points as is possible. LEED certification involves several aspects; however the main targets are:

- reduction of wastes produced and resources employed
- reuse of materials
- recycling of materials

To obtain these targets, buildings pursuing LEED certification must fulfil the following 9 requirements (integrated processes, location and transportation LT, sustainable sites SS, water efficiency WE, energy & atmosphere EA, materials & resources MR, indoor environmental quality EQ, innovation IN, regional priority RP).

In the light of this, Ceramiche Keope products, by virtue of their sustainable properties and high content of recycled material in the porcelain stoneware body, contribute to increasing the LEED score of buildings in which they are installed with respect to three 3 of the above mentioned 9 requirements.

1) SS Sustainable sites: requirements include the reduction of the Heat Island Effect, namely the difference between the thermal gra dient of urban and surrounding rural areas to minimise impact on the micro-climate and on human and animal population. This criterion measures two different characteristics of the material examined: Solar Reflectance Index and Heat Island Effect. An index is thus calculated, which takes account of the values measured (SR Solar Reflectance) according to the ASTM E-903 and ASTM E-892 standards. To obtain LEED points, external wall cladding materials and materials for terraces and parking areas must have an index of SR ≥ 0.33. The Solar Reflectance Index of a material is a parameter that compares the quantity of heat a surface is exposed to and the heat radiation of the surface itself. The coefficient ranges from 0 to 1 and is directly related to colour: Keope range tiles with light colours, used in outdoor spaces, contribute to reducing the Heat Island Effect.

2) MR Materials and resources: these credits are based on the increased use of construction materials extracted or manufactured in the regional area of the building itself, which also reduces impact of transportation. The first requirement is defined by the provision of an EPD (Environmental Product Declaration) or by the certification at the care of a third party organisation, which demonstrates the reduction of impact calculated on the average of the indicators of products of the same sector and based on 6 established environmental criteria. The PEF (Product Environmental Footprint) fulfils this requirement. Another point can be awarded if the manufacturer uses raw materials on the basis of principles of transparency: the company must provide information about the origin, place of extraction and commitment of the quarry location to protection of the environment. A point can be awarded thanks to the quantity of recycled waste material contained in the product. Another point relates to raw materials and semi-finished materials used by Keope to fulfil the provisions of the REACH European Directive. A value of at least 10% of building materials, which have been extracted, retrieved or processed in an area near to the site, must be employed.

3) IEQ Indoor Environmental Quality: this requirement refers to any emissions of Volatile Organic Compounds (VOC). Owing to their intrinsic features and to their production process, ceramic tiles do not contain VOC. Tiles are fired at a temperature of over 1200°. Therefore any VOC is eliminated, which means that the point is awarded automatically.

On **July 2019, the new version of the LEED regulations**, namely LEED V4, entered into force.

En **July 2019, the new version of the LEED regulations**, namely LEED V4, entered into force.

En **Juillet 2019 est entrée en vigueur la nouvelle version du règlement LEED**, appelée LEED V4.

En **julio de 2019 entró en vigor la nueva versión del reglamento** LEED, denominada LEED V4.

LEED COMPLIANT



FR_

La certification LEED est une certification américaine concernant les constructions, gérée par le Green Building Council, qui exige la conformité à certaines normes environnementales. Il s'agit d'un système d'évaluation souple et articulé qui promeut la conception intégrée et durable de l'ensemble du bâtiment, tout au long de son cycle de vie, afin de définir les critères de faible impact environnemental de celui-ci, lors de son projet de construction, et pour son entretien futur. Ce système repose sur l'attribution de crédits pour chacune des exigences caractérisant la durabilité du bâtiment. Les critères sont regroupés en catégories qui prévoient des conditions requises préliminaires prescriptives obligatoires et un nombre de performances environnementales qui, ensemble, permettent d'obtenir le niveau final spécifique de certification attestant les performances réalisées par l'édifice en termes de durabilité environnementale. Pour être certifié LEED, un édifice doit **obtenir au moins 40 crédits sur les 110 disponibles**. Chaque matériau utilisé doit donc apporter le plus de points possible. La certification LEED comprend différents aspects, mais les objectifs principaux sont :

- la réduction de la quantité de déchets produits et de ressources utilisées
- la réutilisation des matériaux
- le recyclage des matériaux

Pour obtenir ceci, les édifices qui aspirent à la certification LEED doivent répondre à 9 conditions (processus intégrés, lieux et transport LT, aménagement écologique des sites SS, gestion efficace de l'eau WE, énergie et atmosphère EA, matériaux et ressources MR, qualité environnementale de l'air intérieur EQ, innovation IN, priorité régionale RP).

Dans cette optique, les produits Ceramiche Keope, grâce à leurs caractéristiques durables et aux quantités élevées de matériaux de recyclage utilisés dans la pâte du grès cérame, peuvent contribuer à augmenter les points LEED des édifices où ils sont utilisés dans 3 des 9 domaines susmentionnés.

1) SS Aménagement écologique des sites: les conditions prévoient la réduction des îlots de chaleur, c'est-à-dire la différence de gradient thermique entre les zones urbaines et rurales pour réduire au minimum l'impact sur le microclimat, sur la population humaine et animale. Le critère prévoit la mesure de deux caractéristiques différentes du matériau : la réflectance solaire et l'émission thermique. Ceci permet d'effectuer le calcul d'un indice tenant compte des valeurs mesurées, appelé SR (Solar Reflectance), selon les normes ASTM E-903 et ASTM E-892. Pour obtenir un point LEED, il faut que les matériaux de revêtement des parois externes des édifices, des terrasses et des parkings urbains aient un indice SR ≥ 0,33. L'indice de réflectance solaire d'un matériau est un paramètre fonction du rapport entre la quantité d'énergie thermique émise à la surface et la fraction de radiation réfléchie par la surface même. Le coefficient, qui varie entre 0 et 1, est influencé par la couleur : les carreaux clairs de la gamme Keope, utilisés en extérieur, contribuent à réduire l'effet îlot de chaleur.

2) MR Matériaux et ressources: ces crédits sont basés sur l'augmentation de la demande de matériaux de construction extraits ou fabriqués dans l'environnement régional du lieu de construction de l'édifice, réduisant ainsi l'impact des transports. Une première condition est représentée par la présence ou non d'une EPD (Environmental Product Declaration ou Déclaration environnementale de produit), ou bien par la certification de la part d'un organisme tiers sur le produit démontrant la réduction d'un impact donné sur la moyenne des indicateurs des produits du même secteur sur 6 critères environnementaux préétablis. La PEF (Product Environmental Footprint) répond à cette exigence. Un autre point peut être attribué si le producteur utilise les matières premières de manière transparente : l'entreprise doit pouvoir fournir des informations sur le lieu de provenance, d'extraction et sur les mesures prises par la carrière pour le respect de l'environnement. Un point peut être attribué en fonction de la quantité de déchets recyclés contenus dans le produit. Un autre point est lié aux matières premières et semi-travallées utilisées par Keope, conformément à la directive européenne REACH. Il faut utiliser au moins 10 % en valeur de matériaux de construction qui ont été extraits, récupérés ou travaillés sur un lieu proche du site du projet.

3) IEQ Qualité environnementale de l'air intérieur: la condition se réfère aux éventuelles émissions de Composés Organiques Volatiles (ou COV). Par leur nature, et pour le processus de production qu'ils subissent, les carreaux en céramique ne contiennent aucun COV. La cuisson des carreaux à des températures supérieures à 1200° C élimine tout composé organique, ce qui permet d'attribuer automatiquement le point.

En **Juillet 2019 est entrée en vigueur de la nouvelle version du règlement LEED**, appelée LEED V4.

Ab **Juli 2019 trat die neue Version der LEED-Verordnung** (LEED V4) in Kraft.

DE_

Die LEED-Zertifizierung ist eine amerikanische Bauzertifizierung, die vom Green Building Council verwaltet wird und die Einhaltung bestimmter Umweltauforderungen erfordert. Es handelt sich um ein flexibles und gegliedertes Bewertungssystem, das eine integrierte und nachhaltige Planung fördert, die das gesamte Gebäude während seines Lebenszyklus abdeckt und sogar die Standards definiert, die ein Gebäude mit geringen Umweltauswirkungen bei der Planung, dem Bau und der Wartung desselben charakterisieren. Das System basiert auf der Zuschreibung von bestimmten Krediten, welche die Nachhaltigkeit eines Gebäudes definieren. Die Kriterien unterteilen sich in sechs verschiedene Kategorien mit den geforderten obligatorischen Eigenschaften und einer bestimmten Anzahl von umweltbezogenen Maßnahmen, aus denen zum Schluss die Punkteanzahl für die Bewertung des Gebäudes in Bezug auf den nachhaltigen Umweltschutz errechnet werden kann. Um LEED-zertifiziert zu werden, **muss ein Gebäude mindestens 40 von 110 verfügbaren Krediten erreichen**. Jedes verwendete Material muss daher so viele Punkte wie möglich erbringen. Die LEED-Zertifizierung umfasst mehrere Aspekte, aber die Hauptziele sind:

- Reduzierung der Abfallmenge und des Ressourcenverbrauchs
- Die Wiederverwendung von Materialien
- Die Wiederverwertung von Materialien

Um dies zu erreichen, müssen Gebäude, die eine LEED-Zertifizierung anstreben, 9 Anforderungen erfüllen (Integrierte Prozesse, LT-Standort und -Transport, SS-Nachhaltigkeitsstandorte, WE-Wasserwirtschaft, EA-Energie und -Atmosphäre, MR-Materialien und -Ressourcen, EQ interne Umweltqualität, IN Innovation, RP regionale Priorität).

In diesem Zusammenhang können die Produkte von Ceramiche Keope dank ihrer umweltverträglichen Eigenschaften und der hohen Mengen an recycelten Materialien, die in der Feinsteinzeugmischung verwendet werden, dazu beitragen, den LEED-Wert der Gebäude, in denen sie verwendet werden, in Bezug auf 3 der 9 oben genannten Bereiche zu erhöhen.

1) SS Nachhaltige Standorte: Die Anforderungen sehen die Reduzierung von Wärmeinseln vor, d.h. den Unterschied im Temperaturgefälle zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, um die Auswirkungen auf das Mikroklima, die menschliche Bevölkerung und die Tiere zu minimieren. Das Kriterium sieht die Messung von zwei verschiedenen Eigenschaften des Materials vor: Sonnenreflexion und Wärmeabstrahlung. Daraus leitet sich die Berechnung eines Index ab, der die Messwerte SR (Solar Reflectance) nach den Normen ASTM E-903 und ASTM E-892 berücksichtigt. Um einen LEED-Punkt zu erhalten, müssen Verkleidungsmaterialien für Außenbereiche von Gebäuden, Terrassen und Parkplätzen einen SR-Index ≥ 0,33 aufweisen. Der Sonnenreflexionsindex eines Materials ist ein Parameter, der eine Funktion des Verhältnisses zwischen der Menge der auf die Oberfläche abgestrahlten Wärmeenergie und dem Anteil der von der Oberfläche selbst reflektierten Strahlung ist. Der Koeffizient variiert zwischen 0 und 1 und wird durch die Farbe beeinflusst: Die hellen Fliesen der Serie Keope, die im Außenbereich eingesetzt werden, tragen dazu bei, den Wärmeisolationseffekt zu reduzieren.

2) MR Materialien und Ressourcen: Diese Kredite basieren auf der gestiegenen Nachfrage nach Baumaterialien, die im regionalen Umfeld der Baustelle gewonnen oder hergestellt werden, wodurch auch die Transportkosten reduziert werden. Eine erste Anforderung durch eine eventuell vorhandene EPD (Environmental Product Declaration) oder durch die Zertifizierung des Produkts durch einen Dritten definiert, die die Reduzierung einer bestimmten Auswirkung auf den Durchschnitt der Indikatoren der Produkte desselben Sektors anhand von 6 vorher festgelegten Umweltkriterien nachweist. PEF (Product Environmental Footprint) erfüllt diese Anforderung. Ein weiterer Punkt ist zu nennen, wenn der Produzent Rohstoffe in transparenter Weise verwendet: Das Unternehmen muss in der Lage sein, Informationen über den Herkunftsrt, den Abbauort und das Engagement des Steinbruchs für die Umwelt zu liefern. Ein Punkt kann nach der Menge der im Produkt enthaltenen recycelten Abfallstoffe vergeben werden. Ein weiterer Punkt betrifft die Rohstoffe und Halbfabrikate, die Keope in Anwendung der europäischen REACH-Verordnung verwendet. Es sind mindestens 10 % des Wertes von Baumaterialien zu verwenden, die an einem Ort in der Nähe des Projektstandorts gewonnen, verwertet oder verarbeitet wurden.

3) IEQ Innenraumluftqualität: Die Anforderung bezieht sich auf alle Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs). Keramikfliesen enthalten aufgrund ihrer Beschaffenheit und des Herstellungsverfahrens keine VOCs. Durch das Brennen der Fliesen bei Temperaturen über 1200°C werden alle organischen Verbindungen eliminiert, so dass der Punkt automatisch zugeordnet werden kann.

Ab **Juli 2019 trat die neue Version der LEED-Verordnung** (LEED V4) in Kraft.

ES_

La certificación LEED es una certificación del Green Building Council de Estados Unidos relacionada con la construcción que exige el cumplimiento de determinados criterios ambientales. Se trata de un sistema de clasificación flexible y articulado que promueve un diseño integrado y sostenible de todo el edificio a lo largo de su ciclo de vida, y que define los estándares que caracterizan un edificio de bajo impacto medioambiental en el diseño, la construcción y el mantenimiento del mismo. El sistema se basa en atribuir créditos para cada uno de los requisitos que caracterizan la sostenibilidad del edificio. Los criterios se agrupan en categorías, que establecen los prerrequisitos obligatorios y un número de características de eficiencia medioambiental. A partir de esto se obtiene una puntuación final que se relaciona con un nivel específico de certificación, que garantiza las prestaciones del edificio en términos de sostenibilidad medioambiental. Se considera que un edificio tiene la certificación LEED cuando **obtiene al menos 40 de los 110 puntos posibles**. Cada uno de los materiales empleados debe aportar la mayor cantidad de puntos posible. Aunque la certificación LEED abarca diversos aspectos, los objetivos principales son los siguientes:

- Reducción de la cantidad de residuos generados y recursos utilizados
- Reutilización de materiales
- Reciclaje de materiales

Para obtener la certificación LEED, los edificios que aspiran a obtenerla deben satisfacer 9 requisitos: procesos integrados, ubicación y transporte (LT), sitios sostenibles (SS), gestión de los recursos hídricos (WE), energía y atmósfera (EA), materiales y recursos (MR), calidad ambiental interior (EQ), innovación (IN) y prioridad regional (RP).

En este sentido, los productos de Ceramiche Keope pueden contribuir al aumento de la puntuación LEED de los edificios en los que se emplean en de 3 a 9 de las áreas mencionadas antes gracias a que poseen características ecológicamente sostenibles y a la gran cantidad de material reciclado que se utiliza en la pasta del gres porcelánico.

1) SS Sitios sostenibles: sus requisitos prevén la reducción de las islas térmicas, es decir, la diferencia de gradiente térmico entre las zonas urbanas y rurales con el fin de mitigar en lo posible el impacto microclimático y la repercusión en seres humanos y animales. Este criterio contempla el análisis de dos características distintas del material: reflectancia solar y emisión térmica. De ahí que se calcule un índice con los valores medidos denominado SR (reflectancia solar) según las normas ASTM E-903 y ASTM E-892. Para obtener un punto LEED, es necesario que los materiales de revestimiento de las partes externas de los edificios, las terrazas y los aparcamientos tengan un índice SR ≥ 0,33. El índice de reflectancia solar del material es un parámetro que determina la relación entre la cantidad de energía térmica que produce la superficie y la fracción de la radiación reflejada por la superficie. Además de variar entre 0 y 1, el índice está influenciado por el color: las baldosas de color claro de la gama Keope, que se emplean en espacios exteriores, contribuyen a reducir el efecto de isla térmica.

2) MR Materiales y recursos: se basan en el aumento de la demanda de materiales de construcción extraídos o fabricados en la región donde se construye el edificio, con lo que también se reduce el impacto del transporte. El primer criterio es la existencia de una declaración de producto medioambiental (Environmental Product Declaration, EPD) o de la certificación por parte de una organización tercera de que el producto garantiza la reducción de un impacto determinado con respecto a la media de los indicadores de los productos del mismo sector en 6 criterios ambientales predefinidos. El impacto medioambiental de un producto (Product Environmental Footprint, PEF) responde a esta exigencia. Se puede otorgar otro punto si el fabricante utiliza materias primas de forma transparente, lo que supone que la empresa debe ser capaz de proporcionar información sobre el origen de las materias primas, el lugar de extracción de estas y el compromiso de la cantera con el respeto del medio ambiente. En función de la cantidad de materiales de desecho reciclados que contenga el producto, puede otorgarse un punto. La concesión de otro punto se asocia a las materias primas y los productos semiacabados que emplea Keope, de conformidad con la Directiva Europea REACH. Como mínimo, el 10 % de los materiales de construcción que se utilizan deben ser materiales extraídos, recuperados o manufacturados en un lugar próximo a la ubicación del proyecto.

3) IEQ Calidad ambiental interior: este requisito se refiere a la posible emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). Por su naturaleza y por el proceso de producción a que se someten, las baldosas de cerámica no contienen ningún COV. La cocción de las baldosas a temperaturas por encima de 1200° elimina cualquier compuesto orgánico, lo que supone otro punto de forma automática.

En **julio de 2019 entró en vigor la nueva versión del reglamento** LEED, denominada LEED V4.

I CREDITI LEED DEI PRODOTTI KEOPE					
ELEMENTI		REQUISITI		PRODOTTI KEOPE	CREDITI FORNITI
SS: SITI SOSTENIBILI					
Ridurre al minimo gli effetti isola di calore sul microclima e sull'habitat.	RIDUZIONE DELL'EFFETTO ISOLA DI CALORE		Le piastrelle di colore chiaro della gamma Ceramiche Keope, utilizzate in spazi esterni, contribuiscono a ridurre l'effetto isola di calore (differenza di gradiente termico tra aree urbane e extraurbane) per ridurre al minimo l'impatto sul microclima. Grazie agli alti valori di coefficiente di riflettanza solare SRI dei prodotti Ceramiche Keope.	Riduzione dell'effetto isola di calore - Non tetto (pavimentazione esterna) - Tetto (ad eccezione di Healthcare che dà 1 punto)	
				2	
MR: MATERIALI E RISORSE					
Impegnarsi ad utilizzare prodotti e materiali con un basso impatto ambientale, economico e sociale e per i quali sono disponibili informazioni sull'intero ciclo di vita.	DISPONIBILITÀ DI EPD CERTIFICATA	EPD 	Keope dispone di una EPD certificata da un ente esterno indipendente	Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio -EPD- Dichiarazione ambientale di prodotto.	
				1	
		FONTE DI MATERIE PRIME E SEGNALAZIONE DI ESTRAZIONE	LEED COMPLIANT 	Questo credito si applica ai prodotti Keope elencati nell'appendice 1 del certificato DNV, disponibile in azienda o sul sito www.keope.com	Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio - fonte delle materie prime
	Utilizzare prodotti provenienti da almeno tre diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 20% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto (1 punto). Utilizzare prodotti provenienti da almeno cinque diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 40% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto (2 punti). Contenuto di materiale riciclato. Prodotti che rispettano il requisito del contenuto di materiale riciclato sono valutati al 100% del loro costo per il calcolo del raggiungimento del credito. - Il contenuto di materiale riciclato è dato dalla somma del contenuto di riciclato "postconsumer" + ½ del contenuto di riciclato pre-consumer, basato sul peso. - Il contenuto di riciclato va poi moltiplicato per il costo, per determinare il contenuto complessivo di riciclato.	1-2			
Verifica della minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive.	TRASPARENZA NELL'USO DEI MATERIALI			Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio - ingredienti dei materiali	
	1. Report degli ingredienti dei materiali. Utilizzare prodotti installati in modo permanente che utilizzano uno dei seguenti programmi per l'inventario chimico del prodotto, per sostanze con concentrazione maggiore o uguale a 0,1% (1000 ppm). Declare: l'etichetta Declare dovrà rispondere ai seguenti requisiti: - Rispondere al requisito "Red List Free" oppure "Declared". - Essere conforme ad LBC (Living Building Challenge) e dimostrare un inventario fino allo 0,1% (1000 ppm).	DECLARE 	Keope dispone dell' etichetta Declare in corso di validità; le affermazioni contenute in tale dichiarazione sono sostenute da elementi oggettivi	1	
	2. Ingredienti dei materiali - ottimizzazione (1 punto): Inventario e verifica avanzati (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). - Etichetta "Declare" valutata come "Red list Free", verificata da ente indipendente di terza parte. - Percorso Internazionale Alternativo-REACH Optimization. (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto)			 Keope non utilizza per la realizzazione dei propri prodotti sostanze appartenenti alla lista Reach o inserite nella Candidate List.	1
IEQ (QUALITÀ AMB. INTERNA)					
Riguarda l'emissione di composti organici volatili (VOC) nell'aria indoor e i VOC contenuti nei materiali, così come le metodologie di test secondo le quali le emissioni di VOC all'interno dell'edificio sono misurate. Materiali diversi devono essere conformi a diversi requisiti per essere considerati conformi a questo credito.	Ridurre la concentrazione di contaminanti chimici che possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente. Prodotti che rispondono a tale requisito (pietra, ceramica, metallo, vetro, cemento, mattoni di argilla, etc) sono considerati completamente conformi senza necessità di condurre alcun tipo di test.		I prodotti Keope non rilasciano alcuna sostanza organica volatile nell'ambiente. (VOC - volatile organic compounds)	Materiali basso - emissivi	
				1-3	

* Certificazioni in tutte le lingue disponibili su [keope.com](#) / Certifications available on [keope.com](#) / Certifications disponibles sur [keope.com](#) / Zertifizierungen verfügbar unter [keope.com](#) / Certificaciones disponibles en [keope.com](#)

LEED CREDITS FOR KEOPE PRODUCTS					
ELEMENTS		REQUIREMENTS		KEOPE PRODUCTS	CREDITS AWARDED
SS: SUSTAINABLE SITES					
Minimise heat island effects on microclimate and habitat.	REDUCTION OF THE HEAT ISLAND EFFECT		The light-coloured tiles of the Ceramiche Keope range, used in outdoor spaces, help to reduce the heat island effect (difference in thermal gradient between urban and suburban areas) to minimise the impact on the microclimate. Thanks to the high SRI solar reflectance coefficient values of Ceramiche Keope products.	Reduction of the heat island effect - Non-roof (external paving) - Roof (except for Healthcare which gives 1 point)	
				2	
MR: MATERIALS AND RESOURCES					
Committing to using products and materials that have a low environmental, economic and social impact and for which full life cycle information is available.	AVAILABILITY OF CERTIFIED EPD		Keope has an EPD certified by an independent external body	Transparency and optimisation of building products -EPD- Environmental Product Declaration.	
				1	
		SOURCE OF RAW MATERIALS AND EXTRACTION REPORT		This credit applies to the Keope products listed in appendix 1 of the DNV certificate, available at the company or at www.keope.com	Transparency and optimisation of building products - raw material source
		1-2			
Verification of minimal use and generation of harmful substances.	TRANSPARENCY IN THE USE OF MATERIALS			Transparency and optimisation of building products - material ingredients	
	1. Report of material ingredients. Using permanently installed products that make use of one of the following chemical inventory programmes for substances with a concentration greater than or equal to 0.1% (1000 ppm). Declare: the Declare label shall meet the following requirements: - Meeting the “Red List Free” or “Declared” requirement. - Complying with LBC (Living Building Challenge) and demonstrate an inventory of up to 0.1% (1000 ppm).		Keope has a valid Declare label; the statements contained in this declaration are supported by objective elements	1	
	2. Material ingredients - optimisation (1 point): Advanced inventory and verification (assessed at 100% of the cost, or 1 product). - “Declare” label assessed as “Red list Free”, verified by an independent third party body. - International Alternative Compliance Path - REACH Optimisation. (assessed at 100% of the cost, or 1 product)				1
IEQ (INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY)					
It refers to the emission of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air and the VOCs contained in materials, as well as the testing methodologies by which indoor VOC emissions are measured. Different materials must comply with different requirements to be considered compliant with this credit.	Reducing the concentration of chemical contaminants that may affect air quality, health, productivity and the environment. Products that meet this requirement (stone, ceramics, metal, glass, cement, clay bricks, etc.) are considered to be fully compliant without the need for any testing.		Keope products do not release any volatile organic matter into the environment. (VOC - volatile organic compounds)	Low-emission materials	
				1-3	

* Certificazioni in tutte le lingue disponibili su [keope.com](#) / Certifications available on [keope.com](#) / Certifications disponibles sur [keope.com](#) / Zertifizierungen verfügbar unter [keope.com](#) / Certificaciones disponibles en [keope.com](#)

LEED			
Leadership in energy and environmental Design Recycled material content Koepe product			
COLLEZIONE COLLECTIONS / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / COLECCIONES	COLORE COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES	%MATERIALE DI SCARTO PRE-CONSUMER %PRE-CONSUMER WASTE MATERIAL / % DÉCHETS AVANT-CONSOMMATION / % VORVERBRAUCHER-ABFALLMATERIAL / % DE MATERIAL DE DESECHO PRE-CONSUMO	
Arkè	ARKÈ ANTHRACITE	> 20	
	ARKÈ BEIGE ***	> 20	
	ARKÈ CLAY	> 20	
	ARKÈ GREY	> 20	
	ARKÈ IVORY ***	> 20	
Brystone	BRYSTONE AVANA	> 20	
	BRYSTONE GOLD	> 20	
	BRYSTONE GREY	> 20	
	CHORUS BEIGE ***	> 20	
Chorus	CHORUS GREY	> 20	
	CHORUS SILVER	> 20	
	CHORUS WHITE ***	> 10	
	DISCOVERY ARDESIA GREY	> 20	
Discovery	DISCOVERY ARDESIA SILVER	> 20	
	DISCOVERY COTTO BEIGE	> 20	
	DISCOVERY COTTO RED	> 20	
	DISCOVERY LECCESE IVORY	> 20	
	DISCOVERY LECCESE TAUPE	> 20	
District	DISTRICT GREY	> 20	
	DISTRICT GREIGE ***	> 20	
	DISTRICT IVORY ***	> 20	
	DISTRICT SILVER ***	> 20	
	DISTRICT WHITE ***	> 20	
Dolmix	DOLMIX DARK	> 20	
	DOLMIX GREY	> 20	
Elements Design	ELEMENTS DESIGN BLACK	> 20	
	ELEMENTS DESIGN GREY	> 20	
Elements Lux	ELEMENTS LUX EMPERADOR	> 20	
	ELEMENTS LUX PERSIAN GREY	> 20	
	ELEMENTS LUX PORT LAURENT	> 20	
	GEO GREY	> 20	
Geo	GEO SILVER	> 20	
	GEO BEIGE ***	> 20	
	GEO IVORY ***	> 20	
	GRACE BEIGE	> 20	
Grace	GRACE CLAY	> 20	
	GRACE GREY	> 20	
	GRACE IRON	> 20	
	GRACE IVORY ***	> 20	
	GRACE SILVER	> 20	
	GRACE WHITE ***	> 20	
	HERITAGE BEIGE ***	> 20	
Heritage	HERITAGE GREY ***	> 20	
	HERITAGE IVORY ***	> 20	
	HERITAGE PEARL ***	> 20	
	IKON SILVER	> 20	
Ikon	IKON WHITE ***	> 20	
	JOURNEY BONE ***	> 20	
Journey	JOURNEY HONEY ***	> 20	
	LAVICA ANTHRACITE	> 20	
Lavica **	LAVICA GREY	> 20	
	LAVICA BLACK	> 20	
	LAVICA ETNA ANTHRACITE	> 20	
	LAVICA VULCANO ANTHRACITE	> 20	
	LAVICA STROMBOLI GREY	> 20	
	LAVICA VESUVIO GREY	> 20	
	LINEO BROWN	> 20	
Lineo	QUARTZ MULTICOLOR	> 20	
	PORFIDO COLD	> 20	
	PORFIDO WARM	> 20	
Midlake	ARDESIA	> 20	
	PORFIDO	> 20	
	QUARTZBEIGE	> 20	
	QUARTZGREY	> 20	
Moov	MOOV ANTHRACITE	> 20	
	MOOV BEIGE	> 20	
	MOOV GREY	> 20	
	MOOV MOKA	> 20	
	NOORD ANTHRACITE	> 20	
Noord	NOORD GREY	> 20	
	NOORD GOLD ***	> 20	
	NOORD IVORY ***	> 20	
	NOORD SILVER	> 20	
	NOORD TAUPE	> 20	
	NOORD WHITE ***	> 20	

LEED			
Leadership in energy and environmental Design Recycled material content Koepe product			
COLLEZIONE COLLECTIONS / COLLECTIONS / KOLLEKTIONEN / COLECCIONES	COLORE COLOURS / COULEURS / FARBE / COLORES	%MATERIALE DI SCARTO PRE-CONSUMER %PRE-CONSUMER WASTE MATERIAL / % DÉCHETS AVANT-CONSOMMATION / % VORVERBRAUCHER-ABFALLMATERIAL / % DE MATERIAL DE DESECHO PRE-CONSUMO	
Omnia	CEPPO GREY	> 20	
	DEVIX GREIGE	> 20	
	EMPERADOR WHITE ***	> 20	
	RAPOLANO BEIGE ***	> 20	
	ROMANO SAND ***	> 20	
	TIVOLI IVORY ***	> 20	
	VENEZIA IVORY ***	> 20	
Percorsi Extra	PIETRA DI BARGE	> 20	
	PIETRA DI COMBE	> 20	
	PIETRA DI FAEDIS	> 20	
	PIETRA DI VALS	> 20	
Percorsi Frame	PE. SIGHT ANTHRACITE	> 20	
	GNEISS GREY	> 20	
	IMPERIALE WALNUT ***	> 20	
	PLIMA SILVER	> 20	
Percorsi Smart	TRAVERTINO BEIGE ***	> 20	
	PIETRA DI LAVIS	> 20	
	PIETRA DI BRESSA	> 20	
	PIETRA DI BAGNOLO	> 20	
Plate	PLATE ANTHRACITE	> 20	
	PLATE SILVER	> 20	
	PLATE TITANIUM	> 20	
Soul	SOUL GREY	> 20	
	SOUL WALNUT	> 20	
Street	LONDRA BEIGE	> 20	
	LONDRA GREY	> 20	
	MILANO IVORY	> 20	
	MILANO SILVER	> 20	
Trevi **	TREVI IVORY ***	> 20	
	TREVI PEARL ***	> 20	
	TREVI WALNUT ***	> 20	
	TREVI WHITE ***	> 20	
	TREVI IVORY CROSS ***	> 20	
	TREVI PEARL CROSS ***	> 20	
	TREVI WALNUT CROSS ***	> 20	
	TREVI WHITE CROSS ***	> 20	
Ubik	UBIK ANTHRACITE	> 20	
	UBIK GREIGE	> 20	
	UBIK GREY	> 20	
	UBIK IVORY ***	> 20	
	UBIK WALNUT	> 20	
	UNICA ALMOND	> 20	
Unica ** (no 20×180)	UNICA BEIGE	> 20	
	UNICA BROWN	> 20	
	UNICA GREY	> 20	
	UNICA HONEY	> 20	
	UNICA IVORY	> 20	
	BARDIGLIO SILVER	> 20	
Versilia **	FIORITO IVORY ***	> 20	
	NUVOLATO GREY	> 20	
	DUNSTONE BEIGE	> 20	
Dunstone - CONTRACT	DUNSTONE GREY	> 20	
Extreme - CONTRACT	EXTREME BEIGE	> 20	
	EXTREME ANTHRACITE	> 20	
	EXTREME GREY	> 20	
Londale - CONTRACT	LONDALE SILVER	> 20	
	LONDALE GREY	> 20	
	PONT BEIGE MULTICOLOR	> 20	
Point - CONTRACT	POINT SILVER	> 20	
	POINT GREY MULTICOLOR	> 20	
	POINT SAND	> 20	
Swisstone - CONTRACT	SWISSTONE ANTHRACITE	> 20	
	SWISSTONE GREY	> 20	
Syntech ** - CONTRACT	SYNTECH BEIGE	> 20	
	SYNTECH SILVER	> 20	
	SYNTECH TAUPE	> 20	
	SYNTECH WHITE	> 20	
Urban - CONTRACT	URBAN ANTHRACITE	> 20	
	URBAN GREY	> 20	

Certificazione disponibile su / Certification available on / Certification disponible sur /Zertifizierung verfügbar unter / Certificación disponible en **keope.com**

**** Certificazione in fase di approvazione** / Certification in the approval phase / Classement en cours / Die Zertifizierung befindet sich noch in der Zulassungsphase /
Certificación en la fase de aprobación
***** Solo nello spessore 20 mm** / Only 20 mm thickness

POSA E MANUTENZIONE

LAYING AND MAINTENANCE / POSE ET D'ENTRETIEN / VERLEGUNG UND PFLEGE / COLOCACIÒN Y MANTENIMIENTO

IT_ GRES FINE PORCELLANATO KEOPE: descrizioni di capitolato	EN_ KEOPE FINE PORCELAIN STONEWARE: specifications
1) Caratteristiche merceologiche e di processo Le piastrelle ed i pezzi speciali in gres fine porcellanato KEOPE sono ottenute da materie prime di elevata qualità, argille pregiate con l'aggiunta di feldspati e caolini, che vengono atomizzate e pressate a secco alla pressione specifica di 450 Kg/cm² quindi cotte in cicli termici alla temperatura di 1250° C.Il materiale risulta costituito da un impasto unico, compatto, ingelivo, inassorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici.	1) Product and process features KEOPE tiles and special trims in fine porcelain stoneware are made from prime quality raw materials, exclusive clays with the addition of feldspars and kaolins, which are atomised and dry-pressed at a specific pressure of 450 Kg/cm2. They are then fired in heat cycles at 1250° C. The result is a single body, consistent, frost-proof, impervious material that is resistant to chemical and physical agents.
2) Conformità alle norme Normativa di riferimento : UNI EN 14411 e ISO 13006 (vedi tabella caratteristiche tecniche) La conformità alla norma ed il mantenimento di tali caratteristiche è garantito dal Sistema di Gestione della Qualità attivato da Ceramiche Keope e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001. Per una posa a regola d'arte, consultare Consigli di posa, pulizia e manutenzione al link keope.com	2) Compliance with standards Reference standard: UNI EN 14411 AND ISO 13006 (see technical characteristics table) Compliance with the standard and the preservation of the specified characteristics are guaranteed by the Quality Management System implemented by Ceramiche Keope and certified in accordance with UNI EN ISO 9001 standards. To ensure a perfect finish, consult the recommendations for laying, cleaning and maintenance available from keope.com

FR_ GRES CERAME FIN KEOPE: Cahier des charges	DE_ FEINSTEINZEUG KEOPE: Produktbeschreibung
1) Caractéristiques du produit et du procédé de fabrication Les carreaux et les pièces spéciales en grès cérame fin KEOPE sont fabriqués à partir de matières premières exceptionnelles, argiles de grande qualité avec ajout de feldspaths et kaolins, atomisées et pressées à sec à 450 kg/cm2. Elles sont ensuite cuites en cycles thermiques à 1 250° C. Le matériau est ainsi constitué d'une pâte unique, compacte, ingélive, imperméable et résistante aux agents chimiques et physiques.	1) Produkt- und Prozesseigenschaften Die Fliesen und Formteile aus Feinsteinzeug von KEOPE werden aus Rohstoffen sehr hoher Qualität hergestellt, hochwertige Tone mit Zusatz von Feldspaten und Kaolinen, die sprühgetrocknet und mit einem spezifischen Druck von 450 Kg/cm2 trockengepresst und daraufhin in Wärmezyklen bei einer Temperatur von 1250° C gebrannt werden. Das Material besteht aus einer einheitlichen Masse und ist kompakt, frostbeständig, wasserabweisend sowie beständig gegen chemische und physikalische Einwirkungen.
2) Conformité aux normes Réglementation de référence : UNI EN 14411 ET ISO 13006 (voir tableau caractéristiques techniques) La conformité à cette norme et le maintien de ces caractéristiques sont garantis par le Système de Gestion de la Qualité mis en place par Ceramiche Keope et certifié conformément à la norme UNI EN ISO 9001. Pour une pose selon les règles de l'art, veuillez consulter nos Conseils de pose, nettoyage et entretien disponibles sur le lien keope.com	2) Konformität mit den Normen Referenznorm: UNI EN 14411 - ISO 13006 (siehe Tabelle "Technische Daten") Die Konformität mit der Norm und die Erhaltung dieser Eigenschaften wird vom Qualitätsmanagementsystem von Ceramiche Keope garantiert und nach UNI EN ISO 9001 zertifiziert. Für eine korrekte Verlegung sollten die Verlege-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen unter keope.com beachtet werden.

ES_ GRES FINO PORCELÁNICO KEOPE: Especificaciones	1) Características del producto y el proceso Las baldosas, los azulejos y las piezas especiales de gres fino porcelánico KEOPE se obtienen a partir de materias primas excelentes, arcillas de gran calidad con adición de feldespatos y caolines, que son atomizadas y prensadas en seco a una presión específica de 450 Kg/cm2, siendo luego cocidas en ciclos térmicos a una temperatura de 1250° C. El material queda constituido por una pasta única, compacta, resistente a la helada, impermeable y resistente a los agentes químicos y físicos.
2) Cumplimiento de las normas Normativa de referencia: UNI EN 14411 Y ISO 13006 (véase tabla de características técnicas) El cumplimiento de la norma y el mantenimiento de dichas características están garantizados por el Sistema de Gestión de la Calidad implementado por Ceramiche Keope y certificado de acuerdo con la norma UNI EN ISO 9001. Para una colocación perfecta, consulte los consejos de colocación, limpieza y mantenimiento en el enlace keope.com	

IT_ POSA IN OPERA	EN_ LAYING
Al ricevimento del materiale, dopo aver controllato la corrispondenza tra i documenti di consegna e la merce e comunque prima della posa in opera, è importante verificare accuratamente che il tono, il calibro e la scelta del materiale siano conformi. È inoltre necessario verificare che il materiale sia esente da vizi palesi (così come definiti dalle condizioni generali di vendita e dalla tabella a pagina 262-263) poiché non potranno essere accettati reclami su materiale già posato i cui difetti fossero visibili prima della installazione. Premesso che la stonalizzazione è una caratteristica propria dei prodotti ceramici si richiede la verifica del valore V-shade delle piastrelle che si dovranno installare. Per ottenere comunque il miglior risultato estetico possibile, posare il materiale attingendo i pezzi da più scatole, in modo da ottenere una miscelazione ottimale. Per prodotti venati, come per le pietre naturali, si raccomanda di disporre la venatura delle lastre in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico. Il committente finale dovrà assicurare, per quanto di sua pertinenza, condizioni microclimatiche e di illuminazione tali da assicurare la possibilità per il posatore di condurre le operazioni di installazione in modo affidabile, controllando pertanto i materiali e l'opera in corso di realizzazione, come prescritto in precedenza.	When you receive the material ordered, after having checked that the goods delivered correspond to the shipping documents, and in any case before laying, it is important to check carefully that the tone, gauge and grade of material match your order. It is also necessary to check that the material presents no visible defects (as defined by the general terms of sale and by table on page 262-263), as no complaints will be accepted once the material has been laid, if such defects were visible beforehand. As the shading is a characteristic of ceramic products, we request that you check the value V- SHADE of the tiles you wish to fit. To obtain the best aesthetic result possible, the material should be laid using tiles from different boxes and thus obtain a varied mixture. For products with vein markings, as with natural stone effect tiles, we recommend arranging the vein markings of the slabs in such a way that the best aesthetic and chromatic effect is obtained. The end customer must assure that the environmental and lighting conditions for which he is responsible are suitable to allow the tile fitter to carry out his work in a reliable manner. He must therefore check the materials and the tile-laying operation, as described above.

FR_ POSE	DE_ VERLEGUNG VOR ORT
Au moment de la réception du matériau, après avoir contrôlé la correspondance entre les documents de livraison et la marchandise et dans tous les cas avant la pose, il est important de vérifier avec minutie que le ton, le calibre et le choix du matériau sont conformes. En outre, il est nécessaire de vérifier que le matériau est exempt de vices apparents (définis par les conditions générales de vente et par le tableau en page 262-263) dans la mesure où aucune réclamation concernant un matériau déjà posé, dont les vices étaient visibles avant l'installation, ne pourra être acceptée. En partant du principe que le dénuançage est une caractéristique propre aux produits céramiques, il est demandé de vérifier la valeur V-SHADE des carreaux qui devront être installés. Afin d'obtenir le meilleur résultat esthétique possible, il faut poser le matériau en prenant des carreaux provenant de boîtes différentes de manière à obtenir un mélange parfait. Pour les produits à veinures, comme les pierres naturelles, il est recommandé de disposer la veinure des plaques de manière à obtenir le plus bel effet esthétique et chromatique. Le client final devra garantir, dans la mesure du possible, des conditions microclimatiques et d'éclairage permettant au poseur de conduire les opérations d'installation de manière fiable, en contrôlant, par conséquent, les matériaux et l'ouvrage en cours de réalisation, comme indiqué précédemment.	Nach Erhalt des Materials und nach Prüfung der Übereinstimmung der Lieferpapiere mit der Ware, auf jeden Fall aber vor der Verlegung, muss sorgfältig geprüft werden, ob Farbton und Werkmaß übereinstimmen und es sich um das bestellte Material (Sortierung) handelt. Es muss auch überprüft werden, dass das Material frei von offensichtlichen Mängeln ist (wie in den allgemeinen Geschäftsbedingungen und in Tabelle auf den Seiten 262-263), da keine Ansprüche auf bereits verlegtes Material geltend gemacht werden können, dessen Mängel vor der Verlegung bereits sichtbar waren. Da Farbabweichungen ein Merkmal von keramischen Produkten sind, ist eine Überprüfung des V- SHADE-Wertes der zu verlegenden Fliesen erforderlich. Um das bestmögliche ästhetische Ergebnis zu erzielen, verlegen Sie das Material am besten so, dass Fliesen abwechselnd aus mehreren Kisten entnommen werden, um eine optimale Durchmischung zu erzielen. Bei Produkten mit Äderungen wird, wie bei Naturstein, empfohlen die Äderungen der Platten so anzuordnen, dass die beste ästhetische und farbliche Wirkung erzielt wird. Der Auftraggeber hat, soweit möglich, für die mikroklimatischen Bedingungen und die entsprechenden Lichtverhältnisse zu sorgen, die es dem Fliesenleger ermöglichen, die Verlegearbeiten zuverlässig durchzuführen und dabei die Materialien und die laufenden Arbeiten, wie zuvor vorgeschrieben, zu kontrollieren.

ES_ COLOCACIÓN
Al recibir el material, después de controlar que la mercancía corresponda con los documentos de entrega (albarán), y siempre antes de colocarlo, es importante comprobar minuciosamente que el tono, el calibre y la elección del material sean conformes. También es necesario comprobar que el material no tenga vicios evidentes (definidos en las condiciones generales de venta y en la tabla de la página 262-263) ya que no podrán aceptarse reclamaciones sobre el material ya colocado cuyos defectos hayan sido visibles antes de la instalación. Dado que la destonalización es una característica de los productos cerámicos, es necesario comprobar el valor V-SHADE de las cerámicas que se deberán colocar. Para obtener el mejor resultado estético posible, coloque el material alternando las piezas de varias cajas para obtener una composición ideal. Para los productos veteados, al igual que para las piedras naturales, se recomienda distribuir el veteadó de las placas de manera de obtener el mejor efecto estético y cromático. El cliente final deberá garantizar, dentro de su competencia, condiciones microclimáticas y de iluminación que aseguren que el colocador tenga la posibilidad de realizar las operaciones de colocación de manera fiable, controlando los materiales y el trabajo que está realizando, de acuerdo con lo prescrito anteriormente.

IT_

Si consiglia di posare a colla con l'utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni. Si ricorda che, al momento della posa, il sottofondo deve essere stabile, asciutto e maturo. Comunque è necessario seguire le istruzioni dei produttori dei materiali per sottofondi e collanti specifici utilizzati. Gli adesivi cementizi devono essere applicati a temperatura ambiente, ed in genere compresa tra +5° C e + 30/35° C. I collanti più adatti alla posa dei materiali a marchio Ceramiche Keope, si possono identificare sulla base della Normativa Europea attualmente in vigore EN12004. Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in particolar modo sui prodotti levigati. Pur non essendo necessario bagnare le piastrelle prima della posa, nel caso il retro della piastrella si presenti molto polveroso è comunque consigliabile un rapido lavaggio in acqua pulita. Nel periodo compreso tra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovrà essere mantenuta pulita e libera da cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale.

È necessario proteggere la posa da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori quali imbianchini, elettricisti, falegnami etc. Per la posa “a correre” si raccomanda di sfalsare le piastrelle al massimo di 20cm. Per i materiali rettificati la fuga minima prescritta è di 2mm (questo tipo di posa consente una maggior presa del fugante sui fianchi delle lastre, un maggior assorbimento di eventuali movimenti del sottofondo ed una compensazione delle lastre). Per quelli non rettificati si prescrive una fuga di almeno 5mm. Ceramiche Keope non accetta contestazioni per posa di materiale rettificato con fughe inferiori ai 2mm. I prodotti in gres porcellanato Ceramiche Keope, pur essendo materiali molto resistenti, possono essere sagomati (per realizzazioni di top, scale ...), perforati per l'installazione di impianti tecnico-sanitari, utilizzando appositi dischi diamantati ed attrezzature idonee.

EN_

We recommend that the tiles are glued to the substrate using specific, high-performance adhesives. Please remember that the substrate must be stable, dry and properly prepared for laying. It is necessary in any case to follow the instructions provided by the manufacturers of substrates and the specific adhesives used. Cement-based adhesives must be applied at room temperature, generally between +5° and 30/35° C. The most suitable adhesives for the laying of Ceramiche Keope materials should be labelled according to the currently valid European Standard, EN12004. When laying the material, no marks should be made on the surface with pencils (graphite) or permanent markers, particularly on polished surfaces. Although it is not necessary to dampen the tiles before laying, if the tiles are very dusty, it is advisable to rinse quickly in clean water. In the period after the surfaces have been tiled until they are handed over the end customer, the ceramic tiles must be kept clean and free of cement, sand, mortar and any other material that might cause stains and/or mechanical surface abrasion.

The finished surfaces must be protected from potential damage or contaminations owing to the foreseeable presence of other tradesman such as painters and decorators, electricians, carpenters etc. For continuous surfaces we recommend staggered layouts, with a distance between edges of no more than 20cm. For rectified materials, the minimum joint prescribed is 2mm (this method allows the grout to have a better grip on the sides of the slabs, greater absorption of any movements of the substrate and consequently of the slabs themselves). For non-rectified materials the minimum joint prescribed is 5mm. Ceramiche Keope will not accept any complaints for rectified tiles that have been laid leaving joints of less than 2mm. Although products in Ceramiche Keope porcelain stoneware are highly resistant materials, they can be shaped (to create worktops, stairs, ...) and drilled to fit around pipes and other fittings etc, using purpose-built diamond abrasive discs and other suitable equipment.

FR_

Il est conseillé de poser avec de la colle en utilisant des adhésifs spécifiques à hautes prestations. Il est rappelé que, au moment de la pose, la sous-couche doit être stable, sèche et adaptée. Il est dans tous les cas nécessaire de suivre les instructions des fabricants des matériaux pour les sous-couches et les adhésifs cimentaires spécifiques utilisés. Les adhésifs cimentaires doivent être appliqués à une température ambiante, généralement entre +5° C et + 30/35° C. Les adhésifs les plus adaptés à la pose des matériaux de la marque Ceramiche Keope peuvent être identifiés à partir de la Norme Européenne actuellement en vigueur EN12004. Durant la pose, il est nécessaire de ne pas écrire sur la surface d'utilisation du matériau à l'aide de crayons (graphites) ou de marqueurs indélébiles, notamment sur celle des produits polis. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose, il est toutefois conseillé de laver rapidement avec de l'eau propre le dos du carreau si celui-ci est poussiéreux. Dans la période comprise entre la conclusion de la pose et la livraison au client final, le carrelage céramique devra être maintenu propre et dépourvu de ciment, sable, mortier et de tout autre matériau pouvant entraîner des taches et/ou des phénomènes d'abrasion mécanique superficielle.

Il est nécessaire de protéger la pose vis-à-vis des dommages ou des contaminations provenant, éventuellement, d'un passage prévisible d'autres ouvriers tels que des peintres en bâtiment, des électriciens, des menuisiers, etc. Pour la pose dite à fond perdu, il est recommandé de décaler les carreaux de 20cm au maximum. Pour les matériaux rectifiés, le joint minimum prescrit est de 2mm (ce type de pose permet une plus grande prise du jointoyant sur les bords des carreaux, une plus grande absorption des éventuels mouvements de la sous-couche et une compensation des carreaux). Pour les carreaux non rectifiés, il faut réaliser un joint d'au moins 5mm. Ceramiche Keope n'accepte pas les contestations relatives à la pose de matériau rectifié avec des joints inférieurs à 2mm. Les produits en grès cérame Ceramiche Keope, bien qu'étant des matériaux très résistants, peuvent être façonnés (pour la conception de plans et d'escaliers) et perforés pour la mise en place d'installations technico-sanitaires en utilisant des disques diamantés spécifiques et des équipements adaptés.

DE_

Es wird empfohlen, spezielle, leistungsstarke Klebstoffe aufzutragen. Denken Sie daran, dass der Untergrund zum Zeitpunkt der Verlegung stabil, trocken und ausgereift sein muss. In jedem Fall müssen die jeweiligen Anweisungen der Hersteller der jeweiligen Untergründe und spezifischen Klebstoffe befolgt werden. Verlegemörtel auf Zementbasis müssen bei Raumtemperatur und in der Regel zwischen +5° C und +30/35° C aufgetragen werden. Informationen über die am besten geeigneten Klebstoffe für die Verlegung von Fliesen und Platten der Marke Ceramiche Keope sind der derzeit gültigen europäischen Norm EN12004 zu entnehmen. Während der Verlegung darf das Material nicht auf der Oberseite mit Bleistiften (Graphit) oder Permanentmarkern gekennzeichnet werden, insbesondere gilt dies für polierte Fliesen und Platten. Obwohl ein Anfeuchten der Fliesen vor dem Verlegen nicht erforderlich ist, ist es ratsam, wenn die Rückseite der Fliesen sehr staubig ist, sie schnell in sauberem Wasser abzuwaschen. Während des Zeitraums zwischen Abschluss der Verlegung und der Übergabe an den Auftraggeber müssen die Keramikfliesen sauber und frei von Zement, Sand, Mörtel und jeglichem anderen Material, das Flecken und/oder mechanischen Oberflächenabrieb verursachen kann, gehalten werden.

Die verlegten Flächen müssen vor Beschädigungen oder Verunreinigungen geschützt werden, die möglicherweise durch eine vorhersehbare Anwesenheit anderer Handwerker wie Maler, Elektriker, Zimmerleute usw. verursacht werden. Für die Verbandverlegung empfiehlt es sich, die Fliesen maximal um 20cm zu versetzen. Für geschliffene Fliesen und Platten wird eine Fugenbreite von mindestens 2mm vorgeschrieben (diese Art der Verlegung ermöglicht eine bessere Haftung des Fugenmörtels an den Seiten der Platten, eine bessere Aufnahme von Bewegungen des Untergrundes und eine Kompensation der Platten). Für nicht geschliffene Fliesen und Platten wird eine Fugenbreite von mindestens 5mm vorgeschrieben. Ceramiche Keope akzeptiert keine Reklamationen, wenn geschliffene Fliesen und Platten mit einer Fugenbreite von weniger als 2mm verlegt werden. Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug von Ceramiche Keope können, obwohl es sich um sehr belastbare Ware handelt, auch zugeschnitten (für Arbeitsplatten, Treppen...) und für die Installation von technischen und sanitären Anlagen mit Bohrungen versehen werden, dazu müssen spezielle Diamantscheiben und geeignete Geräte verwendet werden.

ES_

Se recomienda colocar la cerámica utilizando adhesivos específicos de altas prestaciones. Se recuerda que en el momento de la colocación, la subcapa debe ser estable, estar seca y curada. De todas maneras, siga las instrucciones de los fabricantes de los materiales para subcapas y adhesivos específicos utilizados. Los adhesivos cementosos se deben aplicar a temperatura ambiente, por lo general, entre +5 °C y +30/35 °C. Los adhesivos más adecuados para la colocación de los materiales marca Ceramiche Keope se pueden identificar sobre la base de la Normativa Europea EN 12004 vigente actualmente. Durante la colocación, no marque el material sobre la superficie de uso con lápices (grafito) ni marcadores indelebles, principalmente las cerámicas pulidas. Aunque no sea necesario mojar la cerámica antes de colocarla, si el reverso de la baldosa estuviera muy polvoriento, se recomienda lavarla rápidamente con agua limpia. Durante el período comprendido entre la conclusión de la colocación y la entrega al cliente final, el revestimiento cerámico deberá mantenerse limpio y libre de cemento, arena, mortero y de cualquier otro material que pueda causar manchas y/o fenómenos de abrasión mecánica superficial.

Es necesario proteger la colocación de daños o contaminaciones potencialmente causadas por el tráfico frecuente de otros operadores, tales como pintores, electricistas, carpinteros, etc. Para la colocación con junta corrida se recomienda desplazar las baldosas hasta un máximo de 20cm. Para los materiales rectificados, la junta mínima obligatoria es de 2mm (este tipo de colocación permite un mayor agarre del producto de rejuntado a los bordes de las placas, una mayor absorción de los posibles movimientos de la subcapa y una compensación de las placas). Para las cerámicas no rectificadas, la junta debe ser de al menos 5mm. Ceramiche Keope no acepta reclamaciones para colocación de material rectificado con juntas inferiores a 2mm. Los productos de gres porcelánico, aunque sean materiales muy resistentes, pueden ser conformados (para la realización de encimeras, escaleras, etc.), perforados para la instalación de sistemas técnicos y sanitarios, utilizando discos diamantados especiales y herramientas adecuadas.

IT_
GESTIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE
CERAMICO

Nel presente catalogo (pag. 248) affrontiamo in modo esaustivo tutte le problematiche relative alla posa del materiale ceramico, così da fornire le linee guida corrette agli addetti durante la fase di montaggio in modo tale da avere un corretto e durevole risultato. È importante che chi opera in cantiere, durante le fasi di montaggio del materiale ceramico, lavori in un ambiente pulito, privo da scarti, rottami e quant'altro non riguardi il montaggio del materiale ceramico. Ad esempio imballaggi vuoti, pallet o casse in legno (nel caso dei grandi formati) è importante che siano gestiti in modo appropriato e sostenibile. Per quanto riguarda gli imballi vuoti in cartone è bene che siano conferiti in appositi contenitori o benne atte alla raccolta differenziata, le casse in legno dei grandi formati dovranno essere o restituite a Ceramiche Keope oppure conferite alle isole ecologiche per un corretto smaltimento. Nel presente catalogo (pag. 254-257) diamo ampio spazio anche alla problematica della pulizia di fine posa, pulizia straordinaria e pulizia quotidiana della pavimentazione, per le quali è importante evitare prodotti da banco o comunque prodotti contenenti additivi ceranti o filmanti perché non farebbero altro che formare una pellicola che trattiene lo sporco sulla superficie inassorbente del gres porcellanato. In ambito di ristrutturazioni è importante conferire il materiale ceramico rimosso ed i rottami presso ditte specializzate nella raccolta e smaltimento dei materiali edili in modo sostenibile, così da non disperderli nell'ambiente.

EN_
MANAGEMENT AND DISPOSAL OF CERAMIC
MATERIAL

In this catalogue (page 248) we deal with all issues related to the installation of ceramic materials in a comprehensive manner, so as to provide the correct guidelines for the workers during installation, to achieve a correct and lasting result. During the installation of ceramic material, it is important that those working on site operate in a clean environment, free from waste, scrap and anything else not related to the assembly of ceramic material. For example, empty packaging, wooden pallets or crates (in the case of large sizes) should be managed in an appropriate and sustainable way. Empty cardboard packaging should be disposed of in special containers or buckets for separate waste collection. Wooden crates for large sizes should be returned to Ceramiche Keope or taken to the waste separation areas for proper disposal. In this catalogue (page 254-257) we also provide a complete description of the problems of end-of-installation cleaning, extraordinary cleaning and routine cleaning of the flooring, for which it is important to avoid commercial products or products containing waxing or filming additives because they would form a film that holds dirt on the non-absorbent surface of the porcelain stoneware. When carrying out renovations, it is important to dispose of the removed ceramic material and scraps at companies specialised in the collection and disposal of building materials in a sustainable way, so that they are not dispersed into the environment.

FR_
GESTION ET ÉLIMINATION DE LA CÉRAMIQUE

Dans ce catalogue (en page 248) nous traitons de manière exhaustive toutes les problématiques liées à la pose de la céramique afin que les travailleurs disposent de lignes directrices correctes pendant la phase de mise en œuvre pour obtenir un résultat correct et durable. Il est important que, pendant la mise en œuvre de la céramique, les personnes présentes sur un chantier travaillent dans un environnement propre, sans déchets, débris ni autres éléments sans lien avec la pose de la céramique. Par exemple, il est important que les emballages vides, les palettes ou les caisses en bois (dans le cas des grands formats) soient gérés de manière appropriée et durable. En ce qui concerne les emballages vides en carton, il convient de les déposer dans des conteneurs spécifiques ou des bennes dédiées au tri sélectif, les caisses en bois des grands formats devront être soit restituées à Ceramiche Keope soit apportées dans des centres spécialisés en vue de leur élimination. Dans ce catalogue (en page 254-257) nous traitons également amplement de la problématique du nettoyage de fin de chantier, du nettoyage extraordinaire et du nettoyage quotidien du revêtement de sol, pour lesquels il est important d'éviter des produits chimiques ou des produits contenant des additifs à base de cire ou qui déposent une sorte de film car ils créeraient une pellicule qui retient la saleté sur la surface non absorbante du grès cérame. Dans le cadre de rénovations, il est important d'apporter le matériel céramique déposé et les débris à des entreprises spécialisées dans la collecte et l'élimination durable des matériaux de construction, afin d'éviter tout rejet dans l'environnement.

DE_
VERWALTUNG UND ENTSORGUNG VON
KERAMISCHEM MATERIAL

In diesem Katalog (S. 248) behandeln wir alle Fragen im Zusammenhang mit der Verlegung von keramischen Werkstoffen in umfassender Weise, um den Verarbeitern in der Verlegephase die erforderlichen Richtlinien zu übermitteln, um ein korrektes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter auf der Baustelle bei der Montage von keramischem Material in einer sauberen Umgebung arbeiten, frei von Abfall, Schrott und allem, was nicht mit der Montage von keramischem Material zu tun hat. Bei leeren Verpackungen, Paletten oder Holzkisten (im Falle von Großformaten) ist es wichtig, dass sie auf angemessene und nachhaltige Weise behandelt werden. Leere Kartonverpackungen sollten in speziellen Behältern oder Kübeln für die getrennte Müllsammlung entsorgt werden. Große Holzkisten sollten an Ceramiche Keope zurückgegeben oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu den Recyclingzentren gebracht werden. In diesem Katalog (S. 254-257) wird auch der Problematik der Endreinigung, der außerordentlichen Reinigung und der täglichen Reinigung des Fußbodens viel Raum gewidmet, bei der es wichtig ist, herkömmliche Produkte oder Produkte mit Wachs- oder Filmbildungszusätzen zu vermeiden, da diese nur einen Film bilden würden, der den Schmutz auf der nicht saugfähigen Oberfläche des Feinsteinzeugs festhält. Bei Renovierungsarbeiten ist es wichtig, die ausgebauten keramischen Materialien und den Schrott bei Unternehmen zu entsorgen, die auf die Sammlung und Entsorgung von Baumaterialien spezialisiert sind, damit sie nicht in die Umwelt gelangen.

ES_
GESTIÓN Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL
CERÁMICO

En este catálogo (página 248) tratamos de manera exhaustiva todos los problemas relacionados con la colocación del material cerámico, para proporcionar las pautas correctas a los operarios durante la fase de montaje y obtener así un resultado óptimo y duradero. Es importante que los trabajadores de la obra, durante las fases de instalación del material cerámico, trabajen en un ambiente limpio, libre de residuos, desperdicios y cualquier otra cosa que pueda afectar a la colocación del material cerámico. Por ejemplo, es importante que embalajes, palés o cajas de madera (en el caso de grandes formatos) se gestionen de forma adecuada y sostenible. En cuanto a los embalajes de cartón vacíos, es recomendable colocarlos en contenedores especiales o cubos aptos para la recogida selectiva, y las cajas de madera de los grandes formatos deben devolverse a Ceramiche Keope o llevarse a un punto verde para su correcta eliminación. En este catálogo (página 254-257) también hay espacio para los problemas relacionados con la limpieza tras la colocación, la limpieza extraordinaria y la limpieza diaria del pavimento, para lo cual es importante evitar productos de venta libre o productos que contengan aditivos encerantes o filmógenos, ya que forman una película que retiene la suciedad sobre la superficie no absorbente del gres porcelánico. En proyectos de reforma, es importante que se encarguen de desechar el material cerámico retirado y la chatarra empresas especializadas en la gestión y el reciclaje de materiales de construcción de forma sostenible, para no abandonarlos en el medio ambiente.

IT_

GIUNTI E STUCCATURE

Negli ambienti di grande dimensione è assolutamente necessario posizionare dei giunti di dilatazione con regolarità; mentre, per i piccoli ambienti è sufficiente lasciare un leggero stacco fra piastrellato e muri perimetrali, che verrà coperto dal battiscopa.

In ogni caso è necessaria la supervisione del progettista o del direttore di cantiere che verifichi che l'installazione rispetti le normative vigenti nei singoli paesi. Per l'utilizzo di stucchi epossidici o con aggiunte di resine o similari, si consiglia di seguire con attenzione le indicazioni dei produttori perché il loro rapido indurimento richiede maggiori attenzioni. Riteniamo inoltre sia importante fare una prova preventiva di pulizia su una porzione di pavimento. In modo particolare per i prodotti lappati e levigati suggeriamo l'utilizzo di stucchi in cadenza di colore con la piastrella (es. evitare piastrella bianca con stucco nero). Dopo la stuccatura delle piastrelle è importante, a stucco ancora fresco, rimuovere immediatamente in modo accurato con spugna ed abbondante acqua lo stucco in eccesso.

È comunque indispensabile alcuni giorni dopo la posa, a fughe asciutte, effettuare la pulizia di fondo mediante l'utilizzo di acidi tamponati (si veda il capitolo seguente: Pulizia “dopo posa”) al fine di rimuovere completamente tutti i residui di cantiere. Alcuni esempi di detergenti a base “acida” specifici per la pulizia dopo posa sono:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA**
www.filachim.com
- **KERANET MAPEI**
www.mapei.it
- **SERVICE ACIDO GEAL**
www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER**
www.faberchimica.com
- **BONACLEAN BONASYSTEM**
www.bonasytemsitalia.it

PULIZIA “DOPO POSA”

Gres porcellanato

La pulizia “dopo posa” è obbligatoria a fine cantiere. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco. È indispensabile sciogliere ed eliminare completamente questi residui con l'utilizzo di acidi tamponati diluiti in acqua (attenersi sempre alle istruzioni d'uso sulle confezioni dei prodotti utilizzati), che dovranno essere totalmente rimossi successivamente in breve tempo con abbondante risciacquo di tutto il pavimento. Si consiglia di ripetere l'operazione di lavaggio e risciacquo fino alla completa rimozione di ogni alone o residuo. Suggeriamo di eseguire un lavaggio preliminare su una superficie campione di alcuni metri quadrati; in caso di esito positivo, si estenderà la pulizia su tutta la superficie. Una volta effettuato il lavaggio sopracitato, è necessario eseguire un lavaggio basico o alcalino utilizzando detersivi sgrassanti. Questo perché il lavaggio acido può lasciare untuosità sul pavimento che potrebbe contribuire a trattenere lo sporco.

EN_

JOINTS AND GROUTING

In large, open spaces it is absolutely essential to position the expansion joints at regular intervals; in smaller rooms, on the other hand, it is sufficient to leave a slight space between the tiled surface and the walls around the room, which will be hidden by the skirting board. The tiles must be laid under the supervision of a planner or site manager, who must ensure that the work is carried out in accordance with the standards in force in the respective country. For the use of epoxy grouting or the addition of resins or similar substances, it is important to properly follow the manufacturer's instructions as the fact such products harden more quickly requires greater attention. We also believe it is important to carry out a cleaning test on a part of the flooring. Especially for lapped and polished products, we suggest using grouts that match the colour of the tiles (e.g. avoid using black grout with white tiles). It is important to remove any excess grouting immediately and accurately after application while still fresh, using a sponge and plenty of water. A few days after laying, once the joints are completely dry, it is essential to thoroughly clean the tiled surface using buffered acids (see the following chapter: Cleaning “after laying”), in order to completely remove all residual substances. Some examples of “acid”-based detergents designed specifically for this purpose are:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA**
www.filachim.com
- **KERANET MAPEI**
www.mapei.it
- **SERVICE ACIDO GEAL**
www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER**
www.faberchimica.com
- **BONACLEAN BONASYSTEM**
www.bonasytemsitalia.it

CLEANING “AFTER LAYING”

Porcelain stoneware

Properly cleaning the tiles after they have been laid is crucial.If residues of the grouting used is removed inaccurately or too late, it may leave stains that are difficult to remove, and create a film of cement on the floor that can absorb any form of dirt. It is essential to loosen and eliminate these residues completely using buffered acids diluted in water (always follow the instructions provided on the box), which will then have to be removed quickly by rinsing the entire floor with plenty of clean water. We advise repeating this washing and rinsing operation several times until any stains or residues are completely removed. We suggest carrying out a preliminary test on a sample surface of several metres; if the results are good, you can then clean the entire surface.After this, the floor must then be cleaned thoroughly with a basic or alkaline detergent to degrease the surface. This is because acidic detergents may leave a film of grease on the floor that could trap dirt.

FR_

JOINTS ET JOINTOIEMENTS

Dans les espaces de grandes dimensions, il est absolument nécessaire de positionner des joints de dilatation avec régularité, tandis que pour les petits espaces, il est suffisant de laisser un léger espace entre le carrelage et les murs périphériques, qui sera ensuite recouvert par la plinthe. La supervision du concepteur ou du directeur de chantier est dans tous les cas nécessaire pour vérifier que l'installation respecte les normes en vigueur dans chaque pays. Pour l'utilisation de mastics époxys ou avec des adjonctions de résines ou similaires, il est conseillé de suivre avec attention les indications des fabricants car le durcissement rapide de ces derniers requiert des attentions supplémentaires. Il est également jugé important de faire, au préalable, un essai de nettoyage sur une portion du sol. Notamment, pour les produits lustrés et polis, il est suggéré d'utiliser des mastics dont la couleur est en harmonie avec celle du carreau (ex. Éviter un carreau blanc avec un mastic noir). Après le jointoiment des carreaux, il est important, lorsque le mastic est encore frais, d'enlever immédiatement avec soin le mastic en excès à l'aide d'une éponge et de beaucoup d'eau. Il est dans tous les cas indispensable, quelques jours après la pose, lorsque les joints sont secs, d'effectuer le nettoyage de fond en utilisant des acides tamponnés (voir le chapitre suivant intitulé : Nettoyage « après la pose ») afin d'enlever complètement tous les résidus des opérations de chantier. Voici quelques exemples de détergents à base « acide » spécifiques pour le nettoyage après la pose:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA**
www.filachim.com
- **KERANET MAPEI**
www.mapei.it
- **SERVICE ACIDO GEAL**
www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER**
www.faberchimica.com
- **BONACLEAN BONASYSTEM**
www.bonasytemsitalia.it

NETTOYAGE “APRÈS LA POSE”

Grès cérame

Le nettoyage « après la pose » est obligatoire à la fin des travaux. Le retrait inadapté ou tardif des résidus du jointoiment utilisé pour les joints peut laisser des auréoles difficiles à enlever et créer sur le sol un film cimentaire capable d'absorber les saletés en tout genre. Il est indispensable de détacher et d'éliminer complètement ces résidus à l'aide d'acides tamponnés dilués dans l'eau (toujours se conformer aux instructions d'utilisation sur les emballages des produits utilisés) qui devront ensuite être éliminés complètement et rapidement lors du rinçage abondant de l'ensemble du sol. Il est conseillé de répéter l'opération de lavage et de rinçage jusqu'à l'élimination complète de toutes les auréoles ou de tous les résidus. Il est suggéré d'effectuer un lavage préliminaire sur une surface échantillon de plusieurs mètres carrés. Dans le cas d'un résultat positif, le nettoyage pourra être étendu sur l'ensemble de la surface. Après avoir effectué le nettoyage susmentionné, il est nécessaire d'effectuer un lavage basique ou alcalin en utilisant des détersifs dégraissants. Cela car le lavage acide peut laisser une patine sur le sol qui pourrait contribuer à retenir la saleté.

DE_

FUGEN UND VERFUGUNG

Bei großen Räumen ist es unbedingt notwendig, in regelmäßigen Abständen Dehnungsfugen vorzusehen, während es in kleinen Räumen ausreicht, einen kleinen Abstand zwischen dem verfliesen Bereich und den Außenwänden zu lassen, der von der Sockelleiste verborgen werden wird. In jedem Fall ist es notwendig, dass der Planer oder Bauleiter die Arbeiten beaufsichtigt und überprüft, ob die Verlegung den in den einzelnen Ländern geltenden Vorschriften entspricht. Bei der Verwendung von Epoxidharzmörteln oder -fugenmassen mit Zusatz von Harzen oder ähnlichen Materialien ist es ratsam, die Anweisungen des Herstellers sorgfältig zu befolgen, da deren schnelle Aushärtung mehr Aufmerksamkeit erfordert. Wir halten es auch für wichtig, das Reinigungsmittel vor der Anwendung auf dem gesamten Boden zunächst auf einem Teil des Bodenbelags zu testen. Speziell für geläppte und polierte Produkte empfehlen wir die Verwendung von Fugenmörtel in einer zur Fliese passenden Farbe (z.B. weiße Fliesen mit schwarzer Fugenmasse vermeiden). Nach dem Verfugen der Feinsteinzeugfliesen ist es wichtig, solange die Fugenmasse noch feucht ist, sofort sorgfältig mit einem Schwamm die überschüssige Fugenmasse zu entfernen. Es ist jedoch unerlässlich, den Untergrund einige Tage nach der Verlegung, wenn die Fugen getrocknet sind, einer Grundreinigung mit gepufferten Säuren zu unterziehen (siehe folgendes Kapitel: Reinigung „nach der Verlegung“), um alle Baustellenreste vollständig zu entfernen. Beispiele für spezifische „saure“ Reinigungsmittel (Reinigungsmittel auf Säurebasis) für die Grundreinigung nach der Verlegung sind:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA**
www.filachim.com
- **KERANET MAPEI**
www.mapei.it
- **SERVICE ACIDO GEAL**
www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER**
www.faberchimica.com
- **BONACLEAN BONASYSTEM**
www.bonasytemsitalia.it

GRUNDREINIGUNG „NACH DER VERLEGUNG“

Feinsteinzeug

Die Grundreinigung „nach der Verlegung“ ist nach Abschluss der Arbeiten zwingend erforderlich. Die unsachgemäße oder verspätete Entfernung der zum Verfugen verwendeten Fugenmasse kann zu Schmutzrändern führen, die später schwierig zu entfernen sind und auf dem Bodenbelag einen Zementschleier hinterlassen, der alle Arten von Schmutz hartnäckig festhalten kann. Es ist unerlässlich, diese Rückstände mit Hilfe von wasserverdünnten, gepufferten Säuren aufzulösen und vollständig zu beseitigen (beachten Sie die Hinweise auf der Verpackung der verwendeten Produkte, die Rückstände müssen innerhalb kurzer Zeit sorgfältig durch das Nachspülen mit reichlich Wasser vom gesamten Bodenbelag vollständig entfernt werden). Das Waschen und Nachspülen sollte solange wiederholt werden, bis alle Schmutzränder oder Rückstände vollständig entfernt wurden. Wir empfehlen eine vorherige Testreinigung an einer kleinen Fläche von nur wenigen Quadratmetern durchzuführen. Im Falle eines positiven Ergebnisses kann dann die Reinigung der Gesamtfläche erfolgen. Sobald die Reinigung wie oben beschrieben erfolgt ist, muss eine Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erfolgen, dabei sind fettlösende Mittel zu verwenden. Dies ist notwendig, da säurehaltige Reiniger fettige Schlieren auf dem Boden zurücklassen könnten, die dazu beitragen könnten, Schmutz festzuhalten.

ES_

JUNTAS Y REJUNTADO

En los espacios de grandes dimensiones es absolutamente necesario colocar regularmente juntas de dilatación; mientras que, para las habitaciones pequeñas, es suficiente dejar un pequeño espacio entre el suelo de cerámica y las paredes perimetrales que será cubierto por el rodapié. De todas maneras, es necesaria la supervisión del diseñador o del director de obra que verifique que la instalación cumpla con las normas vigentes de cada país. Para el uso de productos epoxi de rejuntado o con resinas o similares, se recomienda seguir cuidadosamente las indicaciones de los fabricantes ya que su endurecimiento rápido requiere mayor atención. También consideramos que sea importante hacer una prueba previa de limpieza en una porción de suelo. Especialmente para los productos leapeados y pulidos sugerimos el uso de productos de rejuntado dentro de los matices de la cerámica (por ej., evitar las baldosas blancas con juntas negras). Después del rejuntado de las placas, cuando el producto todavía está fresco, es importante eliminar inmediatamente el exceso de producto de rejuntado con una esponja y abundante agua. De todas maneras, algunos días después de la colocación es indispensable limpiar la cerámica en profundidad utilizando ácidos tamponados (véase el siguiente capítulo: Limpieza “después de la colocación”) para eliminar por completo todos los residuos de obra. Algunos ejemplos de limpiadores a base de “ácido” específicos para la limpieza después de la colocación son:

- **DETERDEK PRO FILA INDUSTRIA CHIMICA**
www.filachim.com
- **KERANET MAPEI**
www.mapei.it
- **SERVICE ACIDO GEAL**
www.geal-chim.it
- **DISYCOTT FABER**
www.faberchimica.com
- **BONACLEAN BONASYSTEM**
www.bonasytemsitalia.it

LIMPIEZA “DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN”

Gres porcelánico

La limpieza “después de la colocación” es obligatoria al final de las obras. La eliminación inadecuada o tardía de los residuos de rejuntado puede dejar manchas difíciles de eliminar y crear una película cementosa en el suelo capaz de absorber todo tipo de suciedad. Es esencial disolver y eliminar completamente estos residuos con ácidos tamponados diluidos en agua (siempre siga las instrucciones de uso de los envases de los productos utilizados), que posteriormente deberán ser eliminados por completo en poco tiempo enjuagando a fondo todo el pavimento. Se recomienda repetir la operación de lavado y enjuague hasta que las marcas o residuos desaparezcan por completo. Sugerimos realizar un lavado preliminar en una superficie de muestra de algunos metros cuadrados; en caso de resultado positivo, limpie toda la superficie.Tras haber realizado el lavado antes mencionado, es necesario realizar un lavado básico o alcalino con limpiadores desengrasantes. Esto se debe a que el lavado con ácido puede dejar el suelo grasoso, lo que podría ayudar a retener la suciedad.

IT_
PULIZIA STRAORDINARIA

In caso di macchie particolari e/o particolarmente tenaci, è consigliabile l'uso di detergenti specifici, come indicato nella tabella a pagina 257. Non va inoltre dimenticato che la rimozione di qualsiasi tipo di macchia è più agevole quando questa è ancora fresca. È importante fare sempre un test preventivo prima dell'uso dei prodotti detergenti, in particolare su gres porcellanato lappato o levigato.

FR_
NETTOYAGE SUPPLÉMENTAIRE

Dans le cas de taches particulières et/ou particulièrement tenaces, il est conseillé d'utiliser des détergents spécifiques, comme indiqué dans le tableaux de page 257. En outre, il ne faut pas oublier que l'élimination de toute tache est plus simple lorsque celle-ci est encore fraîche. Il est important de toujours faire un test préalable avant l'utilisation des produits détergents, notamment sur grès cérame lustré ou poli.

Per eventuali richieste specifiche contattare /
For any specific requests contact / Pour toute question spécifique, contactez / Für spezifische Anfragen kontaktieren Sie /Para eventuales solicitudes específicas, contactar:

- **FILA**
www.filasolutions.com
- **MAPEI**
www.mapei.it
- **GEAL**
www.geal-chim.it
- **FABER**
www.faberchimica.com
- **BONASYSTEMS**
www.bonasystemsitalia.it

EN_
EXTRAORDINARY CLEANING

In the case of particular and/or particularly stubborn stains, we recommend using specific detergents as those indicated in the tabel on page 257. It should furthermore not be forgotten that the removal of any type of stain is easier when the stain is still fresh. It is always important to test the detergents on a small area before applying to the entire surface, particularly in the case of porcelain stoneware with a lapped or polished finish.

DE_
BESONDERE REINIGUNG

Bei besonderen oder besonders hartnäckigen Verschmutzungen sollten spezielle Reinigungsmittel verwendet werden, wie in der Tabellen auf den Seite 257. Außerdem darf nicht vergessen werden, dass sich Flecken einfacher entfernen lassen, wenn sie noch frisch sind. Vor der Verwendung von Reinigungsmitteln, insbesondere bei geläpptem oder poliertem Feinsteinzeug, muss immer vorher ein Test durchgeführt werden.

ES_
LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS

En caso de manchas particulares y/o muy tenaces, se recomienda utilizar limpiadores específicos, como indicado en la tabla de la página 257. Tampoco hay que olvidarse de que la eliminación de cualquier tipo de mancha es más fácil cuando todavía está fresca. Es importante realizar siempre una prueba antes de usar los productos de limpieza, especialmente con el gres porcelánico lapeado o pulido.

PRODOTTI PER LA PULIZIA

CLEANING PRODUCTS / PRODUITS POUR LE NETTOYAGE / REINIGUNGSPRODUKTE / PRODUCTOS DE LIMPIEZA

TIPO DI SPORCO TYPE OF DIRT / TYPE DE SALETE / VERSCHMUTZUNG / TIPO DE SUCIEDAD	SOLUZIONE SOLUTION / SOLUTION / LÖSUNG / SOLUCIÓN	DETERGENTI - PRODUTTORE DETERGENTS-MANUFACTURER / DETERGENTS-FABRICANTS / REINIGUNGSMITTEL- HERSTELLER / DETERGENTES-FABRICANTE
Calcare / Limescale / Calcaire / Kalkausblühungen / Cal		
Carbone / Carbon / Charbon / Kohle / Carbón		
Cemento / Cement / Ciment / Zement / Cemento		
Gesso / Chalk / Plâtre / Gips / Yeso		
Malta / Mortar / Mortier / Mörtel / Argamasa	Soluzione acida / Acid solution / Solution acide / Saurehaltig / Solucion ácida	DETERDEK PRO / FILA SERVICE SOLVACID / GEAL CEMENT REMOVER / FABER KERANET / MAPEI DELTA PLUS / BONACLEAN / BONASYSTEM
Matita / Pencil / Crayon / Bleistift / Lápiz		
Residui metallici / Metal residue / Résidu métallique / Metallreste / Residuo metal		
Ruggine / Rust / Rouille / Rost / óxido		
Stucco cementizio / Cement grout / Ciment-joint / Zementmörtel / Estuco de cemento		
Stucco colorato / Coloured grout / Mortier coloré / Farbiger fugenmasse / Estuco colorado		
Tempera murale / Wall tempera / Détempres murales / Wandfarbe / Tempera mural		
Birra / Beer / Bière / Bier / Cerveza		
Caffè / Coffee / Café / Kaffee / Café		
Coca cola / Coke / Coca cola / Coca cola / Coca cola		
Vino / Wine / Vin / Wein / Vino		
Gelato / Ice cream / Glace / Eiscreme / Helado		
Pneumatico / Tire marks / Pneu / Gummi / Neumático		
Grasso / Fat / Grasses / Tierische fette / Grasa	Soluzione alcalina / Alkaline solution / Solution alcaline / Alkalische lösung / Solucion alcalina	PS87 PRO / FILA DETERFLASH / GEAL ALKALIN CLEANER / FABER AMMONIACA / UNIVERSALE
Ketchup / Ketchup / Ketchup / Ketchup / Ketchup		
Maionese / Mayonnaise / Mayonnaise / Mayonnaise / Mayonesa		
Marmellata / Jam / Confiture / Stau / Mermelada		
Mostarda / Mustard / Moutarde / Senf / Mostaza		
Rossetto / Lipstick / Rouge à lèvres / Lippenstift / Pintalabios		
Suole di gomma / Rubber soles / Huile de lin / Leinol / Suelas de goma		
Tinture per capelli / Hair dye / Teinture pour cheveux / Haarfärbemittel / Tintura para cabello		
Urina / Urine / Urine / Urin / Orina		
Vomito / Vomit / Vomi / Erbrochenes / Vómito		
Alone ventose / Stains from suction cups / Auréole de ventouses / Ränder von saugnapfen / Halos ventosas		
Catrame / Tar / Goudron / Teer / Alquitrán		
Cera di candela / Candle wax / Cire de bougie / Kerzenwachs / Cera de vela		
Cera protettiva / Protective wax / Cire protectrice / Schutzwachs / Cera protectiva		
Colla / Glue / Colle / Kleber / Pegamento		
Gomma da masticare / Chewing gum / Chewing-gum / Kaugummi / Goma de mascar	Solvente / Solvent / Lösungsmittel / Lösungsmittel / Disolvente	SOLV / FILA SOLVENT STRIPPER / FABER ACETONE / UNIVERSALE / TRIELINA
Inchiostro / Ink / Encre / Tinte / Tinta		
Nastro adesivo / Adhesive tape residue / Ruban adhésif / Klebeband / Cinta adhesiva		
Oli / oils / huiles / öl / Aceites		
Pennarello / marker pen / feutre / stifte / Rotulador		
Resine / resins / résines / harz / Resinas		
Smalto per unghie / nail polish / vernis à ongles / nagellack / Esmalte de uñas		
Sigarette / cigarette / cigarette / Zigaretten / Cigarrillo		

POSA A SECCO DI PIASTRELLE 20mm

DRY LAYING 20mm / POSE À SEC DES DALLES 20mm / TROCKENE VERLEGUNG 20mm / COLOCACIÓN EN SECO 20mm

IT_

POSA A SECCO PIASTRELLE 20mm

• Le pavimentazioni da esterno posate a secco in quota sono soggette all'azione del vento, con il rischio di sollevamento delle lastre. Il produttore raccomanda di far verificare l'idoneità del sistema di posa in quota da un tecnico abilitato in base alla normativa locale vigente ed alle condizioni d'uso, al fine di evitare il rischio di danni a persone e cose.

• Una lastra ceramica posata su un sistema sopraelevato può rompersi per impatto qualora un oggetto pesante cada sulla stessa da una certa altezza, con il rischio di seri danni per chiunque possa sostare o transitare sulla piastrella stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni fornite dal produttore relative alla posa su sistemi sopraelevati può provocare seri danni alla persone.

ISTRUZIONI PER COMMITTENTI E PROGETTISTI

Quando l'applicazione delle lastre in 20mm prevede l'utilizzo del prodotto ceramico in termini strutturali, si raccomanda al progettista e/o committente un'attenta valutazione dei requisiti del progetto in relazione alle caratteristiche tecniche delle lastre. In particolare, al fine di evitare il rischio di danni a persone o cose il produttore raccomanda:

• Se l'applicazione prevede la posa sopraelevata, tenendo conto che una piastrella potrebbe rompersi in seguito alla caduta su di essa di un corpo pesante, verificare anticipatamente la destinazione d'uso specifica e attenersi alla tabella istruzioni di posa sopraelevata di seguito riportata (pag. 260) ove, in determinate condizioni, è prevista l'applicazione di un rinforzo sul retro della piastrella (rete plus o acciaio zincato) fornito dal produttore.

• Con riferimento alla pavimentazione posata in quota, con qualunque sistema di posa a secco, rispettare le specifiche normative e condizioni d'uso locali riguardanti, tra l'altro, a titolo esemplificativo, l'azione del vento, il carico strutturale, le azioni sismiche, ecc.

• Il mancato rispetto delle raccomandazioni soprariportate possono portare ad un utilizzo improprio del prodotto e causare eventualmente gravi danni a persone o cose.

AVVERTENZA:

È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3mm.

Vista la caratteristica di ingelività del gres porcellanato, la serie 20mm ha il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

EN_

DRY LAYING 20mm

• Outdoor pavings installed unglued above the ground level are subject to the action of the wind, with the risk, in some cases, of becoming airborne. The manufacturer recommends to require the assistance of a qualified professional in order to check the suitability of the installation system above the ground adopted, in accordance with the local laws and regulations and the conditions of use. Failure to do so could result in serious injury or property damage.

• A ceramic slab installed on a raised pedestal system may fracture on impact if a heavy object is dropped onto it from a height, with a risk of injury to anyone standing or walking on such slab. Failure to adhere to the manufacturer's instructions for installation of slabs on raised pedestal systems may result in serious injury.

INSTRUCTIONS FOR PROJECT ENGINEERS AND CUSTOMERS

If the application of the 20mm slabs foresees the ceramic product used in structural installations, the project engineer and/or customer must carefully assess the project requirements with regard to the technical specifications of the slabs. To prevent the risk of damage or injury, the manufacturer recommends:

• With regard to a raised floor installation a ceramic slab may fracture on impact if a heavy object falls on it from any significant height. Therefore, the manufacturer recommends to check the specific intended use before starting the installation and to follow table for raised installation provided below (page 260). In certain conditions, reinforcing must be applied on the back of the slabs (double fiberglass mesh or galvanized steel sheet) supplied and applied by the manufacturer.

• With reference to any dry installation system of flooring above the ground level, the manufacturer recommends to comply with local regulations and conditions of use with regard to wind-load, loadbearing, seismic events, etc.

• Failure to comply with these recommendations may lead to improper use of the product and could cause serious damage or injury.

WARNING:

It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the tiles with a minimum joint of 3mm.

Given the frost resistance of porcelain stoneware, the 20mm series offers a water absorption value of practically zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the tiles are laid properly.

FR_

POSE À SEC DES DALLES 20mm

• Les dallages extérieurs posés sans collage sont soumis à l'action du vent, avec le risque de soulèvement des plaques, notamment ceux posés aux étages d'un bâtiment. Le fabricant recommande de faire vérifier par un technicien qualifié la bonne adaptation du système de pose en étages avec la réglementation en vigueur et les conditions d'utilisation locales, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes et aux biens.

• Une dalle céramique posée sur un système surélevé peut se casser à la suite d'un impact d'un objet lourd qui y chuterait d'une certaine hauteur, avec le risque de sérieux dommages pour quiconque stationnerait ou transiterait sur ce carreau. Le non respect des instructions fournies par le fabricant relatives à la pose sur des systèmes surélevés peut provoquer de sérieux dommages aux personnes.

INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS POUR CONCEPTEURS ET MAITRES D'OEUVRE

Lorsque la mise en œuvre de dalles de 20mm prévoit l'utilisation du produit céramique en termes structurels, il est recommandé aux concepteurs, maîtres d'œuvre et/ou aux maîtres d'ouvrage de faire une évaluation scrupuleuse du cahier des charges du projet eu égard aux caractéristiques techniques des dalles. En particulier, afin d'éviter le risque de dommages aux personnes ou aux biens, le fabricant recommande:

• Si la mise en œuvre prévoit une pose surélevée, en tenant compte qu'un carreau pourrait se casser suite à la chute d'un corps lourd, de vérifier en avance la destination d'usage spécifique et de se conformer au tableau d'instructions de pose surélevée reproduit à la page 260, où, dans des conditions déterminées, il est prévu de rajouter un renforcement sur le revers du carreau (un treillis double en fibre de verre ou une feuille d'acier galvanisé), fourni par le fabricant.

• Concernant le dallage posé en étages, quelque soit le système de pose sans collage utilisé, de respecter les spécifications des normes et les conditions locales d'emploi, entre autre, à titre d'exemple, l'action du vent, le chargement structurel, les actions sismiques, etc.

• Le non respect des recommandations reproduites ci-dessus peut conduire à un usage improprie du produit et éventuellement causer de graves dommages aux personnes ou aux biens.

AVERTISSEMENT:

On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm.

Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de la série K2 est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.

DE_

TROCKENE VERLEGUNG 20mm

• Bodenbeläge die trocken im Außenbereich in der Höhe verlegt werden, unterliegen der Wirkung des Windes, wodurch die Gefahr besteht, dass die Platten aufgeworfen werden. Der Hersteller erteilt daher die Empfehlung, dass die Eignung des Systems für eine Verlegung in der Höhe durch einen zugelassenen Sachverständigen überprüft wird, wobei die lokal gültigen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu beachten sind, um die Gefahr von Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

• Eine Keramikplatte die auf einem Doppelbodensystem verlegt ist, kann durch den Aufprall eines aus einer bestimmten Höhe herabfallenden Gegenstandes zerbrechen. Hier besteht das Risiko schwerer Verletzungen für all jene die auf der Fliese gehen, oder stehen. Bei Nichtberücksichtigung der vom Hersteller vorgegebenen Verlegevorschriften für Doppelbodensysteme, kann es zu schwenwiegenden Verletzungen der Personen kommen.

HINWEISE FÜR PLANER UND AUFTRAGGEBER

Falls der Einsatz der 20mm Platten eine Verwendung des keramischen Produkts als Bestandteil der Gebäudestruktur vorsieht, ist der Planer und/oder der Auftraggeber angehalten, eine sorgfältige Prüfung der Voraussetzungen des Projekts in Bezug auf die technischen Eigenschaften der Platten vorzunehmen. Insbesondere zur Vermeidung der Gefahr von Personen- und Sachschäden, erteilt der Hersteller folgenden Hinweis:

• Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Fliese infolge eines schweren herabfallenden Gegenstandes zerbrechen könnte, muss im Falle einer Anwendung als Doppelboden im voraus eine Prüfung des spezifischen Einsatzbereiches erfolgen. Außerdem ist die nachfolgende Tabelle mit Verlegeanweisungen zu berücksichtigen (S. 260), die unter bestimmten Bedingungen die Aufbringung einer Verstärkung auf der Rückseite der Fliese vorsieht (Doppelglasfasernetz oder einen verzinkten Stahlblech) welche vom Produzenten geliefert wird.

• Mit Bezug auf Bodenbeläge die trocken im Außenbereich in der Höhe verlegt werden, sind die spezifischen lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen, die unter anderem, wie zum Beispiel für die Wirkung des Windes, der strukturellen Belastung, der Wirkung von Erdbeben, etc., vorgesehen sind; Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

• Die Nichtberücksichtigung der oben genannten Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts führen und eventuell schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen.

HINWEIS:

Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden vorzusehen, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3mm empfohlen.

Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeugs hat die Serie K2 einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

ES_

COLOCACIÓN EN SECO 20mm

• Los pavimentos de exteriores colocados en seco en altura están sometidos a la acción del viento, con el riesgo del levantamiento de las losas. El fabricante recomienda verificar la idoneidad del sistema de colocación en altura por un técnico autorizado en base a la normativa vigente localmente y a las condiciones de uso, a fin de evitar el riesgo de daños a personas y cosas.

• Una losa cerámica colocada sobre un sistema sobreelevado puede romperse por impacto en caso de que un objeto pesado la golpee cayendo de una cierta altura, con el riesgo de serios daños para cualquiera que pueda encontrarse en la zona afectada. El no respeto de las instrucciones entregadas por el fabricante respecto a la colocación en sistemas sobreelevados puede provocar serios daños a las personas.

INSTRUCCIONES PARA CLIENTES Y PROYECTISTAS

Cuando la aplicación de las losas de 20mm contempla el empleo del producto cerámico en términos estructurales, se recomienda al proyectista y/o cliente una cuidadosa evaluación de los requisitos del proyecto en función de las características técnicas de las losas. En especial, a fin de evitar el riesgo de daños a personas o cosas el fabricante recomienda:

• Si la aplicación contempla la colocación sobreelevada, teniendo en cuenta que una baldosa podría romperse como consecuencia de la caída de un cuerpo contundente, verificar anticipadamente el destino de uso específico y seguir la tabla de instrucciones de la colocación sobreelevada presentada a continuación (p. 260) en los casos en que, en determinadas condiciones, es prevista la aplicación de un refuerzo por el revés de la baldosa (doble red de fibra de vidrio o con una lámina de acero cincado) abastecida por el fabricante.

• Con referencia a la pavimentación colocada en altura, con cualquier sistema de colocación en seco, respetar las particulares normativas y condiciones de uso concernientes, entre otras cosas y en forma de ejemplo, la acción del viento, la carga estructural, las acciones sísmicas, etc.

• Si no se respetan las recomendaciones antedichas puede verificarse un uso impropio del producto que puede causar graves daños a personas o cosas.





ADVERTENCIA:

Es conveniente prever las adecuadas inclinaciones transversales y longitudinales a realizar durante la nivelación o la compactación a fin de obtener un drenaje optimizado del plano de tránsito. Se recomienda instalar una subcapa realizada con materiales drenantes para facilitar la evacuación del agua y evitar estancamientos. Además se aconseja efectuar la colocación con fuga mínima de 3mm.

Vista la característica de resistencia al hielo del gres porcelánico, la serie K2 tiene valor relativo a la absorción de agua prácticamente nulo. Esta propiedad podría determinar estancamientos de agua localizados sobre el pavimento, independientemente de la efectiva correcta colocación del material.

POSA A SECCO DI PIASTRELLE 20mm

DRY LAYING 20mm / POSE À SEC DES DALLES 20mm / TROCKENE VERLEGUNG 20mm / COLOCACIÓN EN SECO 20mm

FORMATO 20mm SIZE 20MM / FORMAT 20MM / FORMATEN 20MM / FORMATOS 20MM	ALTEZZA FINO A 2cm UP TO 2CM / J USQU'À 2CM / HÖHE BIS 2CM / ALTURA HASTA 2CM	ALTEZZA DA 2 A 10cm* FROM 2 TO 10cm* / DE 2 À 10cm* / HÖHE VON 2 BIS 10cm* / ALTURA DE 2 A 10cm*	ALTEZZA DA 10 A 30cm* FROM 10 TO 30cm* / DE 10 À 30cm* / HÖHE VON 10 BIS 30cm* / ALTURA DE 10 A 30cm*
20mm 120x120 (16"x48") 	8 piedi / 8 supports / 8 supports / 8 stelzlager / 8 Soportes 3,2 pc/m²	• K Deck + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato / K Deck + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet / K Deck + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué / K Deck + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech / K Deck + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado. • K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo /	• K Deck + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato / K Deck + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet / K Deck + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué / K Deck + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech / K Deck + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado. • K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo /
20mm 60x120 (24"x48") 60x90 (24"x36") 45x90 (18"x36") 	6 piedi / 6 supports / 6 supports / 6 stelzlager / 6 soportes 3,5 pc/m² - 60x120 4,6 pc/m² - 60x90 6,2 pc/m² - 45x90	+ doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato o K grid system / + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet or K grid system / + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué ou K grid system / + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech oder K grid system / + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado o K grid system.	6 piedi / 6 supports / 6 supports / 6 stelzlager / 6 soportes 3,5 pc/m² - 60x120 4,6 pc/m² - 60x90 6,2 pc/m² - 45x90 + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato o K grid system / + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet or K grid system / + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué ou K grid system / + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech oder K grid system / + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado o K grid system.
20mm 30x120 (12"x48") 	6 piedi / 6 supports / 6 supports / 6 stelzlager / 6 soportes 7 pc/m²	+ doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato o K grid system / + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet or K grid system / + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué ou K grid system / + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech oder K grid system / + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado o K grid system.	6 piedi / 6 supports / 6 supports / 6 stelzlager / 6 soportes 7 pc/m² + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato o K grid system / + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet or K grid system / + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué ou K grid system / + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech oder K grid system / + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado o K grid system.
20mm 90x90 (36"x36") 80x80 (32"x32") 	4 piedi / 4 supports / 4 supports / 4 stelzlager / 4 soportes 1,6 pc/m² - 90x90 2,1 pc/m² - 80x80	• K Deck + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato / K Deck + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet / K Deck + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué / K Deck + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech / K Deck + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado. • K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo /	• K Deck + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato / K Deck + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet / K Deck + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué / K Deck + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech / K Deck + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado. • K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo / K grid system senza rinforzo /
20mm 60x60 (24"x24") 	4 piedi / 4 supports / 4 supports / 4 stelzlager / 4 soportes 3,7 pc/m²	4 piedi / 4 supports / 4 supports / 4 stelzlager / 4 soportes 3,7 pc/m²	4 piedi / 4 supports / 4 supports / 4 stelzlager / 4 soportes 3,7 pc/m² + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio zincato o K grid system / + double fiberglass mesh or galvanized steel sheet or K grid system / + double filet en fibre de verre plus ou plaque en acier zingué ou K grid system / + Doppelten glasfaser plus oder verzinkten stahlblech oder K grid system / + Doble fibra de vidrio plus o lámina de acero cincado o K grid system.

*per USA, AUSTRALIA e CANADA: tutti i formati 20mm sono considerati adatti per la posa su supporti con altezza massima pari a 2cm /
for USA, AUSTRALIA and CANADA: all sizes 20mm are considered suitable for laying on supports at a maximum height of 2cm /
pour USA, AUSTRALIE et CANADA: toutes les formats 20mm sont considérées appropriées pour la pose sur des supports d'une hauteur maximale de 2cm /
für USA, AUSTRALIEN und KANADA: alle Formaten 20mm gelten als geeignet für die Verlegung auf Stützen mit einer maximalen Höhe von 2cm /
para USA, AUSTRALIA y CANADÁ: todos los formatos 20 mm se consideran adecuados para colocar sobre soportes con una altura máxima de 2cm.

IT_ Per richieste particolari e per avere informazioni specifiche relative alla doppia fibra di vetro o alla lamina di acciaio zincato da incollare sul retro, contattare il reparto tecnico di Ceramiche Keope. Per dettagli sui prodotti in 20mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione del catalogo 20mm di Ceramiche Keope, del sito **keope.com** o contattare l'ufficio tecnico di Ceramiche Keope.

Nota: Ceramiche Keope è responsabile esclusivamente nel caso in cui fornisca l'intero sistema (piastrella + doppia rete di fibra di vetro plus o lamina di acciaio). Ceramiche Keope non può essere ritenuta responsabile per sistemi di rinforzo delle lastre che non ha fornito. In caso di rottura, la lastra deve essere sostituita immediatamente.

AVVERTENZA
Ceramiche Keope a materiale già posato:
• non accetta contestazioni dovuti a vizi palesi, così come definiti nelle tabelle alle pagine 262-263 del presente manuale.
• non risponde sulla qualita' dell'opera piastrellata ma solamente sulle caratteristiche del materiale fornito.
È bene conservare al termine della posa, alcune piastrelle di scorta per eventuali riparazioni o anche per disporre di un campione rappresentativo del materiale in caso di contestazione.

FR_ Pour de plus amples détails sur les spécificités techniques du treillis plus ou de la plaque en acier zingué, nous vous invitons à contacter le bureau commercial de Ceramiche Keope. Pour Details sur les 20mm ystemen und insbesondere für Empfehlungen, Vorsichtsmaßnahmen und Nutzungsbeschränkungen während der Verlegung, empfehlen wir Ihnen, die Vorgaben des Katalogs Ceramiche Keope 20mm, die Website **keope.com** oder wenden Sie sich an das technische Büro von Ceramiche Keope.

Note: Ceramiche Keope n'est tenue responsable que dans le cas où elle fournit le système complet (dalle + treillis plus ou plaque d'acier zingué). Ceramiche Keope décline toute responsabilité en cas de renforts de dalles non fournis par ses soin. En cas de casse, la dalle doit être remplacée immédiatement.

AVERTISSEMENT
Ceramiche Keope, concernant le matériau déjà posé,
• aucune contestation n'est acceptée pour défauts apparents, tels que définis dans les tableaux des pages 262-263 de ce manuel.
• n'est pas responsable de la qualité du carrelage réalisé, mais uniquement des caractéristiques du matériau fourni.
Il est conseillé de conserver, au terme de la pose, plusieurs carreaux à mettre de côté en vue de réparations éventuelles ou afin de disposer aussi d'un échantillon représentatif du matériau en cas de contestation.

Per un puntuale aggiornamento delle specifiche tecniche dei prodotti si consiglia di fare riferimento al sito /
For up-to-date technical specifications of the products please refer to the website / Pour les mises à jour éventuelles des spécifications techniques des produits, il est conseillé de se référer au site web / Die aktuellen technischen Daten der Produkte finden Sie auf der Website / Si necesita actualizar las especificaciones técnicas de los productos, se recomienda visitar la página web **www.keope.com**

EN_ For further information and for technical specifications about the double fiberglass mesh and/or the galvanized steel sheet to be applied on the back of the tile, to contact the Technical Department of Ceramiche Keope. For further details on 20mm thick products and the related installation systems and, in particular, for recommendations, precautions, restrictions of use and installation precautions, please refer to the Ceramiche Keope 20mm catalogue, the website **keope.com** or contact the technical office of Ceramiche Keope.

Note: Ceramiche Keope is responsible only if it supplies the whole system (tile + fiber mesh plus or galvanized sheet). Ceramiche Keope cannot be held responsible for reinforcing systems that has not supplied. In case of breakage, tile must be replaced immediately.

WARNING
for material that has already been laid, Ceramiche Keope:
• does not accept complaints due to visible defects as defined in the tables on pages 262-263 of this manual
• does not accept liability for the quality of the tiled surface but only for the characteristics of the material supplied.
Once the material has been laid, it is wise to keep aside a few tiles for possible future repairs or to have a sample of the material in the event of complaints.

DE_ Für weitere Informationen und für spezielle Informationen zu der doppelten Glasfaser oder zu dem verzinkten Stahlblech, das an die fliese geklebt wird, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen. Für Details zu den 20mm ystemen und insbesondere für Empfehlungen, Vorsichtsmaßnahmen und Nutzungsbeschränkungen während der Verlegung, empfehlen wir Ihnen, die Vorgaben des Katalogs Ceramiche Keope 20mm, die Website **keope.com** oder wenden Sie sich an das technische Büro von Ceramiche Keope.

Note: Ceramiche Keope kann nur haftbar gemacht werden, wenn das ganze System (Fliese + Verstärkung) komplett geliefert worden ist. Ceramiche Keope kann nicht für Platten Verstärkungssysteme verantwortlich gemacht werden, die nicht geliefert wurden. Bei Bruch die Platte bitte sofort austauschen.

HINWEIS
Ceramiche Keope auf schon verlegten fliesen und platten:
• akzeptiert keine Reklamationen aufgrund von offensichtlichen Mängeln, wie sie in den Tabellen auf den Seiten 262-263 dieses Handbuchs definiert sind.
• Ceramiche Keope ist nicht für die qualität der fliesenarbeiten verantwortlich, sondern nur für die eigenschaften des gelieferten materials.
Es ist ratsam, einige ersatzfliesen am ende der installation für eventuelle reparaturen aufzubewahren oder im falle einer reklamation auf diese weise ein *repräsentatives muster des materials zur hand zu haben*.

ES_ Para más detalles y para obtener informaciones específicas respecto de la doble fibra de vidrio plus o de la lámina de acero cincado a pegar en el revés de la baldosa, rogamos ponerse en contacto con el departamento técnico de Ceramiche Keope. Para más detalles sobre los productos de 20mm de espesor y sobre los sistemas de colocación correspondientes y, en concreto, para las recomendaciones, precauciones, limitaciones de empleo y precauciones durante la fase de colocación, se recomienda consultar el catálogo 20mm de Ceramiche Keope, en la página web **keope.com** o ponerse en contacto con la oficina técnica de Ceramiche Keope

Nota: Ceramiche Keope es responsable solo si ha abastecido el sistema completo (baldosa + refuerzo). No puede ser considerada responsable por sistemas de refuerzo que no ha abastecido. En caso de rotura, la losa tiene que ser reemplazada inmediatamente.

ADVERTENCIA
Ceramiche Keope, con el material ya colocado:
• no acepta reclamaciones debidas a defectos evidentes, así como definidos en las tablas de las páginas 262-263 de este manual.
• no responde sobre la calidad de la obra sino que responde únicamente de las características del material suministrado.
Se recomienda conservar después de la colocación algunas cerámicas de repuesto para posibles reparaciones o incluso para tener una muestra representativa del material en caso de reclamación.

CAUSALE TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND / DEFECTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN	ECCEZIONI EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / EXCEPCIONES
Calibro / Caliber / Calibre / Werkmass / Calibre	Piastrelle di dimensioni (Larghezza/Lunghezza) differenti all'interno dello stesso lotto (Calibro/Caliber) con deviazioni superiori alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with different dimensions (Width/Length) in the same batch (Caliber), with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux de dimensions différentes (Largeur/Longueur) à l'intérieur du même lot (Calibre) avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Fliesen verschiedener Abmessungen (Breite/Länge) innerhalb eines Loses (Werkmaß), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten. / Cerámicas de diferentes medidas (Ancho/Largo) pertenecientes al mismo lote (Calibre) con diferencias superiores a las tolerancias indicadas en la ficha técnica.	-
Planarità / Planarity / Planéité / Ebenheit / Planicidad	Piastrelle concave o convesse (curvatura dello spigolo), con angoli rialzati o abbassati (svergolamento) con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles that are concave or convex (curved at the edges), have raised or lowered corners (warpage) with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux concaves ou convexes (courbure de l'arête), avec des angles rehaussés ou abaissés (gauchissement) avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Konkave oder konvexe Fliesen (Krümmung der Kante), mit erhöhten oder abgesenkten Winkeln (verzogene Fliesen), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten. / Cerámicas cóncavas o convexas (curvatura del canto), con esquinas curvadas hacia arriba o hacia abajo (pandeo) con diferencias superiores a las tolerancias indicadas en la ficha técnica.	-
Ortogonalità - Rettilineità / Orthogonality- Straightness / Orthogonalité-Rectitude / Rechtwinkeligkeit-Geradlinigkeit / Ortogonalidad-Rectitud	Piastrelle con lati non rettilinei e non ortogonali ("effetto trapezio") con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with edges that are not straight (and not orthogonal ("trapezoid effect") with deviations exceeding the tolerances claimed in the technical specification sheets. / Carreaux avec des bords non rectilignes et non orthogonaux (« effet trapèze ») avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Fliesen mit nicht geraden und nicht rechtwinkligen Seiten („Trapezeffekt“), wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten. / Cerámicas con lados no rectos y no ortogonales ("efecto trapezio") con diferencias superiores a las tolerancias indicadas en la ficha técnica.	-
Spessore / Thickness / épaisseur / Stärke / Espesor	Piastrelle con spessore differente all'interno della stessa scatola con deviazioni superiori rispetto alle tolleranze rivendicate in scheda tecnica. / Tiles with differing thicknesses in the same box with deviations exceeding the tolerances claimed on the technical specification sheet. / Carreaux d'épaisseurs différentes à l'intérieur de la même boîte avec des déviations supérieures aux tolérances indiquées dans la fiche technique. / Fliesen mit unterschiedlicher Stärken innerhalb einer Kiste, wobei die Abweichungen die im technischen Datenblatt angegebenen Toleranzen überschreiten. / Cerámicas con diferentes espesores dentro de la misma caja con diferencias superiores a las tolerancias indicadas en la ficha técnica.	-
Crepe / Cracks / Craquelures / Risse / Grietas	Piastrelle con crepe parallele o ortogonali al bordo oppure superficiali con immediato distacco di placche superficiali dopo battitura. / Tiles with cracks running parallel or orthogonally to the edge, or surface cracks leading to the immediate detachment of bits of the surface coating when the tiles are tapped to level the surface. / Carreaux avec des craquelures parallèles ou orthogonales sur leur bord ou leur surface avec un détachement immédiat de plaques superficielles après le battage. / Fliesen mit parallelen oder rechtwinkligen Rissen an den Kanten oder auf der Oberfläche mit sofortigem Abplatzen von oberflächlichen Stückchen beim Anklopfen. / Cerámicas con grietas paralelas o perpendiculares al canto o superficiales con desprendimiento inmediato de las placas superficiales después del golpeo.	-
Sbeccature / Chipping / Fissures / Dellen, angeschlagene fliesen / Desconchados	Piastrelle con angoli e/o bordi rotti dentro alle scatole. / Tiles with broken corners and/or edges inside the box. / Carreaux avec des angles et/ou des bords cassés à l'intérieur des boîtes. / Fliesen mit angeschlagenen Ecken und/oder Kanten in den Kisten. / Cerámicas con esquinas rotas y/o cantos rotos dentro de las cajas.	-

CAUSALE TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND / DEFECTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN	ECCEZIONI EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / EXCEPCIONES
Difetti superficiali / Surface defects / Défauts de surface / Oberflächliche Mängel / Defectos de superficie	Piastrella con buchi, spillature, crateri, vulcani, avvallamenti, inquinamento di impasto e presenza della marca (impressa dal retro del materiale ceramico) sulla superficie di esercizio / Tiles with (pin) holes, depressions, dimples, puckering, any contamination in the ceramic body; visible signs of brands/trademarks (left by the back of other ceramic tiles) on the surface. / Carreaux avec trous, coulées, creux, bosses, dépressions, contamination de la pâte et avec présence de la marque (imprimée par le dos du matériau céramique) sur la surface d'utilisation. / Fliese mit Löchern, kleinen nadelstichförmigen Vertiefungen, Kratern, Einsenkungen, verschmutzter Masse und Sichtbarkeit der Marke (durchgedrückt von der Rückseite des Keramikmaterials) auf der Oberfläche. / Cerámicas con agujeros, puntos, cráteres, volcanes, depresiones, contaminación de la masa y presencia de la marca (grabada en el reverso de la cerámica) en la superficie superior.	Il segno delle ventose visibile solo in condizioni di umidità per pochi secondi non viene considerato come difetto della piastrella in quanto nelle normali condizioni di esercizio non si percepisce. / If suction pads leave visible signs for a few seconds in humid conditions, this is not considered a defect of the tile, as such signs are not visible in normal conditions. / La marque des ventouses, visible uniquement dans des conditions d'humidité pendant quelques secondes, n'est pas considérée comme un défaut dans la mesure où celle-ci ne se voit pas dans des conditions normales d'utilisation. / Die nur bei Feuchtigkeit für einige Sekunden sichtbare Saugnapfmarkierung gilt nicht als Mangel der Fliese, da sie unter normalen Bedingungen nicht wahrgenommen wird. / La marca de las ventosas visible solo en condiciones de humedad durante unos segundos no se considera un defecto de la placa ya que en condiciones normales de servicio no se percibe.
Difetto di decorazione / Decorative defects / Défaut de décoration / Dekorationsmängel / Defecto de decoración	Piastrelle con difetti di serigrafia, di smalto, gocce, righe della digitale / Tiles with defects in the silk-screen printing, glazing, droplets and lines created during digital printing. / Carreaux avec des défauts de sérigraphie, d'émail, de gouttes et de lignes de la machine numérique. / Fliesen mit Fehlern im Druck, der Glasur, Tropfen, Streifen bei Digitaldruck. / Cerámicas con defectos de serigrafía, esmalte, gotas, líneas de la decoración digital.	-
Fuori tono / Colour defects / Hors ton / Farbtonfehler / Fuera de tono	Piastrelle con tono eccessivamente diverso dal riferimento e/o campione fornito al cliente. / Tiles with a tone of colour that differs excessively from the reference piece and/or sample provided to the customer. / Carreaux avec un ton excessivement différent de la référence et/ou de l'échantillon fourni au client. / Fliesen mit einem Ton, der sich zu sehr von der Referenz und/oder dem Muster unterscheidet, das dem Kunden geliefert wurde. / Cerámicas con un tono que es muy diferente al producto de referencia y/o a la muestra suministrada al cliente.	-
Toni mescolati / Mixed tones / Tons mélangés / Vermischte farbtöne / Tonos mezclados	Piastrelle all'interno dello stesso lotto con un grado di stonalizzazione superiore al V-Shade riportato a catalogo. / Tiles in the same batch with a colour shading level above the V-Shade stated in the catalogue. / Carreaux à l'intérieur du même lot avec un degré de dénuancement supérieur au V-Shade mentionné dans le catalogue. / Fliesen innerhalb derselben Partie mit Farbabweichungen, die größer sind als der im Katalog angegebene V-Shade-Wert. / Cerámicas del mismo lote con un grado de destonalización superior al V-Shade indicado en el catálogo.	-
Difetto di lappatura-levigatura / Lapping-polishing defects / Défaut de lustrage-polissage / Läppungs-polierfehler / Defecto de lapeado-pulido	Piastrelle con "bucatura" eccessiva, "pelate" (affioramento del colore dell'impasto), bordi graffiati e/o opachi, graffi superficiali di forma semicircolare / Tiles on which the surface presents an excessive number of "pinholes" or appears to "peel" (the colour of the ceramic body resurfaces), that have scratched and/or opaque edges, surface scratches of a semicircular shape / Carreaux avec une quantité excessive de trous, « pelades » (apparition de la couleur de la pâte), bords rayés et/ou opaques, rayures superficielles de forme semi circulaire / Fliesen mit übermäßigen Einstichen abgeblätterte Fliesen (Farbe des Scherbens schlägt durch), verkratzte und/oder matte Kanten, halbrunde oberflächliche Kratzer usw. / Cerámicas con "orificios" excesivos, con afloramiento del color del cuerpo, cantos rayados y/o opacos, rayas en la superficie de forma semicircular, etc.	-
Problemi di taglio-scaglie / Cutting problem- flaking / Problèmes de coupe-écailles / Schnittprobleme-splitter / Problemas de corte-descascarillado	Piastrelle che si scheggiano, scagliano, rompono durante il taglio lineare e/o foratura quadrangolare e/o circolare. / Tiles that chip, flake or break when straight cuts or rectangular/round holes are made in the tile. / Carreaux qui s'ébrèchent, s'écaillent et se brisent durant la coupe linéaire et/ou la perforation quadrangulaire et/ou circulaire. / Fliesen, die beim geraden Zuschnitt und/oder dem Anbringen von quadratischen und/oder kreisförmigen Bohrungen brechen. / Cerámicas que se astillan, descascarillan, se rompen durante el corte lineal y/o durante la perforación cuadrangular o circular.	-

VIZI OCCULTI

VISIBLE DEFECTS / VICES CACHÉS / VERBORGENE MÄNGEL / VICIOS OCULTOS

CAUSALE TYPE OF DEFECT / MOTIF / GRUND / DEFECTO	DESCRIZIONE DESCRIPTION / DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN	ECCEZIONI EXCEPTIONS / EXCEPTIONS / AUSNAHMEN / EXCEPCIONES
		Attenzione perché le rotture delle piastrelle tagliate per il perimetro della pavimentazione, il più delle volte, sono conseguenza di mancati accorgimenti nel taglio e/o nella della ceramica. / Great care should be taken when cutting and laying ceramic tiles around edges and other objects, as breakages are often due to the failure to take appropriate precautions. / Attention car les ruptures des carreaux coupés pour le périmètre du sol, le plus souvent, sont la conséquence d'un manque de précautions au moment de la coupe et/ou la pose de la céramique. / Gehen Sie mit dem Material vorsichtig um, denn der Bruch der Fliesen, die für den Bodenbelag zugeschnitten wurden geht meistens auf mangelnde Aufmerksamkeit beim Schneiden und/oder Verlegen zurück. / La rotura de las baldosas cortadas para el perímetro del suelo, la mayoría de las veces, son el resultado de la falta de precauciones durante el corte y/o la colocación de la cerámica.
Crepe-scatoloni-sfilato / Cracks-blistering / Craquelures-décrochages superficiels / Risse-abblättern / Grietas-desventados	Piastrelle che successivamente alla posa manifestano crepe parallele o ortogonali al bordo oppure superficiali ("scatolone"). / Tiles which (after laying) present cracks that run parallel or orthogonally to the edge or surface cracks ("blistering")./ Carreaux qui, après la pose, manifestent des craquelures parallèles ou orthogonales sur leur bord ou leur surface (« décrochage superficiel »). / Fliesen, die nach der Verlegung Risse parallel oder orthogonal zur Kante oder oberflächliche Risse („abplatzende Hohlstellen“) aufweisen. / Cerámicas que después de la colocación presentan grietas paralelas o perpendiculares al canto o superficiales ("desventado").	
Cavillo tardivo / Subsequent crackling / Tressaillage à effet retardé / Spätere haarrisse / Cuarteo diferido	Piastrelle smaltate da rivestimento che manifestano fenomeni di cavillo "tardivo" dopo alcuni mesi dalla posa in opera. / Glazed wall tiles on which the phenomenon of crackling starts to appear "subsequently", even several months after laying. / Carreaux émaillés pour revêtement qui présentent des phénomènes de tressaillage « à effet retardé », quelques mois après la pose. / Emaillierte glasierte Wandfliesen, die wenige Monate nach der Verlegung Haarrisse zeigen. / Cerámicas esmaltadas de revestimiento que presentan fenómenos de cuarteo "diferido" después de unos meses de la colocación.	Questo difetto può essere dovuto alla ceramica ma il più delle volte alla posa non eseguita "a regola d'arte"./ This defect may be due to the ceramic product, but is normally caused by improper laying of the tiles. / Ce défaut peut être dû à la céramique mais il est le plus souvent dû à la pose qui n'a pas été réalisée dans « les règles de l'art ». / In diesen Fällen kann die Keramik mangelhaft sein, aber meistens gehen diese Probleme auf die nicht „fachmännisch“ durchgeführte Verlegung zurück. / Este defecto puede deberse a la cerámica, pero la mayoría de las veces se debe a una colocación incorrecta.
Danneggiamento da gelo / Frost damage / Déterioration due au gel / Frostschäden / Daños por hielo	Piastrelle che dopo alcuni mesi dalla posa in esterno mostrano la comparsa di fratture e scagliature abbastanza tipiche della ceramica, il più delle volte di tipo "concoide". / Tiles laid outside that start to show fractures and flaking typical of ceramic tiles, often of the "conchoidal" type. / Carreaux qui, quelques mois après la pose en extérieur, montrent l'apparition de fractures et d'écaillassez typiques de la céramique, le plus souvent de type « conchoïde ». / Fliesen, bei denen einige Monate nach der Verlegung Brüche oder - meist muschelförmige - Absplitterungen auftreten, wie sie recht typisch für Keramik sind. / Cerámicas que después de algunos meses de la colocación en exteriores presentan fracturas y descascarillados bastante típicos de la cerámica, la mayoría de las veces tipo "concoídea".	Il distacco e/o sollevamento di piastrelle posate in esterno come pure la rottura di piastrelle singole e/o adiacenti fra loro non è da imputare alla ceramica ma ad una errata installazione. / If tiles laid outdoors become detached from the substrate or raised, or if individual and/or adjacently laid tiles break, this is not due to the ceramic product but to incorrect laying. / Le détachement et/ou soulèvement de carreaux posés à l'extérieur ainsi que la rupture de carreaux individuels et/ou placés les uns à côté des autres ne sont pas dus à la céramique mais à une installation incorrecte. / Das Ablösen und/oder Abheben von im Außenbereich verlegten Fliesen sowie der Bruch einzelner und/oder benachbarter Fliesen ist nicht auf die Keramik, sondern auf eine fehlerhafte Verlegung zurückzuführen. / El despegue y/o levantamiento de baldosas colocadas en exteriores, así como la rotura de baldosas individuales y/o adyacentes entre sí no se deben atribuir a la cerámica sino a una colocación incorrecta.
Macchiabilità / Inclination to stains / Salissure / Fleckenempfindlichkeit / Manchas	Piastrelle che trattengono in modo anormale lo sporco e risultano essere di difficile pulibilità. / Tiles that trap dirt to an excessive extent and are difficult to clean. / Carreaux qui retiennent de manière anormale la saleté et s'avèrent être difficiles à nettoyer. / Fliesen, die Schmutz auf ungewöhnliche Weise zurückhalten und schwer zu reinigen sind. / Cerámicas que retienen la suciedad de forma anormal y son difíciles de limpiar.	Verosimilmente si tratta di un difetto occulto ma c'è da verificare se è dovuto a prestazioni inadeguate del materiale ceramico installato e/o errata manutenzione del cliente finale. / This is probably due to a hidden defect, but it is also necessary to check if this is due to insufficient characteristics of the tile used for the purpose, and/or incorrect maintenance on the part of the end customer. / Il s'agit vraisemblablement d'un vice caché mais il faut vérifier si celui-ci est dû à des prestations inadaptées du matériau céramique installé et/ou à un entretien incorrect effectué par le client final. / Es handelt sich wahrscheinlich um einen versteckten Mangel, aber es muss geprüft werden, ob er auf eine unzureichende Leistung des verlegten Materials und/oder eine fehlerhafte Pflege durch den Endkunden zurückzuführen ist. / Probablemente se trata de un defecto oculto, pero hay que comprobar si se debe a prestaciones inadecuadas del material cerámico instalado y/o a un mantenimiento incorrecto del cliente final.

IT_ NORMATIVA UNI 11493-2013

Il presente manuale è stato redatto nel rispetto della norma nazionale UNI 11493 del 2013 che regola la posa delle piastrelle ceramiche a pavimento e a parete, per interni ed esterni, installate principalmente con adesivi, ma anche con malta cementizia o altri sistemi. Lo scopo della norma, che si pone comunque come un testo di riferimento per il settore, è quello di assicurare il raggiungimento di un alto livello qualitativo e il suo mantenimento nel tempo.

Questo manuale descrive situazioni puramente indicative e non intende sostituire in alcun modo né le normative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in vigore in ciascun Paese, né le prescrizioni, le avvertenze e le raccomandazioni contenute nelle schede e nei manuali di prodotti, utensili, macchinari e impianti utilizzati, alle quali è sempre necessario attenersi. La loro attenta lettura e comprensione da parte di personale tecnico qualificato, insieme all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, è fondamentale per uno svolgimento delle attività corretto e sicuro.

FR_ RÈGLEMENT UNI 11493-2013

Ce manuel a été rédigé conformément au règlement national UNI 11493 de 2013 concernant la pose de carreaux de céramique sur des sols ou des murs, pour l'intérieur ou l'extérieur, généralement à l'aide de mortier-colle, mais aussi de mortier de ciment ou d'autres produits. Le but de ce règlement, qui a pour vocation de servir de texte de référence pour notre secteur d'activité, est de garantir un haut niveau de qualité, durable à long terme.

Ce manuel rend compte de situations purement indicatives et ne vise aucunement à remplacer les règlements en vigueur dans chaque pays en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail, ni les prescriptions, avertissements et conseils contenus dans les fiches et les manuels des produits, outils, machines et appareils utilisés, qui doivent toujours être consultés et respectés. Une lecture attentive de ces derniers et leur compréhension par le personnel technique qualifié, ainsi que l'utilisation d'équipements de protection individuelle sont essentielles pour la bonne exécution des travaux, en conditions de sécurité.

EN_ UNI 11493-2013

This manual has been written in conformity to Italian standard UNI 11493 of 2013 governing the installation of ceramic floor and walls tiles in indoor and outdoor applications, mainly with adhesive but also with cement-based mortar or other systems. The purpose of UNI 11493 standard is to serve as a reference for the ceramic tile sector and to ensure the respect and maintenance of the highest quality standards over time.

This manual describes purely indicative situations and is not intended to replace Italian standards governing hygiene and safety in the workplace or the instructions, precautions and recommendations provided in the data sheets and manuals of products, tools, machines and equipment, which must always be respected. The thorough application of such standards and instructions by qualified technical person and the use of suitable personal protective equipment is essential to the correct and safe completion of tile installation work.

DE_ NORMA UNI 11493-2013

Die vorliegende Anleitung wurde in Anlehnung an die italienische Norm UNI 11493 aus dem Jahr 2013 verfasst, in der die Verlegung von Boden- und Wandkeramikfliesen für Innen- und Außenbereiche reglementiert ist;die Verlegung erfolgt hauptsächlich mit Klebern, kann aber auch mit Zementmörtel oder unter Anwendung anderer Systeme ausgeführt werden. Die Ziele der Norm, die auf jeden Fall als Bezugsdokument für den betreffenden Sektor gilt, sind die Sicherstellung eines hohen qualitativen Niveaus und die langfristige Einhaltung dieses Niveaus.

In dieser Anleitung sind Standardsituationen beschrieben; sie ist kein Ersatz für die einschlägigen und in den jeweiligen Ländern geltenden Normen hinsichtlich Hygiene und Sicherheit am Arbeitsplatz oder für Vorschriften, Warnungen und Empfehlungen, die in den Datenblättern und Anleitungen der verwendeten Produkte, Werkzeuge, Maschinen und Anlagen enthalten sind und auf jeden Fall immer beachtet werden müssen. Die sorgfältige Lektüre und das Verständnis des jeweiligen Inhalts vonseiten der qualifizierten Fachkräfte und die Verwendung angemessener persönlicher Schutzausrüstungen sind für eine korrekte und sichere Ausführung der Arbeiten unabdingbar.

ES_ NORMA UNI 11493-2013

Este manual ha sido elaborado en cumplimiento de la norma nacional UNI 11493 de 2013, que regula la colocación de losas cerámicas en pisos y paredes, para interiores y exteriores, instaladas principalmente con adhesivos, pero también con mortero de cemento u otros sistemas. El objetivo del Reglamento, que en cualquier caso es un texto de referencia para el sector, es garantizar que se alcance y mantenga un alto nivel de calidad a lo largo del tiempo.

Este manual describe situaciones puramente indicativas y no pretende en modo alguno sustituir a la normativa de seguridad y salud laboral vigente en cada país, ni a los requisitos, las advertencias y las recomendaciones contenidos en las hojas de datos y los manuales de los productos, las herramientas, la maquinaria y los sistemas utilizados, que deben respetarse en todo momento. Su cuidadosa lectura y comprensión por parte de personal técnico cualificado, junto con el uso de equipos de protección personal, es esencial para llevar a cabo las actividades de forma correcta y segura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / Rev.1a - 01 Gennaio 2018

A.- MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

A.1.- Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano ogni contratto di Vendita tra il Ven-
ditore e l'Acquirente ed ogni loro modifica o deroga deve essere concordata per iscritto.
A.2.- Eventuali offerte, accrediti e/o abbuoni accordati da agenti o da altri intermediari, non sono
ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.
A.3.- L'Acquirente invia al Venditore, direttamente o per il tramite di agenti, Ordini scritti che
devono contenere l'indicazione dei codici dei Prodotti richiesti, delle quantità, del loro prezzo e
della destinazione. L'Ordine inviato dall'Acquirente è irrevocabile.
A.4.- La Vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui: (i) l'Acquirente riceve da parte del
Venditore una Conferma scritta via e-mail, fax o altri mezzi telematici, conforme ai termini e
alle condizioni dell'Ordine; o (ii) in caso di Conferma inviata dal Venditore contenente condizioni
difformi dall'Ordine ricevuto dall'Acquirente quando questi l'accetti per iscritto o comunque non
la contesti entro 7 (sette) giorni dalla ricezione; o (iii) in assenza di conferma scritta da parte del
Venditore, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati e caricati dall'Acquirente.

B.- PREZZI

B.1.- Salvo diversa pattuizione scritta, i prezzi di vendita concordati di volta in volta si intendono
al netto per contanti e per consegna franco stabilimento del Venditore indicato nella Conferma
d'Ordine.

C.- CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

C.1.- L'Acquirente dichiara di aver preso visione ed attenersi al contenuto della seguente docu-
mentazione pubblicata nel sito internet aziendale: 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manuten-
zione e 2) Schede tecniche.
C.2. Data la intrinseca variabilità del prodotto ceramico, le caratteristiche dei campioni e/o
modelli inviati in precedenza dal Venditore all'Acquirente sono da considerarsi indicativi e non
vincolanti.
C.3. Salvo specifiche richieste da concordare prima della Conferma d'Ordine, il Venditore non ga-
rantisce che l'ordine del singolo articolo venga evaso tutto con un medesimo lotto di produzione.

D.- TERMINI DI CONSEGNA

D.1.- I termini di consegna sono da intendersi indicativi e la proroga di essi non può far maturare
all'Acquirente alcun diritto a richiedere indennizzi, ogni eccezione rimossa.
D.2.- Se, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di avviso di merce pronta, l'Acquirente non ritira il
materiale, il Venditore si riserva di stabilire discrezionalmente un nuovo termine di consegna.

E.- RESA E SPEDIZIONE

E.1.- L'eventuale variazione della destinazione dei Prodotti, diversa da quella concordata in Con-
ferma d'Ordine, deve essere comunicata dall'Acquirente per iscritto entro e non oltre il secondo
giorno antecedente a quello previsto per il ritiro presso la sede del Venditore. Il Venditore si riser-
va la facoltà di non accettare la variazione della destinazione dei Prodotti. Nel caso si verifichi
che la destinazione effettiva del Prodotto sia stata diversa da quella dichiarata dall'Acquirente,
il Venditore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere
i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di
alcun tipo.
E.2.- Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (ExW ai sensi
degli Incoterms 2010) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga
curata dal Venditore su mandato dell'Acquirente. In ogni caso i rischi passano all'Acquirente al
più tardi con la consegna al primo trasportatore.
E.3.- Ferma restando l'estraneità del Venditore rispetto al contratto di trasporto, il Venditore non
potrà essere indicato come "shipper" nella polizza di carico. La comunicazione del peso lordo del
container allo spedizioniere, non costituisce alcuna assunzione di responsabilità da parte del
Venditore ai fini della Convenzione SOLAS (Safety Of Life At Sea). In nessun caso tale comunica-
zione potrà essere intesa come VGM (Verified Gross Mass).
E.4.- L'Acquirente s'impegna affinché il mezzo inviato presso i magazzini del Venditore sia ido-
neo al carico in relazione alla natura dei Prodotti. Nel caso il mezzo che si presenta comporti
significative difficoltà per le operazioni di carico, il Venditore si riserva di addebitare una penale
pari al 4% del valore dei prodotti a copertura dei maggiori costi logistici. Se il mezzo convenuto
non è assolutamente idoneo, il Venditore si riserva la facoltà di negare le operazioni di carico
senza che nulla possa essere richiesto dall'Acquirente a titolo di risarcimento per ogni onere
diretto e/o indiretto che ne possa derivarne.
E.5.- E' compito dell'Acquirente incaricare il vettore di controllare i prodotti prima del carico;
eventuali osservazioni in relazione all'integrità degli imballi e della rispondenza delle quan-
tità caricate a quelle indicate sul documento di trasporto, devono essere sollevate dal vettore al
momento del carico. Tali osservazioni devono essere riportate su tutte le copie dei documenti di
trasporto, altrimenti i prodotti caricati s'intendono integri e completi. Ne deriva che il Venditore
non si assume alcuna responsabilità in relazione a mancanze o danni dei prodotti non segnalati dal
vettore.
E.6.- E' altresì responsabilità dell'Acquirente incaricare il vettore di verificare le modalità e la
stabilità del carico sul mezzo affinché durante il trasporto non si verifichino rotture e affinché
siano rispettate tutte le disposizioni di sicurezza riguardanti la circolazione stradale.

F.- PAGAMENTI

F.1.- Qualsiasi obbligazione di pagamento deve essere adempiuta presso la sede legale del Ven-
ditore. Eventuali pagamenti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono
effettuati finché le relative somme non pervengono al Venditore.
F.2.- E' fatto divieto all'Acquirente di eseguire il proprio adempimento mediante pagamenti pro-
venienti da paesi diversi dal proprio paese di residenza se trattasi di paesi che non garantiscono
un adeguato scambio di informazioni con l'Italia. In caso di violazione di tale divieto, il Venditore
ha facoltà di risolvere il contratto per giusta causa senza che l'Acquirente possa vantare il diritto
di ottenere alcun risarcimento per l'eventuale danno subito.
F.3.- Eventuali spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico dell'Acquirente. In caso di
inadempimento, anche solo parziale, dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a favore
del Venditore gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. 09/10/2002 n. 231.
F.4.- Salvo diversi accordi scritti, l'Acquirente si impegna a non compensare alcun credito, co-
munque insorto, nei confronti del Venditore.

G.- RECLAMI

G.1.- Al ricevimento dei Prodotti, l'Acquirente dovrà sottoporli ad accurato controllo attraverso
un esame visivo effettuato conformemente alle indicazioni riportate al punto 7 delle norme UNI
EN ISO 10545-2.
G.2.- L'installazione e la posa dei Prodotti deve essere effettuata attenendosi scrupolosamente
alle raccomandazioni inerenti le attività da svolgere prima e durante la posa in opera indicate
nel documento 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del
Venditore e sulla confezione del prodotto e/o all'interno della stessa. Non sono considerati vizi
del Prodotto quelli generati da un'errata installazione e dalla mancata/errata manutenzione
(difformi dalle indicazioni fornite nel 1) Manuale di Posa, Uso, Pulizia e Manutenzione), da una
non idonea destinazione d'uso e/o dalla normale usura nel tempo.
G.3.- Fatti salvi i limiti di accettabilità previsti dalla norma internazionale EN 14411 (ISO 13006),
le Parti riconoscono come Vizi Palesi i difetti dei Prodotti riscontrabili già al momento del loro
ricevimento tali da rendere il materiale inadoneo all'uso o da diminuirne in modo apprezzabile
il valore. Rientrano in tale categoria i difetti come definiti nel documento 1) Manuale di Posa,
Uso, Pulizia e Manutenzione pubblicato nel sito internet del Venditore. A titolo esemplificativo
e non esaustivo si riconoscono come Vizi Palesi i difetti superficiali, i difetti di decorazione, di
lappatura/levigatura, di calibro, di planarità, di ortogonalità-rettilineità, di spessore, le crepe, le
sbeccature, i fuori tono, i toni mescolati e i Prodotti che presentano problemi da taglio/scaglie.

G.4.- Nel caso l'Acquirente rilevi Vizi Palesi dovrà fare reclamo al Venditore per iscritto, a pena
di decadenza, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento o tenere a disposizione del Venditore l'intera
partita di materiale. Il reclamo dovrà riportare i dati di fatturazione e una precisa descrizione
del vizio reclamato corredata, quando possibile, da immagini fotografiche. Qualora il reclamo
dovesse risultare infondato, l'Acquirente si rende disponibile a risarcire il Venditore delle spese
sostenute per l'eventuale sopralluogo (perizie, viaggi, ecc).
G.5.- I Vizi Occulti dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A.R.,
a pena di decadenza dalla garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto.
G.6.- L'azione dell'Acquirente diretta a fare valere la garanzia per vizi si prescrive comunque nel
termine di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla consegna dei Prodotti.

H.- GARANZIA PER VIZI

H.1. La garanzia del Venditore si intende limitata ai soli Prodotti di prima scelta e non ai Prodotti
di seconda o terza scelta o di partite d'occasione con prezzi o sconti particolari quando debita-
mente segnalati in nota nella Conferma dell'Ordine.
H.2. Il Venditore non garantisce l'idoneità dei Prodotti ad usi particolari, ma soltanto le caratte-
ristiche tecniche pubblicate nel sito internet nel documento 2) Schede tecniche. L'indicazione
d'uso, anche quando presentata dal Venditore in cataloghi e manuali, è da ritenersi puramente
indicativa. Sulla base delle caratteristiche tecniche riportate nelle 2) Schede tecniche è sempre
compito del progettista valutare l'idoneità del Prodotto alle condizioni specifiche di utilizzo in
funzione delle sollecitazioni e delle variabili che si possono verificare nell'ambiente di destina-
zione alterandone le sue caratteristiche, a titolo d'esempio, all'intensità del traffico, alla qualità
del traffico (calpestio in presenza di sabbia, di detriti,...), alle eventuali condizioni climatiche av-
verse e a qualsiasi altra aleatorietà a cui può essere esposto il materiale.
H.3.- Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Palesi, come definiti al sub lett. G
n.3, il Venditore provvederà alla sostituzione del Prodotto difettoso con altro avente caratteris-
tiche pari o superiori o nel caso ciò non sia possibile ad una congrua riduzione del prezzo. In
alternativa l'Acquirente avrà diritto, previa restituzione dei Prodotti viziati, al rimborso del prezzo
pagato, maggiorato del costo del trasporto, con esclusione del risarcimento di ogni altro danno
diretto e/o indiretto.
H.4. La garanzia del Venditore deve ritenersi esclusa nel caso in cui il Prodotto affetto da Vizi
Palesi (in tutto o in parte) sia stato utilizzato e/o comunque trasformato dovendosi ritenere che
in tal modo l'Acquirente (o il suo cliente) abbia espresso la volontà di accettarli nello stato in cui
si trovano.
H.5 Nel caso risulti accertato che il Prodotto manifesti Vizi Occulti, la garanzia del Venditore è
limitata alla sostituzione del materiale con altro avente caratteristiche pari o superiori e ove ciò
non sia possibile al rimborso del prezzo pagato maggiorato del costo del trasporto. In ogni caso
la garanzia del Venditore per ogni danno diretto e/o indiretto comunque originato dal prodotto
difettoso, deve intendersi limitata ad una somma che non potrà superare il doppio del prezzo di
vendita applicato dal Venditore in relazione alla sola parte della fornitura difettosa.
H.6.- Nel caso l'Acquirente rivenda il Prodotto a soggetti tutelati dal codice del consumo (d.l.
n.206/2005) sarà responsabile delle condizioni praticate se difformi da quelle qui riportate e
dovrà accertarsi che i diritti del consumatore siano esercitati nel rispetto dei rimedi e dei termini
fissati da tale codice. Nel caso sussistano i presupposti, il diritto di regresso e/o comunque di
rivalsa spettanti all'Acquirente verso il Venditore/productore non potrà eccedere le esenzioni ed
i limiti come fissati dal sub lett. G n.1 al sub lett. H n.5.

I. CLAUSOLE SOLVE ET REPETE E RISOLUTIVE

I.1.- Ai sensi dell'art. 1462 del Codice Civile, per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti
del materiale, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva
naturalmente la facoltà di ripetere quando possa dimostrare di avere indebitamente pagato.
I.2.- Nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente o di mancato paga-
mento anche parziale di prodotti già forniti, il Venditore può sospendere l'esecuzione delle for-
niture in corso e/o risolvere i contratti in corso senza che l'Acquirente possa rivendicare risarci-
menti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

L.- PATTO DI RISERVATO DOMINIO

L.1.- Fino a quando l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del prezzo, i Pro-
dotti oggetto della fornitura rimarranno di proprietà del Venditore.
L.2.- Durante il periodo suddetto, l'Acquirente assumerà gli obblighi e le responsabilità del cu-
stode, e non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare tali Prodotti senza di-
chiareare la proprietà del Venditore e dare immediato avviso a mezzo raccomandata A.R.

M.- FORZA MAGGIORE

M.1.- Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale
esecuzione sia resa impossibile o oggettivamente troppo onerosa da un impedimento impre-
vedibile indipendente dalla sua volontà, quale ad esempio: sciopero, boicottaggio, serratà, in-
cendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo,
interruzioni di energia, rotture straordinarie di macchinari, ritardi nella consegna di componenti
o materie prime.
M.2.- La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamen-
te per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
M.3.- Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 60 (sessanta) giorni, ciascuna
parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 (dieci) giorni, da
comunicarsi alla controparte per iscritto.

N.- OBBLIGO DI RISERVATEZZA

N.1.- L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di ca-
rattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni,
formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali,
i prezzi d'acquisto, le condizioni di pagamento ...) apprese in esecuzione del presente Contratto.
N.2.- L'obbligo di riservatezza viene assunto per tutta la durata del Contratto, nonché per il pe-
riodo successivo alla sua esecuzione.
N.3.- In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, la parte inadempiente è tenuta a
risarcire all'altra tutti i danni che ne dovessero derivare.

O.- MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DEL VENDITORE

O.1.- L'utilizzo dei marchi, dei modelli ornamentali e delle opere d'ingegno in genere, in qualun-
que forma o modo di espressione (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo:
immagini, foto, disegni, filmati, figure, strutture, etc.) costituenti proprietà intellettuale del Ven-
ditore, attraverso qualsiasi mezzo (quali a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo):
stampa, video, radio, internet, social media, piattaforme di messaggistica istantanea o VoIP, etc.)
è severamente vietato. Qualsiasi deroga a tale divieto, anche solamente parziale, dovrà essere
autorizzata per iscritto, caso per caso, dalla Direzione generale del Venditore.

P.- LINGUA DEL CONTRATTO, LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

P.1.- Il Contratto e le presenti condizioni sono redatti in lingua Italiana, la quale prevarrà nel caso
di divergenza con la traduzione in altre lingue.
P.2.- La definizione di qualsiasi controversia comunque relativa alle forniture è soggetta alla
legge ed alla giurisdizione dello Stato Italiano e la competenza territoriale viene devoluta in via
esclusiva al Tribunale di Modena nella cui circoscrizione il Venditore ha la sua sede legale.

GENERAL CONDITIONS OF SALES / Rev.1a - 1st January 2018

A.- CONTRACT COMPLETION

A.1.- These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the
Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.
A.2.- Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be
considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.
A.3.- The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and
the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The
order sent by the Buyer is irrevocable.
A.4.- The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation
from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and
conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that
differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does
not object within 7 (seven) days from reception; or (iii) if the Seller does not provide a written
confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.

B.- PRICES

B.1.- The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex wor-
ks (the Seller's plant shall be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in
writing.

C.- PRODUCT CHARACTERISTICS

C.1.- The Buyer declares to have read and comply with the content of the following documenta-
tion published on the corporate website: 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual and 2)
Technical data sheets.
C.2. Given the intrinsic variability of the ceramic products, the characteristics of the samples,
previously sent by the Seller to the Buyer, are purely illustrative and cannot be deemed binding.
C.3. Unless specifically requested and agreed before the order confirmation, the Seller does
not guarantee that the entire quantity of an article on order shall be sent from one same pro-
duction lot.

D.- DELIVERY TERMS

D.1.- The delivery terms are approximate and a delay does not give the Buyer any right to claim
compensation, without any exception.
D.2.- If the Buyer does not collect the goods, after 10 (ten) days from the date of the "goods re-
dy" notice, the Seller has the right – at its discretion – to establish a new delivery date.

E.- SHIPPING ARRANGEMENTS AND TERMS

E.1.- The Buyer must communicate any variation in the destination of the products, different
from the one agreed in the order confirmation, in writing within, and no later than, the second
day before the day foreseen for the collection at the Seller's premises. The Seller reserves the
right not to accept the change of the product destination. If the actual destination of the prod-
uct is different from the one stated by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the
execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer
shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.
E.2.- Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (ExW - Incoterms 2010)
and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be
arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer
upon delivery to the first carrier.
E.3.- Without prejudice to the Seller's extraneity in relation to the transport contract, the Seller
shall not be indicated as "shipper" on the bill of lading. The communication of the gross weight
of the container to the Forwarding agent does not represent in any way the undertaking of any
liability by the Seller as regards the SOLAS (Safety Of Life At Sea) Convention. In no event may
the said communication be taken to be the VGM (Verified Gross Mass).
E.4.- The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's warehouse is suitable
for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent to collect
the goods causes difficulties in the loading operations, the Seller reserves the right to charge
a penalty, of 4% of the value of the products, to cover the extra logistics costs. If the vehicle
sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer
shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise
therefrom.
E.5.- The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before
loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspon-
dence of the quantities loaded with those on the transport document must be made by the
carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of
the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete
and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged
products not reported by the carrier.
E.6.- The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading
procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to prevent damage during trans-
port and to comply with all road safety provisions.

F.- PAYMENTS

F.1.- All payments must be made to the Seller's registered office. Payments made to agents,
representatives, or sales assistants shall not be considered as made until the amounts are
received by the Seller.
F.2.- The Buyer shall not fulfil its payment obligations by making payments from countries
other than its own country of residence, if the said countries do not guarantee an adequate
exchange of information with Italy. In case of breach of the said prohibition, the Seller has the
right to terminate the contract for just cause and the Buyer shall not have the right to claim
compensation for any damage suffered.
F.3.- Any costs for stamp duty and bank draft fees shall be borne by the Buyer. Failure to fulfil,
even only in part, the payment shall result in the application of interest on arrears in favour
of the Seller, from the date established for the payment, as envisaged by legislative decree
09/10/2002 no. 231.
F.4.- Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, of
whatever nature, owed by the Seller.

G.- CLAIMS

G.1.- Upon receipt of the products, the Buyer shall perform a visual inspection in compliance
with instructions provided in point 7 of UNI EN ISO 10545-2 standards.
G.2.- The products must be installed and fitted strictly respecting the recommendations re-
lated to the activities to be performed before and during the laying of the product specified in
document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website,
and on the product packaging and/or inside the packaging. Faults caused by an incorrect in-
stallation and by missing/incorrect maintenance (different from instructions provided in docu-
ment 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual), by an unsuitable use and/or by normal
wear over time shall not be considered product faults.
G.3.- With the exception of the limits of acceptability foreseen by the international EN 14411
(ISO 13006) standard, the parties acknowledge as identifiable faults those product defects that
are immediately visible upon receipt thereof and that make the material unsuitable for use or
that significantly reduce its value. This category includes faults as defined in the document 1)
Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website. Identifiable
faults include, by way of a non-limiting example, superficial defects, decoration defects, de-
fects concerning polishing, dimensions, surface flatness, straightness of sides/rectangularity
and thickness, cracks, chippings or rough edges, non-compliant shades, mixed shades and
products that feature problems deriving from the cutting process and/or from chips.

G.4.- If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8
(eight) days from receipt of the products; failure to send the claim shall result in the forfeiture
and loss of such right. The Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the
Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed
fault together with photographs, where possible. In the event that the claim proves to be un-
founded, the Buyer shall refund the Seller any costs incurred for an inspection (expert's reports,
travel, etc.).
G.5.- Hidden faults shall be notified to the Supplier in writing, by recorded delivery letter with
advice of receipt, within 8 days from the date such fault is found, under penalty of forfeiture.
G.6.- The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is valid for 12 (twelve) months
from the delivery of the products.

H.- WARRANTY FOR FAULTS

H.1. The Seller's warranty is limited to first grade products and not second or third grade prod-
ucts or lots on offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note
in the order confirmation.
H.2. The Seller does not guarantee the suitability of the products for particular uses, and only
guarantees the technical specifications published on the website in the document 2) Technical
data sheets. The indication for use is merely indicative, even when written in the Seller's cata-
logues and manuals. On the basis of the characteristics described in the document 2) Technical
data sheets, the designer always has the task of assessing the suitability of the product for
the specific use conditions, taking into account the stress and variables to which the product
will be subjected, which may alter its characteristics; for example, the traffic intensity, quality
of traffic (foot traffic with the presence of sand, debris,...), adverse weather conditions and any
other unpredictable factor to which the material may be exposed.
H.3.- In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G
no.3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior char-
acteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Al-
ternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund
of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct
and/or indirect damage.
H.4. The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally
or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its
customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.
H.5.- In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited
to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be
possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's
warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to
an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in
relation to the faulty part of the supply.
H.6.- In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer
code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if
different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised,
in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for
the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/manufactu-
rer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established
in sub sections G no. 1 and H no. 5.

I. SOLVE ET REPETE (pay and then claim) AND TERMINATION CLAUSES

I.1.- Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, on no account may the Buyer suspend
or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in
the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et
repete).
I.2.- If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of
products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the sup-
plies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right
to claim direct and/or indirect compensation of any type.

L.- RETENTION OF OWNERSHIP

L.1.- The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has
paid the full amount.
L.2.- During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and respon-
sibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant
their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller,
and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of
receipt.

M.- FORCE MAJEURE

M.1.- Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfil-
ment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent
from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil
war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of
machinery, delays in the delivery of components or raw materials.
M.2.- The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of
the circumstances of force majeure to the other party in writing.
M.3.- If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall
have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the
counterparty in writing.

N.- CONFIDENTIALITY

N.1.- The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a techni-
cal (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and
correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices,
payment conditions,...) gained during the performance of this contract.
N.2.- The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract
and for the period following its execution.
N.3.- In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling party shall pay
the other party compensation for all damages that may derive therefrom.

O.- SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS

O.1.-The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever
form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos,
drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, throu-
gh any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social
media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said
prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general
management.

P.- CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY

P.1.- The present CONTRACT is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall
prevail over any translations in other languages.
P.2.- Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian law and jurisdi-
ction and the Court of Modena, the town in which the Seller has its registered office, shall have
sole local jurisdiction.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / Rév.1a - 01 Janvier 2018

A.- MODALITÉS DE CONCLUSION DU CONTRAT

A.1.- Les présentes Conditions Générales de Vente régissent tout contrat de Vente entre le Vendeur et l'Acheteur et toute modification ou dérogation de ces dernières doit être convenue par écrit.

A.2.- D'éventuelles offres, accréditations et / ou ristournes accordées par des agents ou par d'autres intermédiaires, ne seront réputées valables que si elles sont confirmées par écrit par le Vendeur.

A.3.- L'Acheteur envoie au Vendeur, directement ou par l'intermédiaire d'agents, des Commandes écrites qui doivent indiquer les codes des Produits demandés, les quantités, leur prix et leur destination. La commande envoyée par l'Acheteur est irrévocable.

A.4.- La Vente doit être réputée conclue au moment où : (i) l'Acheteur reçoit de la part du Vendeur une Confirmation écrite par e-mail, par télécopie ou par d'autres moyens télématiques, conforme aux conditions de la Commande ; ou (ii) en cas de Confirmation envoyée par le Vendeur contenant des conditions différant de la Commande envoyée par l'Acheteur lorsque celui-ci l'accepte par écrit ou quoi qu'il en soit s'il ne la conteste pas dans un délai de 7 (sept) jours à compter de la réception ; ou (iii) en l'absence d'une confirmation écrite de la part du Vendeur, au moment où les Produits seront livrés et chargés par l'Acheteur.

B.- PRIx

B.1.- Sauf accord contraire, les prix de vente convenus au fur et à mesure sont réputés nets, pour les paiements en espèces et les livraisons Franco l'établissement du Vendeur indiqué sur la Confirmation de Commande.

C.- CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

C.1.- L'Acheteur déclare avoir lu et s'en tenir au contenu de la documentation suivante publiée sur le site Internet de la société: 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien et 2) Fiches techniques.

C.2.- Vu la variabilité intrinsèque du produit en céramique, les caractéristiques des échantillons et / ou des modèles envoyés précédemment par le Vendeur à l'Acheteur sont indicatifs et non contraignants.

C.3. Sauf en cas de demandes spécifiques à convenir avant la Confirmation de Commande, le Vendeur ne garantit pas la commande d'un article soit intégralement constituée par un même lot- de production.

D.- DÉLAIS DE LIVRAISON

D.1.- Les délais de livraison s'entendent fournis à titre indicatif et leur prorogation ne donne en aucun cas le droit à l'Acheteur de demander des indemnisations, excluant dès à présent toute exception.

D.2.- Si l'Acheteur ne retire pas le matériel, au bout d'un délai de 10 (dix) jours à compter de la date de l'annonce indiquant que la marchandise est prête, le Vendeur se réserve la faculté de fixer à sa discrétion un nouveau délai de livraison.

E.- LIVRAISON ET EXPÉDITION

E.1.- L'éventuelle variation de la destination des Produits, différente de celle convenue dans la Confirmation de Commande, doit être communiquée par l'Acheteur par écrit au plus tard le second jour qui précède le jour du retrait au siège du Vendeur. Le Vendeur se réserve la faculté de ne pas accepter la variation de la destination des Produits. Au cas où la destination effective du Produit serait différente de celle déclarée par l'Acheteur, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier le contrat sans que l'Acheteur puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

E.2.- Sauf accord contraire, la fourniture de la marchandise est livrée Départ Usine (ExW aux termes des Incoterms 2010) même si l'on a convenu que l'expédition ou une partie de cette dernière sera suivie par le Vendeur sur mandat de l'Acheteur. En tout état de cause, les risques passent à l'Acheteur au plus tard au moment de la livraison au premier transporteur.

E.3.- Sans préjudice du désintéret du Vendeur par rapport au contrat de transport, celui-ci ne pourra être indiqué comme le "shipper" dans le connaissance. La communication du poids brut du container à l'expéditeur, ne constitue pas une prise de responsabilité de la part du Vendeur aux fins de la Convention SOLAS (Safety Of Life At Sea). En aucun cas cette communication ne pourra être considérée comme le VGM (Verified Gross Mass).

E.4.- L'Acheteur s'engage à ce que le véhicule envoyé aux entrepôts du Vendeur soit compatible avec la nature des Produits à charger. Si le véhicule qui se présente comporte des difficultés significatives pour les opérations de chargement, le Vendeur se réserve la faculté de débiter une pénalité de l'ordre de 4 % de la valeur des produits pour couvrir les coûts logistiques supplémentaires. Si le véhicule convenu n'est absolument pas compatible, le Vendeur se réserve la faculté de refuser les opérations de chargement sans que l'Acheteur ne puisse rien lui demander à titre de remboursement de toute dépense directe et / ou indirecte éventuelle.

E.5.- Il appartient à l'Acheteur de charger le transporteur de contrôler les produits avant le chargement ; d'éventuelles observations concernant l'intégrité des emballages et la correspondance des quantités chargées avec celles indiquées sur le document de transport doivent être soulevées par le transporteur au moment du chargement. Ces observations doivent être indiquées sur toutes les copies des documents de transport ; dans le cas contraire, les produits chargés sont réputés intacts et complets. Il s'ensuit que le Vendeur décline toute responsabilité en cas d'absence ou de détérioration des produits non signalée par le transporteur.

E.6.- L'Acheteur a également la responsabilité de charger le transporteur de vérifier les modalités et la stabilité du chargement sur le véhicule afin d'éviter les bris durant le transport et le respect de toutes les dispositions de sécurité concernant la circulation sur route.

F.- PAIEMENTS

F.1.- Toute obligation de paiement doit être accomplie au siège légal du Vendeur. Les éventuels paiements remis à des agents, à des représentants ou à des auxiliaires de commerce ne seront réputés effectués qu'au moment où le Vendeur percevra les sommes correspondantes.

F.2.- Il est interdit à l'Acheteur d'effectuer des paiements depuis un pays différent de son pays de résidence et ne garantissant pas un échange d'informations correct avec l'Italie. En cas de violation de cette interdiction, le Vendeur a la faculté de résilier le contrat pour juste cause sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer le droit d'obtenir une quelconque réparation pour l'éventuel préjudice subi.

F.3.- Les éventuels frais de timbre et d'encaissement d'effets et de traites sont à la charge de l'Acheteur. En cas de défaillance, même partielle, des intérêts de retard commencent à courir en faveur du Vendeur, à compter du jour fixé pour le paiement, dans la mesure prévue par le Décret Législatif italien n° 231 du 09/10/2002.

F.4.- Sauf accord écrit contraire, l'Acheteur s'engage à ne compenser aucune créance échue.

G.- RÉCLAMATIONS

G.1.- À la réception des Produits, l'Acheteur devra soumettre ces derniers à un contrôle minutieux moyennant un examen visuel effectué conformément aux indications du point 7 des normes UNI EN ISO 10545-2.

G.2.- L'installation et la pose des Produits doivent être effectuées en suivant scrupuleusement les recommandations inhérentes aux activités exercées avant et durant la pose indiquées sur le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien, publié sur le site Internet du Vendeur ainsi qu'à l'extérieur et/ou à l'intérieur de l'emballage du produit. Les défauts dus à une installation erronée et à un entretien absent / erroné (ne respectant pas les indications fournies dans le 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien), par un usage prévu inapproprié et / ou par l'usure normale due au temps ne sont pas considérés comme des vices du Produit.

G.3.- Sous réserve des limites d'acceptabilité prévues par la norme internationale EN 14411 (ISO 13006), les Parties reconnaissent comme des Vices Évidents les défauts des Produits existant dès la réception de sorte que le matériel devienne inutilisable ou qu'il perde une grande partie de sa valeur. Cette catégorie comprend les défauts définis dans le document 1) Manuel de Pose, d'Utilisation, de Nettoyage et d'Entretien publié sur le site Internet du Vendeur. À titre d'exemple non contraignant, on reconnaît comme des Vices Évidents les défauts de surface, de décoration, de polissage, de calibre, de planéité, d'orthogonalité–rectitude, d'épaisseur, les fissures, les ébrèches, les hors nuance, les nuances mélangées et les Produits qui présentent des problèmes de coupe - voile.

G.4.- Si l'Acheteur relève des Vices Évidents, il devra présenter une réclamation écrite au Vendeur, sous peine de déchéance, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la réception et tenir le lot complet de matériel à la disposition de ce dernier. La réclamation devra indiquer les données de facturation et une description précise du vice objet de la réclamation, accompagnée, si possible, de photographies. Si la réclamation devait s'avérer sans fondement, l'Acheteur est disposé à rembourser au Vendeur les dépenses encourues pour l'éventuelle visite des lieux (expertises, déplacements, etc.).

G.5.- Les Vices Cachés devront être notifiés au Vendeur par lettre recommandée avec avis de réception, sous peine d'annulation de la garantie, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du défaut.

G.6.- L'action de l'Acheteur ayant pour but de faire valoir la garantie en cas de vices se prescrit dans un délai de 12 (douze) mois à compter de la livraison des Produits.

H.- GARANTIE COUVRANT LES VICES

H.1. La garantie du Vendeur est réputée limitée aux seuls Produits de premier choix et non aux Produits de second ou de troisième choix ou à des lots d'occasion auquel on applique des prix ou des remises particuliers lorsqu'ils sont dûment signalés dans les notes de la Confirmation de Commande.

H.2. Le Vendeur ne garantit pas l'adéquation des Produits à des usages particuliers, mais uniquement les caractéristiques techniques publiées sur le site Internet dans le document 2) Fiches techniques. L'usage indiqué, également lorsqu'il est présenté par le Vendeur dans des catalogues et des manuels, est purement indicatif. Sur la base des caractéristiques techniques indiquées dans les 2) Fiches Techniques, le concepteur a toujours le devoir d'évaluer l'adéquation du Produit aux conditions spécifiques d'utilisation en fonction des contraintes et des variables pouvant se vérifier dans le lieu de destination et susceptibles d'en altérer les caractéristiques, par exemple, l'intensité et la qualité de la circulation (piétonnement en présence de sable, de détritus...), ainsi que les éventuelles conditions climatiques défavorables et toute autre incidence à laquelle peut être exposé le matériel.

H.3.- Si l'on a constaté que le Produit présente les Vices Évidents définis à la lettre G n°3, le Vendeur remplacera le Produit défectueux par un autre produit ayant des caractéristiques analogues ou supérieures ou, lorsque cela est impossible, à une réduction cohérente du prix. En alternative, l'Acheteur aura droit, après la restitution des Produits défectueux, au remboursement du prix payé, majoré du prix du transport, à l'exclusion du remboursement de tout autre préjudice direct et / ou indirect.

H.4. La garantie du Vendeur doit être réputée exclue au cas où le Produit présentant des Vices Évidents (entièrement ou partiellement) aurait été utilisé et / ou du moins transformé ; dans ce cas, on considèrera que l'Acheteur (ou son client) a exprimé la volonté de les accepter en l'état.

H.5 Si l'on a constaté que le Produit présente des Vices Cachés, la garantie du Vendeur se limite au remplacement du matériel par du matériel ayant des caractéristiques analogues ou supérieures et, lorsque cela est impossible, au remboursement du prix payé majoré des frais de transport. En tout état de cause, la garantie du Vendeur couvrant tout dommage direct et / ou indirect causé par le produit défectueux, se limitera à une somme qui ne pourra pas dépasser le double du prix de vente appliqué par le Vendeur dans le cadre de la seule partie de la fourniture défectueuse.

H.6.- Si l'Acheteur revend le Produit à des clients protégés par le code de la consommation (Décret- loi italien n° 206/2005) il sera responsable des conditions appliquées si celles-ci diffèrent des conditions indiquées ici et il devra s'assurer que les droits du consommateur sont exercés dans le respect des remèdes et des délais fixes par ce code. Si les conditions sont réunies, le droit de retrait et / ou de recours revenant à l'Acheteur à l'encontre du Vendeur / fabricant ne pourra dépasser ni les exonérations ni les limites établies de la lettre G n°1 à la lettre H n°5.

I. CLAUSES SOLVE ET REPETE ET CLAUSES RÉSOLUTOIRES

I.1.- Aux termes de l'art. 1462 du Code Civil italien, en aucun cas, y compris les prétendus vices ou défauts du matériel, l'Acheteur ne pourra suspendre ou retarder le paiement du matériel retiré, sans préjudice naturellement de la faculté d'exiger lorsqu'il est en mesure de démontrer avoir indûment payé.

I.1.- En cas de variation des conditions patrimoniales de l'Acheteur ou de non-paiement même partiel de produits déjà fournis, le Vendeur se réserve la faculté de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / ou de résilier les contrats sans que l'Acheteur ne puisse revendiquer des indemnisations directes et / ou indirectes d'aucune sorte.

L.- PACTE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

L.1.- Tant que l'Acheteur n'aura pas intégralement payé le prix, les Produits objet de la fourniture resteront la propriété du Vendeur.

L.2.- Au cours de la susdite période, l'Acheteur assumera les obligations et les responsabilités de gardien, et il ne pourra ni aliéner, ni confier, ni permettre la saisie desdits Produits sans déclarer la propriété du Vendeur et informer immédiatement ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.

M.- FORCE MAJEURE

M.1.- Chacune des parties pourra suspendre l'accomplissement de ses obligations contractuelles lorsque cette exécution est rendue impossible ou objectivement trop onéreuse par un empêchement imprévisible indépendant de sa volonté comme : les grèves, les boycottages, les lock-outs, les incendies, les guerres (déclarées ou non), les guerres civiles, les révoltes et les révolutions, les réquisitions, les embargos, les coupures de courant, les ruptures exceptionnelles de machines, les retards de livraison de composants ou de matières premières.

M.2.- La partie qui souhaite user de la présente clause devra communiquer immédiatement par écrit à l'autre partie la survenue et la cessation des circonstances de force majeure.

M.3.- Si la suspension due à une force majeure dure plus de 60 (soixante) jours, chacune des parties aura le droit de résilier le présent contrat, avec un préavis de 10 (dix) jours, en le communiquant par écrit à la partie adverse.

N.- OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ

N.1.- L'Acheteur est tenu d'observer le secret le plus absolu concernant toutes les informations de caractère technique (comme, par exemple, les dessins, les notices, les documentations, les formules et la correspondance) et de caractère commercial (y compris les conditions contractuelles, les prix d'achat, les conditions de paiement, etc.) dont il aurait eu connaissance durant l'exécution du présent Contrat.

N.2.- L'obligation de confidentialité est assumée pendant toute la durée du Contrat, ainsi que pour la période successive à son exécution.

N.3.- Dans tous cas de non-observation de l'obligation de confidentialité, la partie défaillante est tenue de réparer à l'autre partie tous les éventuels préjudices.

O.- MARQUES ET SIGNES DISTINCTIFS DU VENDEUR

O.1.- L'utilisation des marques, des modèles ornementaux et des œuvres de l'esprit en général, sous quelque forme ou suivant quelque modalité d'expression que ce soit (à titre d'exemple, non contraignant : les images, les photos, les dessins, les vidéos, les figures, les structures, etc.) constituant la propriété intellectuelle du Vendeur, à travers tout moyen (à titre d'exemple non contraignant : l'impression, la vidéo, la radio, Internet, les médias sociaux, les plates-formes de messagerie instantanée ou VoIP, etc.) est formellement interdite. Toute dérogation à cette interdiction, même partielle, devra être autorisée par écrit, cas par cas, par la Direction générale du Vendeur.

P.- LANGUE DU CONTRAT, LOI APPLICABLE, JURIDICTION ET COMPÉTENCE

P.1.- Le Contrat et les présentes conditions sont rédigés en langue italienne qui prévaudra en cas de divergence avec la traduction dans d'autres langues.

P.2.- La définition de toute controverse relative aux fournitures est régie par la loi et la juridiction de l'État italien et les parties reconnaissent la compétence territoriale exclusive du Tribunal de Modène dans la circonscription duquel se trouve le siège légal du Vendeur.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN / Fassung.1a - 01 Januar 2018

A.- MODALITÄT DES VERTRAGSABSCHLUSSES

A.1.- Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen regeln alle Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer und alle Änderungen oder Abweichungen davon müssen schriftlich vereinbart werden.

A.2.- Eventuelle Angebote sowie mit Handelsvertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbarten Gutschriften sind nicht verbindlich, es sei denn, sie werden vom Verkäufer schriftlich bestätigt.

A.3.- Der Käufer sendet dem Verkäufer direkt oder über Handelsvertreter schriftliche Bestellungen zu, die die Angabe der Artikelnummern der gewünschten Produkte, der Mengen, ihres Preises und der Bestimmung enthalten müssen. Die vom Käufer gesendete Bestellung ist unwiderruflich.

A.4.- Der Verkauf gilt zu dem Zeitpunkt als abgeschlossen, an dem: (i) der Käufer vom Verkäufer eine schriftliche Bestätigung per E-Mail, Fax oder auf sonstigem Weg erhält, die den Fristen und Bedingungen der Bestellung entspricht; oder (ii) falls die vom Verkäufer gesendete Bestätigung, Bedingungen enthält, die von der vom Käufer erhaltenen Bestellung abweichen, wenn dieser diese akzeptiert oder nicht innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab ihrem Empfang beanstandet; oder (iii) falls keine schriftliche Bestätigung durch den Verkäufer erfolgt, zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte geliefert und vom Käufer übernommen werden.

B.- PREISE

B.1.- Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen gelten die von Mal zu Mal vereinbarten Verkaufspreise als Nettoabpreise bar mit Lieferung frei ab dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Werk des Verkäufers.

C.- EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE

C.1.- Der Käufer erklärt, die folgende auf der Web-Site des Unternehmen veröffentlichte Dokumentation zur Kenntnis genommen zu haben und sich an deren Inhalt zu halten: 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, und 2) Technische Datenblätter.

C.2. Aufgrund der intrinsischen Variabilität des Keramikprodukts sind die Eigenschaften der vorausgehend vom Verkäufer an den Käufer gesendeten Warenmuster und/oder Modelle hinweisend und unverbindlich.

C.3. Vorbehaltlich spezifischer Vereinbarungen vor der Auftragsbestätigung garantiert der Verkäufer nicht, dass die Lieferung des einzelnen Artikels vollständig mit dem gleichen Produktionslos ausgeführt wird.

D.- LIEFERFRISTEN

D.1.- Die Lieferfristen sind unverbindlich und Verzögerungen führen für den Käufer in keinem Fall zum Anspruch auf Schadensvergütung.

D.2.- Falls der Käufer das Material nicht innerhalb von 10 (zehn) Tagen ab dem Datum der Bereitstellung der Waren abholt, behält sich der Verkäufer das Recht vor, eine neue Lieferfrist festzusetzen.

E.- RÜCKLIEFERUNG UND VERSAND

E.1.- Die eventuelle Änderung des Bestimmungsortes der Produkte, die sich von der in der Auftragsbestätigung vereinbarten unterscheidet, muss vom Käufer schriftlich innerhalb des zweiten Tags vor dem für die Abholung am Sitz des Verkäufers vorgesehenen mitgeteilt werden. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Änderung der Bestimmung der Produkte nicht zu akzeptieren. Falls sich herausstellt, dass die effektive Bestimmung des Produkts von der vom Käufer angegebenen verschieden ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, die laufenden Lieferungen nicht auszuführen und/oder die laufenden Verträge aufzulösen, ohne dass der Käufer jeglichen Anspruch auf Entschädigung geltend machen kann.

E.2.- Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen erfolgt die Lieferung der Ware frei ab Werk (ExW gemäß den Incoterms 2010), und dies auch, falls vereinbart wird, dass der Versand oder ein Teil desselben im Auftrag des Käufers durch den Verkäufer erfolgt. In jedem Fall gehen die Risiken spätestens mit der Übergabe an das erste Transportunternehmen an den Käufer über.

E.3.- Unter Beibehaltung der Nichtbeteiligung des Verkäufers am Transportvertrag kann der Verkäufer in der Police der Ladung als „Shipper“ angegeben werden. Die Mitteilung des Bruttogewichts des Containers an den Transportunternehmer stellt keine Übernahme der Verantwortung des Verkäufers hinsichtlich der SOLAS-Konvention dar (Safety Of Life At Sea). In keinem Fall kann diese Mitteilung als VGM (Verified Gross Mass) verstanden werden.

E.4.- Der Käufer verpflichtet sich sicherzustellen, dass das zu den Lagern des Verkäufers gesendete Fahrzeug unter Berücksichtigung der Natur der Produkte für das Laden geeignet ist. Falls das zum Laden gesendete Fahrzeug größere Probleme beim Beladen bereitet, behält der Verkäufer sich das Recht vor, zur Abdeckung der höheren Logistikkosten eine Vertragsstrafe in Höhe von 4 % des Werts der Produkte zu erheben. Falls das Fahrzeug vollkommen ungeeignet ist, behält sich der Verkäufer das Recht vor, das Verladen zu verweigern, ohne dass der Käufer einen Anspruch auf Vergütung der Schäden geltend machen kann, die direkt und/oder indirekt daraus entstehen können.

E.5.- Es ist Aufgabe des Käufers, das Transportunternehmen zu beauftragen und die Produkte vor dem Laden zu kontrollieren; eventuelle Anmerkungen zur Unversehrtheit der Verpackungen und der Uneinstimmung der geladenen Menge mit der in den Transportpapieren angegebenen müssen vom Transportunternehmen zum Zeitpunkt des Ladens vorgenommen werden. Diese Anmerkungen müssen auf alle Exemplaren der Transportpapiere vermerkt werden, andernfalls gelten die geladenen Produkte als unbeschädigt und vollständig. Daraus folgt, dass der Verkäufer keinerlei Haftung für Fehlmengen oder Beschädigungen der Produkte übernimmt, die vom Transportunternehmen nicht gemeldet werden.

E.6.- Es ist ebenfalls Aufgabe des Käufers, das Transportunternehmen zu beauftragen und die Modalität und die Stabilität des Ladens auf das Fahrzeug zu überprüfen, damit es während des Transports nicht zu Brüchen kommt, sowie die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der Straßenverkehrsordnung zu gewährleisten.

F.- ZAHLUNGEN

F.1.- Alle Zahlungsverpflichtung müssen am Firmensitz des Verkäufers erfüllt werden. Eventuelle Zahlungen an Handelsvertreter oder Außendienstmitarbeiter gelten als nicht geleistet, bis sie beim Verkäufer eingehen.

F.2.- Es ist dem Käufer untersagt, die Zahlungen aus Ländern vorzunehmen, die vom Land seines Firmensitzes verschieden sind, falls diese Länder keinen angemessenen Informationsaustausch mit Italien gewährleisten. Im Fall der Verletzung dieses Verbots hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag aus gutem Grund aufzulösen, ohne dass der Käufer eine Vergütung des entstandenen Schadens geltend machen kann.

F.3.- Eventuelle Kosten und Gebühren für die Einziehung von Effekten und Wechseln gehen zu Lasten des Käufers. Im Fall der Nichteinhaltung des für die Zahlung festgesetzten Tags - auch nur partiell - fallen Säumiszinsen zu Gunsten des Verkäufers an, in der vom ital. Gesetzterlass vom 9. Oktober 2002, Nr. 231 vorgesehenen Höhe.

F.4.- Vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen verpflichtet sich der Käufer, keine Guthaben gegenüber dem Verkäufer zu verrechnen.

G.- BEANSTANDUNGEN

G.1.- Beim Empfang der Produkte muss der Käufer sie einer sorgfältigen Sichtkontrolle gemäß den Angaben von Punkt 7 der Normen UNI EN ISO 10545-2 unterziehen.

G.2.- Die Installation und die Verlegung der Produkte müssen unter Einhaltung der Empfehlungen zu den Arbeiten ausgeführt werden, die vor und während der Verlegung ausgeführt werden müssen, wie angegeben im Dokument 1) Handbuch zur Verlegung, Verwendung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers und angegeben auf der Verpackung des Produkts und/oder im Inneren derselben. Schäden, die durch eine falsche Installation, Verlegung und durch eine unterlassene/falsche Pflege (abweichend von den Angaben in 1) Handbuch zur Verlegung, Reinigung und Wartung), durch eine ungeeignete Gebrauchsbestimmung oder durch normale Abnutzung verursacht werden, werden nicht als Mängel des Produkts anerkannt.

G.3.- Vorbehaltlich der Grenzen der Akzeptabilität, die von der internationalen Norm EN 14411 (ISO 13006) vorgesehen sind, erkennen die Parteien Mängel der Produkte als offensichtliche Mängel an, die bereits bei ihrem Empfang festgestellt werden können, die das Material zur Verwendung ungeeignet machen oder die den Wert beträchtlich verringern. In diese Kategorie fallen Mängel, wie im Dokument definiert 1) Handbuch zur Verlegung, Benutzung, Reinigung und Pflege, veröffentlicht auf der Web-Site des Verkäufers. Als nicht erschöpfende Beispiele werden Oberflächenmängel, fehlerhafte Grafik, Defekte polierte Oberfläche, Defekte des Kalibers, der Planarität, der Rechtwinkligkeit/Gradlinigkeit, der Stärke, Risse, abgeschlagene Kanten, Fehlerfarbe, gemischte Brandfarbe sowie Produkte mit Kantsplit-

terung durch Rettifizierung als offensichtliche Mängel anerkannt.

G.4.- Falls der Käufer offensichtliche Mängel feststellt, muss er dies dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab dem Empfang schriftlich melden und die gesamte Charge des Materials für den Verkäufer zur Verfügung halten; andernfalls verfällt der Rechtsanspruch. Bei der Beanstandung müssen die Daten der Rechnung sowie eine präzise Beschreibung des beanstandeten Mangels angegeben werden, falls möglich mit einer fotografischen Dokumentation. Falls die Beanstandung unberechtigt sein sollte, ist der Käufer gehalten, dem Verkäufer die für einen eventuellen Ortstermin aufgewendeten Kosten (Gutachten, Reisekosten, usw.) zu erstatten.

G.5.- Versteckte Mängel müssen dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen ab Feststellung des Mangels per Einschreiben mit Rückschein gemeldet werden; andernfalls verfällt der Rechtsanspruch.

G.6.- Die Aktion des Käufers zur Inanspruchnahme der Mangelhaftung muss in jedem Fall innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab der Lieferung der Produkte erfolgen.

H.- MÄNGELHAFTUNG

H.1. Die Garantie des Verkäufers ist begrenzt auf Produkte erster Qualität und sie bezieht sich nicht auf Produkte zweiter oder dritter Qualität oder auf gelegentliche Partien mit besonderen Preisen oder Nachlässe, die in der Auftragsbestätigung angegeben werden.

H.2. Der Verkäufer garantiert nicht die Eignung der Produkte für besondere Verwendungen, sondern lediglich die technischen Eigenschaften, die auf der Web-Site in Dokument 2) Technische Datenblätter veröffentlicht sind. Die Angabe zur Verwendung ist als unverbindlich anzusehen, auch wenn vom Verkäufer in Katalogen und Handbüchern angegeben ist. Es ist stets Aufgabe des Planers, auf der Grundlage der in den 2) Technischen Datenblättern angegebenen Eigenschaften die Eignung des Produkts für spezifische Nutzungsbedingungen zu bewerten, unter Berücksichtigung der Belastungen sowie der Variablen, die am Ort der Bestimmung auftreten und die Eigenschaften verändern können, wie zum Beispiel die Intensität des Verkehrs, die Qualität des Verkehrs (Begehung bei Vorhandensein von Sand, Schmutz usw.), die eventuellen klimatischen Bedingungen sowie alle sonstigen Einflüsse, denen das Material ausgesetzt sein kann.

H.3.- Falls festgestellt wird, dass das Produkt offensichtliche Mängel aufweist, wie definiert in Punkt G. n° 3, nimmt der Verkäufer die Ersetzung des mangelhaften Produkts durch ein anderes mit gleichen oder höherwertigen Eigenschaften vor, oder er nimmt eine angemessene Reduzierung des Preises vor, falls dies nicht möglich ist. Alternativ hat der Käufer nach Rücklieferung der mangelhaften Produkte das Recht auf Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten, mit Ausschließung der Vergütung aller direkten und/oder indirekten Schäden.

H.4. Die Garantie des Verkäufer wird ausgeschlossen, falls das mangelhafte Produkt (ganz oder teilweise) verwendet und/oder umgewandelt worden ist, da davon auszugehen wird, dass der Käufer (oder sein Kunde) dadurch seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, es in dem Zustand zu akzeptieren, in dem es sich befindet.

H.5 Falls festgestellt wird, dass das Produkt versteckte Mängel aufweist, ist die Garantie des Verkäufers auf die Ersetzung des Materials durch andere mit gleichen oder höherwertigerein Eigenschaften beschränkt oder - falls dies nicht möglich ist - auf die Rückerstattung des bezahlten Preises, zuzüglich der Transportkosten. In jedem Fall ist die Garantie des Verkäufers für alle direkten und/oder indirekten Schäden, die durch das mangelhafte Produkt entstehen, auf einen Betrag begrenzt, der das Doppelte des Verkaufspreises nicht übersteigen kann, den der Verkäufer auf den mangelhaften Teil der Lieferung angewendet hat.

H.6.- Falls der Käufer das Produkt an Kunden weiterverkauft, die vom Verbraucherschutzgesetz (ital. Gesetzterlass Nr. 206/2005) geschützt werden, ist er verantwortlich für die angewendeten Bedingungen, falls diese von den hier angegebenen abweichen, und er muss sicherstellen, dass die Rechte des Verbrauchers gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes ausgeübt werden können. Falls die Voraussetzungen gegeben sind, kann das Regressrecht des Käufers gegenüber dem Verkäufer/Hersteller nicht die Grenzen übersteigen, die von Punkt G, Nr. 1 bis Punkt H, Nr. 5 angegeben werden.

I. KLAUSEL SOLVE ET REPETE UND AUFLÖSUNGSKLAUSEL

I.1.- Gemäß den Bestimmungen von § 1462 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches kann der Käufer in keinem Fall - einschließlich von vermeintlichen Mängeln oder Defekten des Materials - die Zahlung des abgenommenen Materials aussetzen oder verzögern, natürlich vorbehaltlich des Rechts, ungerechtfertigt gezahlte Beträge zurückzufordern, und dies nur nach Erbringung des Nachweises der Rechtmäßigkeit der Forderung (Solve et Repete).

I.2.- Im Fall der Veränderung der Vermögensbedingungen des Käufers oder der auch nur partiellen Nichtbezahlung der bereits gelieferten Produkte kann der Verkäufer die laufenden Lieferungen aussetzen und/oder die laufenden Verträge auflösen, ohne dass der Käufer die Vergütung von direkten und/oder indirekten Schäden geltend machen kann.

L.- EIGENTUMSVORBEHALT

L.1.- Bis zur vollständigen Bezahlung des Preises durch den Käufer bleiben die Produkte, die den Gegenstand der Lieferung darstellen, Eigentum des Verkäufers.

L.2.- Während dieses Zeitraums übernimmt der Käufer die Pflichten und die Verantwortlichkeiten für die Aufbewahrung der gekauften Produkte und er kann sie nicht veräußern, zur Nutzung überlassen oder beschlagnahmen oder pfänden lassen, ohne das Eigentum des Verkäufers anzugeben und ohne diesen umgehend per Einschreiben mit Rückschein zu benachrichtigen.

M.- HÖHERE GEWALT

M.1.- Beide Parteien können die Ausführung der vertraglichen Pflichten aussetzen, wenn die Ausführung aus Gründen, die vom eigenen Willen unabhängig sind, unmöglich oder objektiv zu aufwendig wird, wie zum Beispiel: Streiks, Boykott, Aussperrung, Brand, Krieg (erklärt oder nicht), Bürgerkrieg, Aufstände und Revolutionen, Beschlagnahme, Embargo, Unterbrechungen der Energieversorgung, außerordentliche Defekte von Maschinen, Verspätung bei der Anlieferung von Komponenten und Rohstoffen.

M.2.- Die Partei, die beabsichtigt, die vorliegende Klausel in Anspruch zu nehmen, muss der anderen Partei schriftlich das Auftreten von Umständen der Höheren Gewalt mitteilen.

M.3.- Falls die Aussetzung aufgrund von Höherer Gewalt mehr als 60 (sechzig) Tage andauert, haben beiden Parteien das Recht, den vorliegenden Vertrag nach einer schriftlichen Vorankündigung von 10 (zehn) Tagen an die Gegenpartei aufzulösen.

N.- VERTRAULICHKEITSPFLICHT

N.1.- Der Käufer ist gehalten, über alle technischen Informationen (wie zum Beispiel Zeichnungen, Prospekte, Dokumentationen, Formeln und Schriftverkehr) und kommerziellen Informationen (einschließlich der Vertragsbedingungen, der Kaufpreise, der Zahlungsbedingungen usw.), in deren Kenntnis während der Ausführung des vorliegenden Vertrages kommt, absolute Vertraulichkeit einzuhalten. N.2.- Die Vertraulichkeitspflicht wird für die Dauer des Vertrages sowie den Zeitraum nach seiner Ausführung übernommen.

N.3.- Im Fall der Nichteinhaltung der Vertraulichkeitspflicht ist die nicht einhaltende Partei gehalten, der anderen Partei alle daraus entstehenden Schäden zu vergüten.

O.- MARKEN UND KENNZEICHNUNGEN DES VERKÄUFERS

O.1.- Die Verwendung von Marken, Ziermotiven und geistigem Eigentum im Allgemeinen in jeder Form sowie jeder Ausdrucksform (als nicht erschöpfendes Beispiel: Bilder, Fotos, Zeichnungen, Filme, Abbildungen, Strukturen usw.), die intellektuelles Eigentum des Verkäufers sind, ist auf jede Weise (als nicht erschöpfendes Beispiel: Presse, Video, Radio, Internet, Social Media, Instant-Message-Plattform oder VoIP usw.) strengstens untersagt. Alle - auch nur partielle - Abweichungen von diesem Verbot müssen von Fall zu Fall schriftlich von der Generaldirektion des Verkäufers autorisiert werden.

P.- SPRACHE DES VERTRAGS, ANWENDBARES RECHT, RECHTSPRECHUNG UND RICHTSSTAND

P.1.- Der Vertrag und die vorliegenden Bedingungen werden in italienischer Sprache verfasst, die im Fall der Abweichung der Übersetzung in andere Sprachen Vorrang hat.

P.2.- Die Regelung aller Rechtssachen hinsichtlich den Lieferungen unterliegt der Rechtsprechung des italienischen Staats und die territoriale Zuständigkeit liegt ausschließlich beim Bezirksgericht Modena, dem Ort des Firmensitzes des Verkäufers.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / Rev.1a de 1 de Enero 2018

A.- MODALIDADES DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

A.1.- Las presentes Condiciones Generales de Venta disciplinan todo contrato de venta entre el Vendedor y el Comprador y toda modificación o cancelación debe ser establecida por escrito.
A.2.- Eventuales ofertas, acreditaciones y/o descuentos otorgados por agentes u otros intermediarios, no son considerados válidos mientras no sean confirmados por escrito por el Vendedor.
A.3.- El Comprador envía al Vendedor, directamente o a través de agentes, pedidos por escrito que deben contener la indicación de los códigos de los productos requeridos, de las cantidades, de sus precios y de su destino. El pedido enviado por el Comprador es irrevocable.
A.4.- La venta deberá considerarse perfeccionada desde el momento en que: (a) el Comprador recibe por parte del Vendedor una confirmación -escrita a través de e-mail, fax u otros medios telemáticos- conforme con los términos y según las condiciones del pedido; o (b) en caso de confirmación enviada por el Vendedor que contenga condiciones diferentes de las del pedido enviado por el Comprador cuando este las acepte por escrito o, en todo caso, no las cuestione dentro de los 7 (siete) días sucesivos a la recepción; o (c) en ausencia de confirmación escrita por el Vendedor, en el momento en que los productos serán entregados y serán cargados por el Comprador.

B.- PRECIOS

B.1.- Salvo acuerdo escrito en contrario, los precios de venta acordados de manera puntual se entienden al neto en efectivo y para entrega en el establecimiento del Vendedor indicado en la confirmación del pedido.

C.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS

C.1.- El Comprador declara haber visto y atenerse al contenido de la siguiente documentación publicada en el sitio internet de la empresa: 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento y 2) Fichas Técnicas.
C.2. Dada la intrínseca variabilidad del producto cerámico, las características de las muestras y/o modelos enviados anteriormente por el Vendedor al Comprador deben ser considerados como aproximados y no vinculantes.
C.3. Salvo especificaciones requeridas, a acordar antes de la confirmación del pedido, el Vendedor no garantiza que el pedido de un artículo en particular sea despachado como un mismo lote de producción.

D.- PLAZOS DE ENTREGA

D.1.- Los plazos de entrega deben entenderse como aproximados y su prórroga no puede devengar a favor del Comprador ningún derecho a solicitar indemnizaciones, sin excepciones posibles.
D.2.- Si, una vez transcurridos 10 (diez) días desde la fecha de aviso de estar lista la mercancía, el Comprador no retira el material, el Vendedor se reserva de establecer discrecionalmente un nuevo plazo de entrega.

E.- ENTREGA Y TRANSPORTE

E.1.- La eventual variación de lugar de destino de los productos, señalando uno diferente respecto de aquel acordado en la confirmación de pedido, debe ser comunicada por el Comprador por escrito dentro del plazo máximo taxativo del penúltimo día previo al retiro desde el establecimiento del Vendedor. El Vendedor se reserva la facultad de no aceptar el cambio de lugar de destino de los Productos. En caso de verificarse que el destino efectivo del producto sea diferente de aquel declarado por el Comprador, el Vendedor se reserva la facultad de suspender la realización de los suministros en curso y/o de rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda pedir resarcimientos directos y/o indirectos de ningún tipo.
E.2.- Salvo acuerdo en contrario, el suministro de la mercancía se entiende ex Works (EXW según Incoterms 2010) y ello también cuando se acuerde que el transporte o parte de él, quede a cargo del Vendedor, según mandato del Comprador. En todo caso, los riesgos se transfieren al Comprador a más tardar con la entrega al primer transportador.
E.3.- Como confirmación del hecho de que el Vendedor es ajeno al contrato de transporte, el mismo no podrá ser indicado como "shipper" en la póliza de carga. La comunicación del peso bruto del contenedor al transportista no comporta ninguna asunción de responsabilidad de parte del Vendedor para los fines del Convenio SOLAS (Safety Of Life At Sea). De ninguna manera la antedicha comunicación podrá ser considerada como VGM (Verified Gross Mass).
E.4.- El Comprador se compromete a fin de que el vehículo enviado al establecimiento del Vendedor sea idóneo para cargar considerando la naturaleza de los productos. En caso de que el vehículo que se presenta comporte significativas dificultades para las operaciones de carga, el Vendedor se reserva el derecho a incluir una recarga del 4 % del valor de los productos a cobertura de los mayores costos logísticos. Si el vehículo enviado para retirar la mercancía no es absolutamente idóneo, el Vendedor se reserva la facultad de negar las operaciones de carga sin que nada pueda requerir el Comprador a título de resarcimiento por todo eventual costo directo y/o indirecto que de ello pueda derivar.
E.5.- Es tarea del Comprador encargar al transportista controlar los productos antes de cargarlos; eventuales observaciones sobre la integridad de los embalajes y la exactitud de las cantidades cargadas, así como aquellas puestas en el documento de transporte, deben ser presentadas por el transportista en el momento de cargar. Estas observaciones deben ser reproducidas en todas las copias de los documentos de transporte; de lo contrario los productos cargados se entienden íntegros y completos. De ello deriva que el Vendedor no se asume ninguna responsabilidad con referencia a faltas o daños en los productos no señalados por el transportista.
E.6.- Asimismo, la responsabilidad del Comprador encargar al transportista verificar las modalidades y la estabilidad de la carga sobre el vehículo a fin de que durante el transporte no se produzcan roturas y que sean respetadas todas las disposiciones sobre seguridad relativas a la circulación por vías públicas.

F.- PAGOS

F.1.- Toda obligación de pago debe ser cumplida en la sede legal del Vendedor. Eventuales pagos a agentes, representantes o auxiliares de comercio no se entienden efectuadas mientras las respectivas sumas no lleguen a poder del Vendedor.
F.2.- Queda prohibido para el Comprador cumplir su propia obligación mediante pagos provenientes de países que no sean su propio país de residencia si se trata de países que no garantizan adecuado intercambio de informaciones con Italia. En caso de violación de esta prohibición, el Vendedor tiene facultad de rescindir el contrato por justa causa sin que el Comprador pueda pretender derecho de obtener algún resarcimiento por eventual daño sufrido.
F.3.- Eventuales gastos de sello fiscal y de cobro de letras de cambio y efectos comerciales quedan a cargo del Comprador. En caso de incumplimiento, incluso solo parcial, del día fijado por el pago, se devengarán a favor del Vendedor los intereses de mora en la medida prevista por el Decreto Leg. n° 231 del 09/10/2002.
F.4.- Salvo acuerdos escritos que lo contradigan, el Comprador se compromete a no compensar ningún crédito de cualquier forma creado respecto del Vendedor.

G.- RECLAMOS

G.1.- Al recibir los productos, el Comprador deberá someterlos a cuidadoso control a través de un examen visual efectuado conforme según las indicaciones del punto 7.4 de las normas UNI EN ISO 10545-2.
G.2.- La instalación y colocación de los productos deberá efectuarse respetando escrupulosamente las recomendaciones inherentes a las actividades a realizar antes y durante la colocación, indicadas en el documento 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor y en el embalaje del producto y/o en el interior del mismo. No son considerados como vicios del producto aquellos generados por una errónea instalación y error/falta de mantenimiento (intervenciones diferentes de las instrucciones proporcionadas en el 1) Manual de Colocación, Uso, Limpieza y Mantenimiento), por un uso inapropiado y/o por el normal desgaste con el pasar del tiempo.
G.3.- Sin perjuicio de los límites de aceptación previstos por la norma internacional EN 14411 (ISO 13006), las partes reconocen como vicios evidentes los defectos de los productos constatables ya en el momento de su recepción y tales que impidan el uso previsto del material o reduzcan de modo apreciable su valor. Forman parte de esta categoría los defectos precisamente establecidos en el documento 1) Manual de Colocación, Limpieza y Mantenimiento publicado en el sitio internet del Vendedor. A título solo de ejemplo, se reconocen como vicios evidentes los defectos superficiales, los defectos de decoración, de lapeado/pulido, de calibre, de planitud, de ortogonalidad-rectilineidad, de espesor, las grietas, los astillados, las variaciones de tono, los tonos mezclados y los productos que presentan pro-

blemas de cortes/escamas.

G.4.- En caso de que el Comprador observe la presencia de vicios evidentes, deberá presentar reclamo al Vendedor por escrito, so pena de extinción del derecho, dentro de los 8 (ocho) días sucesivos a la recepción y mantener a disposición del Vendedor la partida completa de material. El reclamo deberá indicar los datos de facturación y una precisa descripción del vicio observado incluyendo, en lo posible, imágenes fotográficas. En caso de que el reclamo debiera demostrarse luego ser infundado, el Comprador se declara dispuesto a resarcir al Vendedor por los gastos efectuados para realizar la respectiva constatación in situ (peritajes, viajes, etc.).

G.5.- Los vicios ocultos deberán ser notificados al Vendedor mediante carta certificada con aviso de recibo, bajo pena de caducidad de la garantía, dentro de los 8 (ocho) días a contar de la fecha del descubrimiento del defecto.

G.6.- La acción del Comprador tendiente a hacer valer la garantía por vicios prescribe, en todo caso, en el plazo de 12 (doce) meses a contar de la entrega de los productos.

H.- GARANTÍA POR VICIOS

H.1. La garantía del Vendedor se entiende limitada solo a los productos de primera selección y no a los productos de segunda o tercera selección o de partidas de ocasión con precios o descuentos especiales cuando ello se encuentra debidamente señalados en nota en la confirmación del pedido.
H.2. El Vendedor no garantiza la idoneidad de los productos para usos particulares, sino solo las características técnicas publicadas en el sitio internet, documento 2) Fichas Técnicas. La indicación de uso, incluso cuando es presentada por el Vendedor en catálogos y manuales, debe considerarse solo como genérica. Sobre la base de las características técnicas señaladas en las 2) Fichas Técnicas, es siempre tarea del proyectista evaluar la idoneidad del producto en función de las condiciones específicas de uso en consideración de las solicitudes y de las variables que pueden operar en el ambiente de destino, alterando sus características; a título de ejemplo: la intensidad del tráfico, la calidad del tráfico (tránsito en presencia de arena, de detritos, etc.), las eventuales condiciones climáticas adversas y cualquier otro factor aleatorio al que puede quedar expuesto el material.
H.3.- En caso de comprobarse que el producto manifieste vicios evidentes, tal como han sido definidos en la letra G n° 3, el Vendedor procederá a sustituir el producto defectuoso con otro con características iguales o superiores o, en el caso de que ello no sea posible, deberá efectuar una congrua reducción del precio. Como alternativa, el Comprador tendrá derecho, previa devolución de los productos viciados, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte, con exclusión del resarcimiento de todo otro daño, directo y/o indirecto.
H.4. La garantía del Vendedor debe considerarse excluida en caso de que el producto que presenta vicios evidentes (total o parcialmente) haya sido utilizado y/o, en cualquier caso, transformado, debiéndose estimar que de tal modo el Comprador (o su cliente) ha expresado la voluntad de aceptarlo en el estado en que se encuentra.
H.5 En los casos en que quede comprobado que el producto presenta vicios ocultos, la garantía del Vendedor queda limitada a la sustitución del material con otro de características iguales o superiores y, allí donde ello no sea posible, al reembolso del precio pagado, agregándose el costo del transporte. En todo caso, la garantía del Vendedor por cada daño directo y/o indirecto de cualquier forma derivado de producto defectuoso, debe entenderse limitada a una suma que no podrá superar el doble del precio de venta aplicado por el Vendedor, con referencia solo a la parte defectuosa del suministro.
H.6.- En caso de que el Comprador revenda el producto a terceros protegidos por el código del consumo (D.L. n° 206/2005), será responsable de las condiciones practicadas si son diferentes de aquellas aquí señaladas y deberá comprobarse que los derechos del consumidor sean ejercidos con aplicación de los remedios y de los términos fijados por el antedicho código. En caso de subsistir las condiciones, el derecho de devolución y/o, en todo caso, de compensación a favor del Comprador respecto del Vendedor/productor, no podrán excederse las exenciones ni límites establecido en la letra G del n°. 1 y en la letra H n°. 5.

I. CLÁUSULAS SOLVE ET REPETE Y RESOLUTIVAS

I.1.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 1462 del Código Civil, por ningún motivo, incluidos supuestos vicios o defectos del material, el Comprador podrá suspender o retardar el pago del material retirado, sin perjuicio obviamente de la facultad de restitución cuando pueda demostrar que ha pagado indebidamente.
I.2.- En el caso de cambiar las condiciones patrimoniales del Comprador o de falta de pago incluso parcial de productos ya suministrados, el Vendedor podrá suspender la realización de los suministros en curso y/o rescindir los contratos en curso sin que el Comprador pueda reivindicar resarcimientos directos ni indirectos de cualquier clase.
L.- PACTO DE RESERVADO DOMINIO
L.1.- Mientras el Comprador no haya efectuado el pago integral del precio, los productos objeto del suministro seguirán siendo de propiedad del Vendedor.
L.2.- Durante el periodo antedicho, el Comprador asumirá las obligaciones y las responsabilidades del depositario y no podrá enajenar, entregar en uso ni dejar retener o embargar los productos sin declarar la propiedad del Vendedor y enviar inmediatamente aviso con carta certificada con aviso de recibo.

M.- FUERZA MAYOR

M.1.- Cada parte podrá suspender la ejecución de sus obligaciones contractuales cuando esa ejecución se haga imposible u objetivamente demasiado onerosa por impedimento imprevisible independiente de su voluntad, tal como por ejemplo: huelga, bloqueo, incendio, guerra (declarada o no declarada), guerra civil, rebelión y revolución, requisición, embargo, interrupción de energía, rotura extraordinaria de maquinaria, retraso en la entrega de componentes o materias primas.
M.2.- La parte que desee valerse de la presente cláusula deberá comunicar de inmediato por escrito a la otra parte el verificarse y el cese de las circunstancias de fuerza mayor.
M.3.- En caso de que la suspensión causada por fuerza mayor dure más de 60 (sesenta) días, cada una de las partes tendrá derechos de rescindir el presente contrato, con preaviso de 10 (diez) días, a comunicar a la otra parte por escrito.

N.- OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

N.1.- El Comprador debe mantener la más absoluta confidencialidad respecto de todas las informaciones de carácter técnico (tales como, solo como ejemplo, diseños, prospectos, documentaciones, fórmulas y correspondencia) y de carácter comercial (incluidas las condiciones contractuales, los precios de compra, las condiciones de pago, etc.) obtenidas a propósito de la ejecución del presente contrato.
N.2.- La obligación de confidencialidad es válida por toda la duración del contrato, así como por el periodo sucesivo a su ejecución.
N.3.- En cualquier caso de inobservancia de la obligación de confidencialidad, la parte incumplidora deberá indemnizar a la otra por todos los daños que de ello puedan derivar.

O.- MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS DEL VENDEDOR

O.1.- Queda severamente prohibido el uso a través de cualquier medio (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: prensa, videos, radio, internet, social media, plataformas de mensajería instantánea o VoIP, etc.) de las marcas, de los modelos ornamentales y de las obras del ingenio en general que constituyan propiedad intelectual del Vendedor y ello en cualquier forma o modo de expresión (tales como, solo a título de ejemplos no exhaustivos: imágenes, fotos, dibujos, videos, figuras, estructuras, etc.).

Cualquier excepción a esta prohibición, incluso solo parcial, deberá ser autorizada caso por caso por escrito por la dirección general del Vendedor.

P.- IDIOMA DEL CONTRATO, LEY APLICABLE, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

P.1.- El contrato y las presentes condiciones son redactados en lengua italiana, la cual prevalecerá en caso de divergencia con las traducciones en otros idiomas.
P.2.- La resolución de cualquier controversia de cualquier forma relativa al suministro queda sujeta a la ley y a la jurisdicción del Estado Italiano y la competencia territorial es asignada de forma exclusiva al Tribunal de Módena, en cuya circunscripción el Vendedor tiene su domicilio legal.

IT_

Ceramiche Koepe si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prodotti illustrati in questo catalogo per necessità produttive o al fine di migliorarne la qualità. I campioni sono puramente indicativi. Gli imballaggi e pesi riportati possono variare per necessità produttive. Consultare gli uffici commerciali al momento dell'ordine.

FR_

Ceramiche Koepe se réserve la faculté d'apporter des variations aux produits illustrés dans ce catalogue dans un but inhérent à la production ou afin d'en améliorer la qualité. Les échantillons sont purement indicatifs. Les emballages et les poids reportés peuvent varier pour des nécessités de production. Consulter les bureaux commerciaux au moment de la commande.

EN_

Ceramiche Koepe reserves the right to vary the products illustrated in this catalogue for production purposes or in order to improve quality. Samples are purely indicative. Packaging and weights shown may be varied in line with production requirements. Check with the sales department at the time of order.

DE_

Ceramiche Koepe behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten aus diesem Katalog aufgrund von Produktionsnotwendigkeiten vorzunehmen, oder um die Qualität zu verbessern. Die Muster dienen allein zur Orientierung und sind nicht verbindlich. Die Verpackung und die angegebenen Gewichte können durch Produktionsanforderungen variieren. Wenden Sie sich bitte zur Bestellung an unsere Vertriebsabteilung.

ES_

Ceramiche Koepe se reserva la facultad de aportar variaciones a los productos ilustrados en este catálogo por necesidades de producción o con el fin de mejorar su calidad. Las muestras son puramente indicativas. Los embalajes y pesos indicados podrán variar por necesidades de producción. Consultar con los departamentos comerciales al realizar el pedido.



HEADQUARTER via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
FACTORY via canale
42013 Casalgrande (RE) - Italy
WAREHOUSE via dell'industria, 1
42013 Casalgrande (RE) - Italy

PHONE +39 0522 997511
FAx +39 0522 997544 (OT) - 545 (IT)
ADMIN. FAx +39 0522 997413

info@keope.com
keope.com

