

LK
LANGHE

LANGHE MONFORTE



30x30

15x15

LANGHE BAROLO



LANGHE GAVI



30x30

30x30

LANGHE BRA



LANGHE CORTEMILIA

30x30



LANGHE MONCALVO



15x15

LANGHE

Formati

Sizes. Formats. Formate. Formatos



30x30 (12"x12") Nat



15x15 (6"x6") Nat

GAVI



CORTEMILIA



MONFORTE



BRA



BAROLO



MONCALVO



*ANGOLO
15x15 - 6"x6"

* FASCIA
15x30 - 6"x12"

* Burattato - Tumbled - Emoussé - Trommelpoliert - Redondeado

PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES . FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
8x30 - 3"x12"



scalino - step tread
nez de marche - stufenplatte
peldaño
30x33 - 12"x13"



scalino angolare
step tread with corner
carreau de marche pièce angulaire
stufenplatte eckstück
peldaño esquina
33x33 - 13"x13"



terminale L - L terminal
terminale elle - L. stück Fliese -
remate en forma de L
30x3,7x16,5 - 12"x2"x6"^{4/8"}

FORMATI

FORMATI	30x30 12"x12"	15x15 6"x6"	8x30 3"x12" battiscopa	30x33 12"x13"	33x33 13"x13" scalino angolare	30x3,7x16,5 12"x2"x6" ^{4/8"} terminale L
Barolo	■	■	■	■	■	■
Bra	■	■	■	■	■	■
Cortemilia	■	■	■	■	■	■
Gavi	■	■	■	■	■	■
Moncalvo	■	■	■	■	■	■
Monforte	■	■	■	■	■	■

■ naturale - natural - naturel - naturbelassen - natural

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSETE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G
GRUPPO Bia CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G
GROUP Bia WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES	
CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPICOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		< 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm ²		> 1500 N ≥ 45 N/mm ²
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³		≤ 145 mm ³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8		METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9		METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12		RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13		METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14		METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA		METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			R10 A+B

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzasa/caja	MQ/SCATOLA mq/box m ² /bôte m ² /karton m ² /caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET m ² /pallet m ² /pallet m ² /pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/pallet kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/pallet karton/pallet caja/pallet
		11	0,99	≈ 20,50	47,52	≈ 1004	48
30x30	9,5 mm	11	0,99	≈ 20,50	47,52	≈ 1004	48
15x15	10,0 mm	28	0,63	≈ 14,20	50,40	≈ 1156	80
8x30 batt	-	33	ml 9,90	≈ 17,00	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - July 2014. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.

SPESORE - THICKNESS

15x15: 10 mm

30x30: 9,5 mm

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con fuga minima di 4 mm.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 4 mm.

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare il lavaggio acido del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html



Office strada Statale 467,21
42013 Casalgrande (RE) Italy

Phone +39 0522 997511

Fax +39 0522 997544 997545

Factory Via dell'Industria 1, Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@keope.com

www.keope.com

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia
Pubblicazione: Luglio 2014
Finito di stampare a Reggio-Emilia nel mese di Luglio 2014 da Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy
Publication: July 2014
Printed in Reggio-Emilia in the month of July 2014 by Grafiche Pioppi,
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope
S. S. 467 n° 21 - 42013 Casalgrande (RE)
EN 14411



Ceramics of Italy